






GB	Plunge Cut Circular Saw	INSTRUCTION MANUAL
UA	Циркулярна пила для врізання	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Pilarka tarczowa do cięć wgłębnych	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Ferăstrău circular de decupat	MANUAL DE INSTRUCTIUNI
DE	Tauchsäge	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Leszúró körfűrész	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Zapichovacia kotúčová píla	NÁVOD NA OBSLUHU
cz	Zapichovací okružní pila	NÁVOD K OBSLUZE

## SP6000







1 007656




2 007669




3 007670




4 007657




5 007659




6 007660




7 007661




8 007671




9 007664




10 007663




11 007684




12 007662




13 007655



14 007658




15 007672




**16**

007673




**17**

007674




**18**

007685




**19**

007666




**20**

007675




**21**

007686




**22**

007678




**23**

007667




**24**

007668



**25**

001145



**26**

007676

## ENGLISH

### Explanation of general view

1-1. Clamping screw	9-2. Switch trigger	16-1. Vacuum cleaner
1-2. Blade lower limit stopper	10-1. Speed adjusting dial	16-2. Dust port
2-1. Quick stop button	11-1. Hex wrench	18-1. Adjusting screws
3-1. Quick stop button	12-1. Lock-off button	19-1. Slide lever
4-1. Clamping screws	12-2. Locking lever	20-1. Rip fence (Guide rule)
4-2. Tool base	13-1. Locking lever	21-1. Rear edge of tool base
5-1. Positive stopper	14-1. Hex wrench	21-2. Fixed stop
6-1. Lever	14-2. Shaft lock	23-1. Adjusting screw for 90°
7-1. Bevel angle shifting lever	15-1. Hex bolt	24-1. Adjusting screw for 45°
8-1. Base	15-2. Outer flange	25-1. Limit mark
8-2. Cutting line	15-3. Saw blade	26-1. Screwdriver
9-1. Lock-off button	15-4. Inner flange	26-2. Brush holder cap

## SPECIFICATIONS

Model	SP6000
Blade diameter	165 mm
Max. cutting depth	at 90°
	56 mm
	at 45°
	40 mm
	at 48°
No load speed (min <sup>-1</sup> )	2,000 - 5,200
Overall length	341 mm
Net weight	4.1 kg
Safety class	□/II

• Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.

• Note: Specifications may differ from country to country.

ENE067-1

ENH101-7

### Intended use

The tool is specially intended for performing plunge cuts. In addition, lengthways and crossways straight cuts and mitre cuts with angles in wood can also be performed while in firm contact with the workpiece.

ENF002-1

### Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENG005-2

### For European countries only

#### Noise and Vibration

The typical A-weighted noise levels are sound pressure level: 89: dB (A) sound power level: 100 dB (A) Uncertainty: 3 dB(A)

#### Wear ear protection.

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s<sup>2</sup>.

These values have been obtained according to EN60745.

### EC-DECLARATION OF CONFORMITY

#### Model; SP6000

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents;

EN60745, EN55014, EN61000 in accordance with Council Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC.

#### CE2006

000230

Tomoyasu Kato

Director

Responsible Manufacturer:

#### Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Authorized Representative in Europe:

#### Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

GEB031-1


## SPECIFIC SAFETY RULES

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to circular saw safety rules. If you use this tool

unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

**Danger:**

1. **Keep hands away from cutting area and the blade.** Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
2. **Do not reach underneath the workpiece or tool base.** The guard cannot protect you from the blade below the workpiece. Do not attempt to remove cut material when blade is moving.  
CAUTION: Blades coast after turn off. Wait until blade stops before grasping cut material.
3. **Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.** Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
4. **Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to stable platform.** It is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.



A typical illustration of proper hand support, workpiece support, and supply cord routing (if applicable).

000157

5. **Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
6. **When ripping always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy cut and reduces the chance of blade binding.
7. **Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
8. **Never use damaged or incorrect blade washers or bolt.** The blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.
9. **Causes and Operator Prevention of Kickback:**
  - kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the


workpiece toward the operator;

- when the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.


Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- **Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces.** Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade. Kickback could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
- **When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop.** Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
- **When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material.** If saw blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted.
- **Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.


To minimize the risk of blade pinching and kickback. When cutting operation requires the resting of the saw on the workpiece, the saw should be rested on the larger portion and the smaller piece cut off.



000154



000194




000156

- Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback. Keep blade sharp and clean. Gum and wood pitch hardened on blades slows saw and increases potential for kickback. Keep blade clean by first removing it from tool, then cleaning it with gum and pitch remover, hot water or kerosene. Never use gasoline.
- Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut. If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
- Use extra caution when making a "plunge cut" into existing walls or other blind areas. The protruding blade may cut objects that can cause kickback.
- **ALWAYS hold the tool firmly with both hands. NEVER place your hand, leg or any part of your body under the tool base or behind the saw, especially when making cross-cuts.** If kickback occurs, the saw could easily jump backwards over your hand, leading to serious personal injury.

- Never force the saw. Forcing the saw can cause uneven cuts, loss of accuracy, and possible kickback. Push the saw forward at a speed so that the blade cuts without slowing.
- 10. Check guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if guard does not move freely and enclose the blade instantly. Never clamp or tie the guard with the blade exposed. If saw is accidentally dropped, guard may be bent. Check to make sure that guard moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
- 11. Check the operation and condition of the guard return spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use. Guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
- 12. Assure that the guide plate of the saw will not shift while performing the "plunge cut" when the blade bevel setting is not at 90°. Blade shifting sideways will cause binding and likely kick back.
- 13. Always observe that the guard is covering the blade before placing saw down on bench or floor. An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.
- 14. Use extra caution when cutting damp wood, pressure treated lumber, or wood containing knots. Adjust speed of cut to maintain smooth advancement of tool without decrease in blade speed.
- 15. Avoid Cutting Nails. Inspect for and remove all nails from lumber before cutting.
- 16. Place the wider portion of the saw base on that part of the workpiece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut is made. As examples, Fig. 1 illustrates the RIGHT way to cut off the end of a board, and Fig. 2 the WRONG way. If the workpiece is short or small, clamp it down. DO NOT TRY TO HOLD SHORT PIECES BY HAND!

**Fig. 1**




000147

**Fig. 2**



000150

17. Never attempt to saw with the circular saw held upside down in a vise. This is extremely dangerous and can lead to serious accidents.



000029

18. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
19. Do not stop the blades by lateral pressure on the saw blade.
20. Always use blades recommended in this manual. Do not use any abrasive wheels.
21. Wear a dust mask and hearing protection when use the tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### ⚠WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

### ⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

### Adjusting depth of cut

**Fig.1**

### ⚠CAUTION:

- After adjusting the depth of cut, always tighten the clamping screw securely.

Loosen the clamping screw on the depth guide and move the blade lower limit stopper to the desired depth on the scale plate. At the desired depth of cut, tighten the clamping screw firmly.

For cleaner, safer cuts, set cut depth so that no more than one blade tooth projects below workpiece. Using proper cut depth helps to reduce potential for dangerous KICKBACKS which can cause personal injury.

### NOTE:

- Setting the blade lower limit stopper to the desired depth on the scale plate allows rough depth of cut. For accurate depth of cut, measure the actual protrusion of saw blade below the tool base.

### Quick stop button for 2 to 3 mm depth of cut when using guide rail (accessory)

**Fig.2**

This tool has the quick stop button for 2 to 3 mm depth of cut on the gear housing aside the rear handle when using guide rail. This is used when avoiding splinter on the workpiece in the cut. Make a pass of the 2 to 3 mm first cut and then make another pass of usual cut.

To obtain the 2 to 3 mm depth of cut, push in the stop button toward the saw blade. This is convenient for avoiding splinter on the workpiece.

To release the depth of cut from this position for free depth of cut, just pull the button back.

**Fig.3**

### Bevel cutting

**Fig.4**

### Tilting to the right

**Fig.5**

Turn the positive stopper so that the arrow on it points one of two positions (vertical for 22.5°, horizontal for 45°). Loosen the clamping screws in front and back. Then, tilt the tool base until it stops and secure the base with the clamping screws.

To get 48° bevel angle, move the lever to 48° marking as far as it will go. Turn the positive stopper so that the arrow on it points to the horizontal position. Then, tilt the tool base until it stops and secure the base with the clamping screws.

### **Fig.6**

#### **Tilting to the left**

##### **Fig.7**

The tool can be tilted to the left 1° bevel angle. To get the left 1° bevel angle, loosen the clamping screws in front and back, tilt the tool handle slightly to the right and push two bevel angle shifting levers at the same time in the direction of arrow which has a marking -1. And then tilt the tool handle to the left while pushing these two levers at the same time. Secure the base with the clamping screws.

#### **NOTE:**

- Returning the blade to the right angle makes the shifting lever return to 0° by itself.

### **Sighting**

#### **Fig.8**

#### **When using the tool without guide rail (accessory)**

For straight cuts, align the A position on the front of the base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the B position with it.

#### **When using the tool with guide rail (accessory)**

For both straight cuts and 45° bevel cuts, always align the A position on the front of the base with your cutting line.

### **Switch action**

#### **Fig.9**

#### **△CAUTION:**

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, push in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

### **Speed adjusting dial**

#### **Fig.10**

The tool speed can be infinitely adjusted between 2,000 and 5,200 rotations per minute by turning the adjusting dial. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 6; lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1.

Refer to the table to select the proper speed for the workpiece to be cut. However, the appropriate speed may differ with the type or thickness of the workpiece. In general, higher speeds will allow you to cut workpieces faster but the service life of the blade will be reduced.

Number	min <sup>-1</sup>
1	2,000
2	2,200
3	3,100
4	4,000
5	4,900
6	5,200

007677

#### **△CAUTION:**

- The speed adjusting dial can be turned only as far as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.
- The speed adjusting dial is not for using low speed rated saw blades but for obtaining a speed which is suitable to material of workpiece. Use only saw blades which are rated for at least 5,200 min<sup>-1</sup>.

The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

#### **Overload protector**

When the tool is overloaded and current flows above a certain level, the tool automatically stops to protect motor.

#### **Constant speed control**

Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under load condition.

#### **Soft start feature**

Soft start because of suppressed starting shock.

## **ASSEMBLY**

#### **△CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

#### **Hex wrench storage**

#### **Fig.11**

Hex wrench is stored on the tool. To remove hex wrench, just pull it out.

To install hex wrench, place it on the grip and insert it as far as it will go.

#### **Removing or installing saw blade**

#### **△CAUTION:**

- Do not use saw blades which do not comply with the characteristics specified in these instructions.
- Use only saw blades which are rated for at least 5,200 min<sup>-1</sup>.
- Be sure the blade is installed with teeth pointing up at the front of the tool.
- Use only the Makita wrench to install or remove the blade.

To remove the blade, push in the lock-off button to unlock the upper limit stopper.

### **Fig.12**

Turn the locking lever to lock the saw head for replacing a blade.

### **Fig.13**

With the lock-off button depressed and the locking lever turned, lower the handle so that the lock pin fits in the groove formed by the locking lever and the depth guide with scale plate. Make sure that the lock pin fits in the groove.

Press the shaft lock fully so that the blade cannot revolve and use the wrench to loosen the hex bolt counterclockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade.

### **Fig.14**

To install the blade, follow the removal procedure in reverse. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT CLOCKWISE SECURELY.

### **Fig.15**

#### **Connecting a vacuum cleaner**

### **Fig.16**

When you wish to perform clean cutting operation, connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Connect a hose of the vacuum cleaner to the dust port as shown in the figure.

## **OPERATION**

### **Section cutting (ordinary sawing)**

#### **⚠CAUTION:**

- Be sure to move the tool forward in a straight line gently. Forcing or twisting the tool will result in overheating the motor and dangerous kickback, possibly causing severe injury.
- Never approach any part of your body under the tool base when section cutting, especially at starting. Doing so may cause serious personal injuries. The blade is exposed under the tool base.

Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. If both hands are holding saw, they cannot be cut by the blade. Set the front of base on the workpiece to be cut without the blade making any contact. Then push in the lock-off button and turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Now press down the saw head slowly to the preset depth of cut and simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the sawing is completed. To get clean cuts, keep your sawing line straight and your speed of advance uniform. If the cut fails to properly follow your intended cut line, do not attempt to turn or force the tool back to the cut line. Doing so may bind the blade and lead to dangerous kickback and possible serious injury. Release switch, wait for blade to stop and then withdraw tool. Realign tool on new cut line, and start cut again. Attempt to avoid positioning which

exposes operator to chips and wood dust being ejected from saw. Use eye protection to help avoid injury.

### **Fig.17**

#### **When using with guide rail (accessory)**

### **Fig.18**

Place the tool on the rear end of guide rail. Turn two adjusting screws on the tool base so that the tool slides smoothly without a clatter. Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. Turn on the tool, press down the tool to the preset depth of cut and cut the splinterguard along the full length with a stroke. The edge of the splinterguard corresponds to the cutting edge.

When bevel cutting with the guide rail, slide the slide lever on the tool base so that the tool does not fall down on its side.

### **Fig.19**

Move the slide lever on the tool base in the direction of arrow so that it engages the undercut groove in the guide rail.

#### **Rip fence (guide rule) (Accessory)**

### **Fig.20**

The handy rip fence allows you to do extra-accurate straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly against the side of the workpiece and secure it in position with the screws on the front and the back of the base. It also makes repeated cuts of uniform width possible.

Overturning the rip fence (guide rule) also works as a sub base for the tool.

#### **Plunge cutting (Cutting-out)**

### **Fig.21**

#### **⚠WARNING:**

- To avoid a kickback, be sure to observe the following instructions.

#### **When using the tool without guide rail**

Place the tool on the workpiece with the rear edge of tool base against a fixed stop or equivalent which is devised by an operator.

#### **When using the tool with guide rail**

Place the tool on the guide rail with the rear edge of tool base against a fixed stop or equivalent which is clamped on the guide rail.

Hold the tool firmly with one hand on the front grip and the other on the tool handle. Then push in the lock-off button and turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Now press down the saw head slowly to the preset depth of cut and simply move the tool forward to the desired plunge position.

#### **NOTE:**

- The markings on the side of the blade guard show the absolute front and the absolute rear cutting points of the saw blade (A for diameter 160 mm and B for diameter 165 mm) at the maximum

cutting depth and using the guide rail.

**Fig.22**

#### **Guide device (accessories)**

Use of the miter gauge (accessory) allows exact miter cuts with angles and fitting works.

Use of the clamp (accessory) ensures firm hold of workpiece on the table.

## **MAINTENANCE**

#### **△CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

#### **Adjusting for accuracy of 90° and 45° cut (vertical and 45° cut)**

This adjustment has been made at the factory. But if it is off, adjust the adjusting screws with a hex wrench while inspecting 90° or 45° the blade with the base using a triangular rule or square rule, etc.

**Fig.23**

**Fig.24**

#### **NOTE:**

- Adjusting for accuracy of 22.5° , 48° and -1° cut cannot be performed.

#### **Replacing carbon brushes**

**Fig.25**

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

**Fig.26**

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## **ACCESSORIES**

#### **△CAUTION:**

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw blades
- Guide rail
- Rip fence (Guide rule)
- Miter gauge
- Clamp
- Hex wrench
- Sheet set for guide rail
- Rubber sheet set for guide rail
- Position sheet set for guide rail

## УКРАЇНСЬКА

### Пояснення до загального виду

1-1. Затискний гвинт	9-2. Кнопка вимикача	16-2. Отвір для пилу
1-2. Стопор крайнього нижнього положення леза	10-1. Диск регулювання швидкості	18-1. Гвинти регулювання
2-1. Кнопка швидкої зупинки	11-1. Шестигранний ключ	19-1. Пересувний важіль
3-1. Кнопка швидкої зупинки	12-1. Кнопка блокування вимкненого положення	20-1. Напрямна планка (реєстра
4-1. Затисні гвинти	12-2. Важіль блокування	мітка)
4-2. Основа інструмента	13-1. Важіль блокування	21-1. Задній край основи інструмента
5-1. Упор обмежувач	14-1. Шестигранний ключ	21-2. Фіксований стопор
6-1. Важіль	14-2. Фіксатор	23-1. Гвинт регулювання на 90°
7-1. Важіль зміни кута нахилу	15-1. Болт із шестигранною голівкою	24-1. Гвинт регулювання на 45°
8-1. Основа	15-2. Зовнішній фланець	25-1. Обмежувальна відмітка
8-2. Лінія різання	15-3. Диск пили	26-1. Викрутка
9-1. Кнопка блокування вимкненого положення	15-4. Внутрішній фланець	26-2. Ковпачок щіткотримача
	16-1. Пилосос	

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SP6000
Діаметр диску	165 мм
Макс. глибина різання	на 90°
	56 мм
	на 45°
	40 мм
	на 48°
Швидкість холостого ходу ( $\text{хв}^{-1}$ )	2000 - 5200
Загальна довжина	341 мм
Чиста вага	4,1 кг
Клас безпеки	ІІІ

• Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

• Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.

### Призначення

Інструмент призначено для врізання. Також, при щільному контакті із деталлю можна виконувати поздовжнє та поперечне різання деревини за прямою лінією або під кутом.

ENE067-1

Типове зважене середньоквадратичне прискорення не перевищує  $2,5 \text{ м/с}^2$ .

Ці значення були отримані відповідно до стандарту EN60745.

ENH101-7

### Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела струму, що має напругу, зазначену в таблиці з заводськими характеристиками, і він може працювати лише від однофазного джерела перемінного струму. Інструмент має подвійну ізоляцію згідно з європейським стандартом і, отже, може підключатися до розеток без клеми заземлення.

ENF002-1

### Для Європейських країн тільки

#### Шум та Вібрація

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні становлять

рівня звукового тиску: 89: дБ (A)

рівень звукової потужності: 100 дБ (A)

Погрішність: 3 дБ(A)

ENG005-2

Виконавчий виробник:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ

Повноважний представник у Європі:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15

Користуйтесь засобами захисту слуху.

Томоязу Като


Директор

## Особливі правила техніки безпеки

**НИКОЛИ НЕ СЛІД** втрачати пильності та розслаблюватися при користуванні виробом (що приходить при частому користуванні), слід завжди строго додержуватися правил безпеки під час користування циркулярною пилою. У разі небезпечноного або неправильного користування цим інструментом, можна здобути серйозних поранень.

### Загроза:

1. **Завжди тримай руки на відстані від зони різання та полотна** Тримай свою другу руку на допоміжній ручці або кожусі двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, їх поріз полотном буде неможливим.
2. **Забороняється простиати руки нижче деталі або основи інструменту**. Кожух не захищає від полотна внизу деталі. Не слід намагатися забирати відрізний матеріал під час руху полотна.
3. **Слід відрегулювати глибину різання відповідно до товщини деталі**. Щонайменше один зубець полотна повинно бути повністю видно внизу деталі.
4. **Забороняється тримати деталь, що ріжеться, у руках або по зу ногою**. Слід закріпити деталь до стійкої плити. Дуже важливо підперти належним чином робоче місце для того, щоб мінімізувати незахищеність тіла, заідання полотна або втрати контролю.



Типова ілюстрація належної опори ручки, деталі та шнуру живлення (якщо є)

000157

5. **Під час різання, коли ріжучий інструмент може торкнутися схованої електропроводки або свого шнуру, інструмент слід тримати за ізольовані поверхні держака**. Торкання струмоведучої проводки може також привести до передання напруги до металевих частин

електроінструменту та ураженню електричним струмом оператора.


6. **Під час поздовжнього пилиння слід завжди користуватися напрямною планкою або прямою лінійкою**. Це покращить точність різання та зменшить імовірність заідання полотна.
7. **Завжди слід використовувати диски зі шпиндельними отворами відповідного розміру та форми (алмазні до круглих)**. Диски, що не відповідають приналежностям для кріплення, працюють ексцентрично, що приведе до втрати контролю.
8. **Ніколи не слід використовувати пошкоджені або неправильні шайби або болти диску**. Шайби та болти диску спеціально призначенні для вашого інструменту для того, щоб забезпечити оптимальні робочі властивості та безпечну експлуатацію.
9. **Причини та заходи запобігання віддачі:**
  - Віддача це несподівана реакція защемленого, застряглого або зміщено пильного полотна, що приводить до неконтрольованого вистрілювання пили вгору та із деталі у напрямку до оператора.
  - Коли полотно защемилось або щільно заіло в прорізі, полотно зупиняється та працюючий двигун приводить до швидкого відкидання пристрою до оператора.
  - Якщо полотно закрутілося або змістилося в прорізі, зубець заднього краю полотна може встремитися у верхню поверхню деревини, що в свою чергу приведе до виходу полотна із пропила та відскакуванню його до оператора.

Причиною віддачі є неправильне користування пилою та/або неправильний порядок експлуатації або умови експлуатації, та їх можна уникнути дотримуючись запобіжних заходів, що наведені нижче:

- **Слід міцно обома руками тримати пилу за ручку та розмістити руки таким чином, щоб протистояти зусиллю віддачі**. Слід зайняти положення з будь-якого боку полотна, але не на одній прямій з ним. У разі віддачі пила відскочить назад, але оператор зможе контролювати зусилля віддачі, якщо буде вжито всіх запобіжних заходів.
- **У разі заідання полотна або якщо різання зупинено з будь яких причин, слід відпустити вимикач та потримати пилу в матеріалі нерухомо доки полотно повністю не зупиниться**. Ніколи не слід намагатися зняти пилу із деталі або витягти її під час руху полотна, в протилежному випадку станеться


- ВІДДАЧА.** Ретельно огляніть пилу та скорегуйте її, щоб усунути причину заідання полотна.
- Під час повторного встановлення пили на деталь, в деталі слід відцентрувати пильне полотно в пропилі та перевірити, чи не зачепилися зуб'я пили в матеріалі. Якщо пильне полотно защемлене, воно може вийти або відскочити із деталі під час повторного увімкнення пили.
- Слід опирати велики панелі для того, щоб мінімізувати ризик защемлення полотна або віддачі. Великі панелі прогинаються під своєю вагою. Панель слід опирати з обох боків, біля лінії різання та біля краю панелі.

Для того, щоб мінімізувати ризик заідання полотна та віддачі. Якщо під час різання пили необхідно обпрети на деталь, пилу слід опирати на найбільшу частину та найменший кусок, що відрізається.



Для того, щоб запобігти віддачі, слід підпирати дошку або панель біля прорізу.

000154




Не слід спирати дошку або панелі на відстані від прорізу.

000156

- Не слід користуватися тупими або пошкодженими полотнами. Незагострені або неправильно встановлені полотна виконують вузький пропил, що призводить до зайвого тертя, заідання полотна або віддачі. Полотна повинні бути завжди загостреними та чистими. Деревний пек та смола застиглі на полотнах сповільнюють

пилу та збільшують ризик віддачі. Для того, щоб лезо було завжди чистим слід по-перше зняти його із інструменту, потім почистити його за допомогою засобу для видалення смоли та пеку, гарячої води або гасу. Забороняється використовувати бензин.

- Перед початком різання слід затягнути та закріпити затискні важелі регулювання глибини полотна та нахилу. Якщо під час різання відрегульоване полотно посунеться, це може привести до його заідання або віддачі.
- З особливою обережністю слід виконувати "врізання" в існуючі стіни або інші невидимі зони. Виступаюче лезо може зіткнутися з предметами, що спричинять віддачу.
- Інструмент слід ЗАВЖДИ міцно тримати обома руками. НІКОЛИ не слід класти руку, ногу або будь яку частину тіла нижче основи інструменту або позаду пили, особливо під час поперечного різання. У разі віддачі пила може просто перескочити через руку, та серйозно поранити.



000194


• Ніколи не можна прикладати силу до пили. Прикладання сили може привести до нерівного прорізу, втрати точності та можливої віддачі. Слід натискати на пилу уперед таким чином, щоб лезо різalo не зменшуючи швидкості.

- Щораз перед початком роботи слід перевірити, щоб захисний кожух закривався належним чином. Не слід починати роботу, якщо захисний кожух не рухається вільно та одразу не закривається. Ніколи не слід затискати або затягувати захисний кожух у відкритому положенні. Якщо пила випадково впаде, захисний кожух може погнутися. Слід перевірити, щоб захисний кожух вільно пересувався та не торкається полотна або інших частин при усіх глибинах різання та при

кожному куті.

11. Слід перевірити функціонування та стан пружини повернення захисного кожуха. У разі неналежної роботи захисного кожуха та пружини, їх слід відремонтувати перед використанням. Захисний кожух може повільно працювати при наявності пошкоджених частин, клейких відкладень або налипання бруду.
12. Слід забезпечити нерухомість напрямної пластини пили під час "врізання", коли кут нахилу диску встановлено не на 90градусів. Зміщення диску убік призведе до зайдання та можливо до віддачі.
13. Перед тим як класти пилу на верстат або підлогу слід завжди перевіряти, щоб захисний кожух покривав диск. Незахищений диск, що рухається за інерцією, приведе до пересування пили назад, різання усього на своєму шляху. Слід пам'ятати, що після вимкнення перемикача диск потребує деякий час для повної зупинки.
14. Слід бути дуже обережними під час різання сирої деревини, лісоматеріалу обробленого під тиском або сучкуватої деревини. Слід відрегулювати швидкість, для того щоб забезпечити плавне пересування інструменту перед не зменшуючи швидкості леза.
15. Слід уникати різання цвяхів. Перед початком роботи огляньте та заберіть усі цвяхи з лісоматеріалу.
16. Слід покласти ширшу частину основи пили на ту частину деталі, яка має тверду опору, та ні в якому разі не на ту частину, що впаде після різання. Наприклад, на Малюнку 1 зображене як ПРАВИЛЬНО слід відрізати край дошки, та на Малюнку 2 як НЕ СЛІД. Короткі та маленькі деталі слід обов'язково притискати.. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ТРИМАТИ МАЛЕНЬКІ ДЕТАЛІ РУКАМИ!

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Ніколи не слід пробувати різати циркулярною пилою, якщо вона затиснута лещатами догори ногами. Це дуже небезечно та може привести до серйозного поранення.



000029

18. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі шкірою. Дотримуйтесь правил техніки безпеки виробника матеріалу .
19. Забороняється зупиняти леза, натиснувши на бокову поверхню пильного леза.
20. Завжди використовуйте полотна рекомендовані в цьому посібнику. Не слід використовувати абразивні кола.
21. Під час користування інструментом слід одягати пилозахисну маску та засоби захисту органів слуху.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

### ДУВАГА:

НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації, може привести до серйозного травмування.

# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## △ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

## Регулювання глибини різання

Fig.1

## △ОБЕРЕЖНО:

- Після регулювання глибини різання слід завжди надійно затягнути затискний гвинт.

Послабте затискний гвинт на напрямній глибини та пересуньте стопор нижнього положення полотна на необхідну глибину згідно із масштабною лінійкою. На необхідній глибині різання щільно затягніть затискний гвинт.

Для забезпечення рівнішого різання, слід відрегулювати глибину різання таким чином, щоб за межі деталі виходило не більше, ніж один зубець полотна. Використання вірної глибини різання допомагає знизити потенціальну небезпеку ВІДДАЧІ, яка може привести до поранень.

## ПРИМІТКА:

- Налаштування стопора крайнього нижнього положення полотна на необхідну глибину за допомогою масштабної лінійки дає приблизну глибину різання. Для забезпечення точної глибини різання слід заміряти наскільки полотно пили фактично виступає з-під основи інструмента.

## Кнопка швидкого зупинення при глибині різання 2-3 мм з використанням напрямної планки (принадлежність).

Fig.2

Цей інструмент обладнаний кнопкою швидкого зупинення при глибині різання 2-3 мм, що знаходиться на картері редуктора збоку задньої ручки, коли використовується направлена планка. Вона використовується для запобігання розтріскуванню деталі під час різання. Спочатку зробіть перший прохід з прорізом довжиною 2-3 мм, а потім зробіть ще один прохід зі звичайним прорізом.

Для отримання прорізу глибиною 2-3 мм, слід натиснути на кнопку зупинки у напрямку полотна пили. Це зручно для запобігання розтріскуванню деталі.

Для розблокування цього положення цієї глибини різання та для застосування вільної глибини різання слід просто відтягнути кнопку назад.

Fig.3

## Різання під кутом

Fig.4

## Нахил вправо

Fig.5

Поверніть упор-обмежувач таким чином, щоб стрілка на ньому вказувала на одне з двох положень (вертикальне на 22.5°, горизонтальне на 45°). Послабте затискні гвинти спереду та ззаду. Потім нахиліть основу інструмента до упора та закріпіть її за допомогою затискних гвинтів.

Для отримання кута різанні 48°, слід до упора пересунути важіль до мітки 48°. Поверніть упор-обмежувач таким чином, щоб стрілка на ньому вказувала на горизонтальне положення. Потім нахиліть основу інструмента до упора та закріпіть її за допомогою затискних гвинтів.

Fig.6

## Нахил вліво

Fig.7

Інструмент можна нахилити вліво на кут 1°. Для отримання лівого кута нахилу 1° слід послабити передні та задні затискні гвинти, трохи нахилити ручку інструмента вправо та одночасно натиснути на два важеля зміни кута нахилу у напрямку стрілки, що помічена "-1". Потім ручку слід нахилити вліво, одночасно натискаючи на ці два важеля. Закріпіть основу за допомогою затискних гвинтів.

## ПРИМІТКА:

- Якщо полотно повернути у положення під прямим кутом, то важіль зміни кута нахилу самостійно повернеться в положення 0°.

## Виставлення

Fig.8

## Коли інструмент використовується без напрямної планки (принадлежність)

Для виконання прямих розрізів слід сумістити положення "A" у передній частині основи із лінією розрізу. Для розрізу під кутом 45°, з лінією розрізу слід сумістити положення "B".

## Коли інструмент використовується із напрямною планкою (принадлежність)

Для виконання прямих розрізів та розрізів під кутом 45° слід завжди суміщати положення "A" у передній частині основи із лінією розрізу.

## Дія вимикача.

Fig.9

## △ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Для того, щоб запобігти випадковому натисканню курка вимикача, передбачена кнопка блокування вимкненого положення. Для того, щоб запустити інструмент, натисніть на кнопку блокування

вимкненого положення та натисніть на курок вимкненого положення. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

### Диск регулювання швидкості

Fig.10

Швидкість обертання інструмента можна налаштувати на будь-яку величину в межах від 2000 до 5200 обертів за хвилину за допомогою диска регулювання. Більшу швидкість можна налаштувати, повернувши диск у напрямку цифри 6; меншу - повернувшись його до цифри 1.

Для того, щоб обрати належну швидкість для деталі, що різатиметься - див. таблицю. Однак, відповідна швидкість може бути різною в залежності від типу та товщини деталі. Взагалі, вищі швидкості обертання дають можливість швидше різати деталі, але термін служби полотна буде коротшим.

Номер	мін. <sup>-1</sup>
1	2000
2	2200
3	3100
4	4000
5	4900
6	5200

007677

### △ОБЕРЕЖНО:

- Диск регулювання швидкості можна повертати тільки від 1 до 6 та назад. Не намагайтесь повернути його силою за межу 1 або 6, бо це може зламати функцію регулювання.
- Диск регулювання швидкості не призначений для використання з полотнами пили із номінальними низькими швидкостями обертання, він призначений для налаштування швидкості, що підходить для певного матеріалу або деталі. Слід використовувати полотна пили, що розраховані на швидкості не менш ніж 5200 хв.<sup>-1</sup>.

Інструменти обладнані електронними функціями є простими в експлуатації завдяки наступним функціям.

### Захист від перевантаження

У разі перевантаження інструмента та перевищення певного рівня струму, інструмент автоматично зупиняється для захисту мотора.

### Постійний контроль швидкості

Електронне управління швидкостю для забезпечення постійної швидкості. Дає можливість отримати чисту обробку, тому що швидкість обертання підтримується на постійному рівні, навіть під навантаженням.

### Функція плавного запуску

Плавний запуск за рахунок стримання ривка під час запуску.

## КОМПЛЕКТУВАННЯ

### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

### Зберігання шестигранного ключа

Fig.11

Шестигранный ключ зберігається на інструменті. Для того, щоб убрати ключ, його слід просто витягти. Для встановлення шестигранного ключа, його слід поставити на ручку та вставити до упора.

### Зняття та встановлення полотна пили

### △ОБЕРЕЖНО:

- Неможна використовувати полотна для пили, які не відповідають характеристикам, що наведені в цій інструкції.
- Слід використовувати полотна пили, що розраховані на швидкості не менш ніж 5200 хв.<sup>-1</sup>.
- Перевірте, щоб полотно було встановлене так, щоб зубці були направлені вгору в напрямку передньої частини інструмента.
- Для встановлення або зняття полотна слід використовувати тільки ключ виробництва компанії Makita.

Для того, щоб зняти полотно, слід натиснути кнопку блокування вимкненого положення для того, щоб розблокувати стопор нижнього положення.

Fig.12

Поверніть важіль блокування для того, щоб заблокувати голівку пили для заміни полотна.

Fig.13

Після того, як було натиснуто кнопку блокування вимкненого положення та повернуто важіль блокування, слід опустити ручку таким чином, щоб засочка всталася в паз утворений важелем блокування та направною глибини із шкалою. Перевірте, щоб засочка увійшла до паза.

Для того, щоб зняти полотно, слід повністю натиснути замок вала таким чином, щоб полотно не могло обертатись, та за допомогою ключа послабити болт із шестигранною голівкою, повернувши його проти годинникової стрілки. Потім слід вийняти болт, зовнішній фланець та полотно.

Fig.14

Для того, щоб встановити полотно, виконайте процедуру його зняття у зворотному порядку. ПЕРЕВІРТЕ, щОБ БОЛТ ІЗ ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛІВКОЮ БУВ НАДІЙНО ЗАТЯГНУТИЙ ПО ГОДИННИКОВІЙ СТРІЛЦІ.

Fig.15

## Підключення пилососа

Fig.16

Якщо ви хочете виконати операції з різання із дотриманням чистоти, до інструмента слід підключити пилосос Makita. Приєднайте шланг пилососа до отвору для пилу, як показано на малюнку.

## ЗАСТОСУВАННЯ

### Різання секціями (звичайне пилиння)

#### ⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Інструмент слід плавно переміщати по прямій лінії. Докладання зусиль або перекручування інструмента можуть призвести до його перегріву та небезпечної віддачі, що в свою чергу може призвести до серйозних травм.
- Ніколи не намагайтесь дістати будь-яку частину свого тіла під основою інструмента під час різання секціями, особлива під час запуску. Такі дії можуть призвести до тяжких травм. Полотно під основою інструмента відкрите.

Інструмент слід тримати міцно. На інструменті є як передня, так і задня ручка. Тримати інструмент слід за обидві ручки. Якщо пилу тримати обома руками, то вони не можуть бути порізані полотном. Встановіть передню частину основи на деталь, що різатиметься таким чином, щоб полотно її не торкалось. Потім натисніть на кнопку блокування вимкненого положення та увімкніть інструмент, після чого зачекайте доки полотно не набуде повної швидкості. Тепер слід повільно натиснути на голівку пили на визначену глибину та просто перемістити інструмент вперед по поверхні деталі, утримуючи його на площині та плавно просуваючи його, доки пилиння не буде завершено.

Для точного різання слід дотримувати прямої лінії, та просувати пилу з однаковою швидкістю. Якщо під час різання напрям різання відхиляється від наміченого, неможна намагатись повернути або силою направити інструмент назад на лінію різання. Такі дії можуть призвести до заклинювання полотна та віддачі із подальшою тяжкою травмою. Відпустіть перемикач, зачекайте, доки полотно зупиниться, а потім заберіть інструмент. Виставте інструмент на нову лінію різання та почніть різання знов. Намагайтесь на займати таких положень, у яких оператор

Fig.17

### Коли інструмент використовується із напрямною планкою (принадлежність)

Fig.18

Встановіть інструмент біля задньої частини напрямної планки. Поверніть гвинти регулювання на основі інструмента таким чином, щоб інструмент пересувався плавно, без стукоту. Інструмент слід тримати міцно. На інструменті є як передня, так і задня ручка. Тримати інструмент слід за обидві ручки. Увімкніть інструмент, притисніть інструмент на визначену глибину різання та зробіть проріз по всій довжині за один прохід вздовж пристрою запобігання сколовуванню. Край пристрою запобігання сколовуванню відповідає краю ріжучій кромці. У разі різання під кутом із застосуванням напрямної планки, слід пересунути важіль на основі інструмента таким чином, щоб інструмент не впав на бік.

Fig.19

Пересуньте пересувний важіль на основі інструмента у напрямку, що вказаний стрілкою, щоб він увійшов у підрізаний паз на напрямній.

### Напрямна планка (реєстррова мітка) (принадлежність)

Fig.20

Зручна напрямна планка дозволяє робити більш точні прямі прорізи. Слід просто пересунути напрямну планку впритул до краю деталі та закріпити її у положенні за допомогою гвинта в передній частині основи. Це також дає можливість багаторазового виконання прорізів однакової ширини.

Якщо напрямну планку (реєстррову мітку) переверніти, то вона може слугувати додатковою основою інструмента.

### Врізання (вирізання)

Fig.21

#### ⚠ УВАГА:

- Для того, щоб запобігти віддачі, слід дотримуватись наступних інструкцій.

### Коли інструмент використовується без напрямної планки

Розташуйте інструмент на деталі, уперши задню частину його основи у зафікований упор або інший пристрій, встановлений оператором.

### Коли інструмент використовується з напрямною планкою

Розташуйте інструмент на деталі, уперши задню частину його основи у зафікований упор або інший пристрій, закріплений на напрямній планці.

Міцно тримайте інструмент однією рукою за передню ручку, та другою - за задню. Потім натисніть на кнопку блокування вимкненого положення та увімкніть інструмент, після чого зачекайте доки полотно не набуде повної швидкості. Тепер слід повільно

притиснути голівку пили на обрану глибину різання і просто переміщати інструмент вперед до необхідного положення врізання.

#### ПРИМІТКА:

- Мітки збоку кожуха полотна показують абсолютну передню та абсолютну задню точку різання полотна пили ("A" для діаметра 160 мм та "B" для діаметра 165 мм) на максимальній глибині різання з використанням напрямної планки.

Fig.22

#### Напрямний пристрій (принадлежності)

Використання кутового шаблона (принадлежність) дозволяє виконувати точні косі зрізи під необхідним кутом та виконувати підгonoчні операції.

Використання затиску (принадлежність) забезпечує міцне утримання деталі на столі.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

#### ДОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, перевірайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.

#### Регулювання точності зрізу на 90° та 45° (вертикальний зріз та зріз під 45°)

Регулювання було виконано на заводі. Але якщо цього немає, слід відрегулювати гвинт регулювання за допомогою шестигранного ключа, перевіряючи кут полотна 90° або 45° відносно основи за допомогою трикутної лінійки, косинця та ін.

Fig.23

Fig.24

#### ПРИМІТКА:

- Неможна виконувати регулювання точності кутів різання 22.5°, 48° та -1°.

#### Заміна вугільних щіток

Fig.25

Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замініть їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте лише однакові вугільні щітки.

Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношенні вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів.

Fig.26

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

## ОСНАЩЕННЯ

#### ДОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначеним.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Полотна пили
- Напрямна рейка
- Напрямна планка (реєстрова мітка)
- Кутовий шаблон
- Затиск
- Шестигранний ключ
- Комплект листів для напрямної планки
- Комплект гумових листів для напрямної планки
- Комплект листів контролю положення для напрямної планки

**POLSKI****Objaśnienia do widoku ogólnego**

1-1. Śruba zaciskowa	10-1. Pokrętło regulacji prędkości	18-1. Śruby regulacyjne
1-2. Dolny ogranicznik tarczy	11-1. Klucz sześciokątny	19-1. Dźwignia przesuwna
2-1. Przycisk szybkiego zatrzymania	12-1. Przycisk blokady	20-1. Prowadnica wzdłużna
3-1. Przycisk szybkiego zatrzymania	12-2. Dźwignia blokady	21-1. Tylna krawędź podstawy narzędzi
4-1. Śruby zaciskowe	13-1. Dźwignia blokady	21-2. Ogranicznik staly
4-2. Podstawa narzędzia	14-1. Klucz sześciokątny	23-1. Śruba regulacyjna dla 90°
5-1. Ogranicznik	14-2. Blokada wału	24-1. Śruba regulacyjna dla 45°
6-1. Dźwignia	15-1. Śruba sześciokątna	25-1. Znak ograniczenia
7-1. Dźwignia zmiany kąta cięcia	15-2. Kołnierz zewnętrzny	26-1. Śrubokręt
8-1. Podstawa	15-3. Tarcza	26-2. Pokrywka uchwytu szczotki
8-2. Linia cięcia	15-4. Kołnierz wewnętrzny	
9-1. Przycisk blokady	16-1. Odkurzacz	
9-2. Spust przełącznika	16-2. Otwór wylotowy pyłu	

**SPECYFIKACJE**

Model	SP6000
Średnica tarczy	165 mm
Maks. głębokość cięcia	przy kącie 90°
	56 mm
	przy kącie 45°
	40 mm
	przy kącie 48°
Prędkość bez obciążenia (min <sup>-1</sup> )	2 000 - 5 200
Długość całkowita	341 mm
Cieżar netto	4,1 kg
Klasa bezpieczeństwa	II/II

- W związku ze stałym prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- UWAGA: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.

**Przeznaczenie**

Narzędzie to jest przeznaczone specjalnie do wykonywania cięć węglowych. Poza tym można nim wykonywać cięcia proste i ukośne kątowe w drewnie pod warunkiem zachowania pewnego kontaktu z obrabianym materiałem.

ENF002-1

**Zasilanie**

Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody są podwójnie izolowane zgodnie z Normami Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do gniazdek bez przewodu uziemiającego.

ENG005-2

**Tylko dla krajów europejskich****Poziom hałasu i drgań**

Typowe równoważne poziomy dźwięku A są równe poziomowi ciśnienia akustycznego: 89: dB (A) poziom mocy akustycznej: 100 dB (A)  
Niepewność: 3 dB(A)

**Nosić ochronniki słuchu**

Typowa średnia ważona wartość skuteczna przyspieszenia nie przekracza 2.5 m/s<sup>2</sup>.

Wartości te uzyskano zgodnie z EN60745.

ENH101-7

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE****Model; SP6000**

Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami dokumentów normalizacyjnych;

EN60745, EN55014, EN61000 w świetle Dyrektyw Rady o sygnaturach 2004/108/EC, 98/37/EC.

**CE2006**

000230

  
 Tomoyasu Kato  
 Dyrektor

Odpowiedzialny producent:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autoryzowany przedstawiciel na Europę::

**Makita International Europe Ltd.**


Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIA

## Szczególne zasady bezpieczeństwa

**NIE WOLNO** pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi płyty. Używanie elektronarzędzia w sposób niebezpieczny lub niewłaściwy grozi poważnymi obrażeniami ciała.

**Uwaga - niebezpieczeństwo:**

1. **Nie wolno zbliżać rąk do tarczy ani do strefy cięcia.** Drugą ręką należy trzymać na pomocniczym uchwycie lub obudowie silnika. Trzymanie narzędzia oburącz chroni ręce przed pokaleczeniem przez tarczę.
2. **Nie wolno sięgać rękoma pod spód przecinanego elementu.** Poniżej przecinanego elementu osłona nie chroni przed tarczą. Nie wolno usuwać przeciętego materiału, gdy tarcza jest w ruchu.
3. **Głębokość cięcia należy dostosować do grubości przecinanego elementu.** Poza dolną powierzchnią elementu może wystawać najwyżej jeden cały ząb tarczy.
4. **Przecinanego elementu nie wolno trzymać w rękach bądź na nodze. Element należy zamocować do stabilnej podstawy.** Prawidłowe podparcie elementu jest istotne, ponieważ minimalizuje stopień zagrożenia dla operatora i ryzyko zakleszczenia się tarczy oraz utraty kontroli.



Typowy przykład ilustrujący sposób trzymania narzędzi, podparcia przecinanego elementu oraz poprowadzenia przewodu zasilającego (jeżeli występuje).

000157

5. **Gdy narzędzie tnące podczas pracy może zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi bądź własnym przewodem zasilającym, należy trzymać urządzenie za izolowane uchwyty.** Zetknięcie z przewodem elektrycznym pod napięciem powoduje, że również odsłonięte elementy metalowe narzędzia

znajdują się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym.

6. **W przypadku cięć wzdużnych należy używać prowadnicy wzdużnej lub prowadnicy krawędziowej.** Polepszają one dokładność cięcia i zmniejszają ryzyko zakleszczenia się tarczy.
7. **Zawsze należy używać tarcz o prawidłowym rozmiarze i kształcie (romb lub koło) otworu na walek.** Tarcze, które nie pasują do osprzętu do ich montażu w narzędziu, będą obracać się mimośrodowo, grożąc utratą kontroli.
8. **Nie wolno używać uszkodzonych albo niewłaściwych podkładek albo śrub do mocowania tarczy.** Podkładki i śruba do mocowania tarczy zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem opisywanego narzędzia w celu zapewnienia jego optymalnego działania i bezpieczeństwa obsługi.
9. **Przyczyny odrzutu narzędzia i zapobieganie temu zjawisku przez operatora:**
  - odrzut stanowi nagłą reakcję zakleszczonej, zablokowanej lub wygiętej tarczy, polegającą na niekontrolowanym uniesieniu pilarki w górę i wyrzuceniu jej z przecinanego elementu w kierunku operatora;
  - Gdy wskutek zaciskania się materiału z obu stron rzazu tarcza zakleszczy się, wówczas reakция silnika spowoduje gwałtowne wypchnięcie urządzenia w tył w kierunku operatora;
  - jeżeli podczas cięcia prowadzona w materiale tarcza zostanie skręcona lub wygięta, żeby znajdujące się na jej tylnej krawędzi mogą wknąć się w górną powierzchnię drewna wypychając tarczę z rzazu i powodując odskoczenie narzędzia w tył w kierunku operatora.

Odrzut jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji pilarki i/lub niewłaściwych procedur lub warunków jej obsługi. Można go uniknąć podejmując odpowiednie środki ostrożności, które podano poniżej.


- **Przez cały czas pilarkę należy trzymać mocno oburącz, ustawiając ręce w taki sposób, aby przeciwdziałała siłom odrzutu. Nie wolno stawać na linii tarczy, lecz po jednej albo po drugiej jej stronie.** Odrzut może spowodować odskoczenie narzędzia w tył. Operator może jednak kontrolować siły odrzutu, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.
- **W przypadku zakleszczenia się tarczy lub przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek powodu należy zwolnić język spustowy przełącznika, trzymając narzędzie w materiale do momentu całkowitego zatrzymania się tarczy.** Nie wolno wyciągać lub wycofywać narzędzia z przecinanego

elementu, gdy tarcza znajduje się w ruchu, bowiem w przeciwnym razie może wystąpić odrzut. Należy zbadać przyczynę zakleszczania się tarczy i podjąć stosowne środki zaradcze, aby ją wyeliminować.


- Przed ponownym uruchomieniem narzędzia znajdującego się w elemencie należy ustawić tarczę tnącą w środku razu i sprawdzić, czy zęby tarczy nie są wbite w materiał. Jeżeli tarcza będzie zablokowana, wówczas w momencie uruchomienia pilarki może zostać wypchnięta ku górze albo wystąpi odrzut.

- Duże płyty należy podpierać, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i odrzutu. Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod własnym ciężarem. Podpory powinny być ustawione pod płytą w sąsiedztwie linii cięcia po obu jej stronach oraz w pobliżu końców płyt.

Jak zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i odrzutu? Gdy operacja cięcia wymaga oparcia pilarki na przecinanym elemencie, należy ją oprzeć na większej części, odcinając część mniejszą.



000154




000156

- Nie wolno używać tępich lub uszkodzonych tarcz. Nienaostrzone lub niewłaściwie zainstalowane tarcze dają wąski rraz, który jest przyczyną nadmiernego tarcia, zakleszczania się tarczy i odrzutu. Tarcza

powinna być zawsze naostrzona i czysta. Stwardniała żywica i smoła drzewna na tarczach spowalnia ruch obrotowy pilarki i zwiększa ryzyko odrzutu. Tarcza tnąca powinna być zawsze czysta. W celu oczyszczenia tarczy należy ją najpierw wymontować z narzędzia, następnie oczyścić zmywaczem do żywicy i smoły, gorącą wodą lub naftą. Nie wolno stosować benzyny.

- Przed przystąpieniem do cięcia należy dobrze dokręcić i zablokować dźwignię ustawienia głębokości i kąta cięcia. Przesunięcie się elementów regulacyjnych w trakcie cięcia może doprowadzić do zakleszczenia tarczy i odrzutu narzędzi.
- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania „cięć wgłębnego” w istniejących ścinkach bądź innych pustych przestrzeniach. Wystająca tarcza tnąca może zagłębić się w niewidoczne elementy, które z kolei mogą wywołać odrzut.
- Narzędzie należy trzymać ZAWSZE oburącz. Nie wolno NIGDY trzymać rąk, nóg, ani innych części ciała pod podstawą narzędzia, ani za nim, zwłaszcza podczas wykonywania cięć poprzecznych. W przypadku wystąpienia odrzutu pilarka może z łatwością odskoczyć w tył przesuwając się po ręce, powodując poważne obrażenia.



000194


- Pilarkę należy prowadzić bez używania nadmiernej siły. Nadmierny docisk może bowiem powodować powstawanie nierównych rrazów, prowadzić do utraty precyzji cięcia i stwarzać możliwość odrzutu. Pilarkę należy popchać do przodu z prędkością, przy której tarcza nie zwalnia podczas cięcia.

10. Każdorazowo przed użyciem sprawdzić, czy osłona prawidłowo się zamknięta. Nie uruchamiaj pilarki, jeżeli osłona nie przesuwa się swobodnie i zamknięta jest z opóźnieniem. Osłony nie wolno w żadnym wypadku

przywiązywać ani w inny sposób unieruchamiać w pozycji otwartej. Jeżeli narzędzie przypadkowo upadnie, osłona może ulec wygięciu. Upewnić się, że osłona dolna przesuwa się swobodnie i nie dotyka tarczy lub innego elementu przy wszystkich ustawieniach kąta i głębokości cięcia.

11. Sprawdzić działanie i stan sprężyny osłony. Jeżeli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, wówczas przed użyciem narzędzia należy zlecić ich naprawę. Osłona może przesuwać się z oporami wskutek uszkodzonych elementów, osadów żywicy oraz nagromadzonych zabrudzeń.
12. Upewnić się, że płyta prowadząca narzędzia nie przesuwa się podczas wykonywania "cięć wgłębnego", kiedy ustawienie skosu cięcia różni się od 90°. Boczne przesuwanie się tarczy powoduje zakleszczanie się i możliwość odrzutu.
13. Przed odłożeniem narzędzia na stół lub podłogę należy zwrócić uwagę, czy osłona zasłania tarczę. Niesłonięta tarcza, obracająca się silną bezwładnością, spowoduje ruch narzędzia w tył, które będzie cięło wszystko co napotka na swojej drodze. Należy mieć świadomość, że od momentu zwolnienia przełącznika do chwili zatrzymania się tarczy upływa pewien czas.
14. W przypadku cięcia wilgotnego drewna, impregnowanej ciśnieniowo tarcicy lub drewna z sękami zachować szczególną ostrożność. Prędkość cięcia dostosować w taki sposób, aby utrzymywać jednostajny ruch posuwisty narzędzia bez zmniejszania prędkości obrotowej tarczy.
15. Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do cięcia należy skontrolować tarcicę i usunąć z niej wszystkie gwoździe.
16. Podstawić pilarki umieścić po tej stronie przecinanego elementu, która jest dobrze podparta, a nie po tej, która odpada w momencie przecięcia. Dla przykładu rys. 1 ilustruje PRAWIDŁOWY sposób odcinania końca deski, a rys. 2 – sposób NIEPRAWIDŁOWY. Jeżeli przecinany element jest krótki lub ma niewielkie rozmiary, należy go unieruchomić. **NIE WOLNO PRZYTRZYMYWAĆ KRÓTKICH ELEMENTÓW RĘKA!**

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Nie wolno podejmować prób cięcia pilarką zamocowaną do góry nogami w imadle. Jest to wyjątkowo niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.



000029

18. Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez dostawcę materiałów.
19. Nie wolno zatrzymywać tarczy wywierając na nią poprzeczny nacisk.
20. Zawsze używaj tarcz zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno używać żadnych tarcz.
21. Do pracy należy zakładać maskę

przeciwpylewą oraz ochraniacze na uszy.

## ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

### ⚠ OSTRZEŻENIE:

**NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała.**

## OPIS DZIAŁANIA

### ⚠ UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

### Dostosowywanie głębokości cięcia

Rys.1

### ⚠ UWAGA:

- Po zakończeniu regulacji głębokości cięcia należy zawsze dobrze dokręcić śrubę zaciskową.

Poluzuj śrubę zaciskową prowadnicy głębokości i przesuń na skali dolny ogranicznik tarczy do wybranej głębokości. Zaciśnij śrubę mocno w położeniu dla wybranej głębokości.

Głębokość cięcia powinna być ustawiona w taki sposób, aby pod spodem przecinanego elementu tarcza nie wystawała więcej niż na wysokość jednego zęba, co zapewni czystsze i bezpieczniejsze cięcie. Stosowanie prawidłowego ustawienia głębokości cięcia zmniejsza ryzyko niebezpiecznych ODRZUTÓW, które grożą obrażeniami ciała.

### UWAGA:

- Ustawienie na skali dolnego ogranicznika tarczy dla wybranej głębokości umożliwi cięcie do zgrubnie ustalonej głębokości. Aby wykonać cięcie do precyzyjnie ustalonej głębokości, należy zmierzyć, na ile tarcza wystaje poniżej podstawy narzędzia.

### Przycisk szybkiego zatrzymania dla cięć o głębokości 2 do 3 mm i korzystaniu z relingu prowadzącego (osprzęt dodatkowy)

Rys.2

Narzędzie to jest wyposażone w przycisk szybkiego zatrzymania dla cięć o głębokości 2 do 3 mm podczas korzystaniu z relingu prowadzącego, znajdujący się na korpusie przekładni po stronie tylnego uchwytu. Pozwala on na unikanie powstawania drzazg na ciętym materiale. Wykonaj najpierw cięcie 2 do 3 mm, a następnie cięcie właściwe.

Aby uzyskać cięcie o głębokości 2 do 3 mm przesuń przycisk szybkiego zatrzymania w kierunku tarczy. Jest to bardzo dobry sposób unikania powstawania drzazg na ciętym materiale.

Aby zwolnić to ustawienie głębokości i móc ustawiać dowolne głębokości, po prostu przesuń przycisk z powrotem.

Rys.3

### Cięcie pod kątem

Rys.4

### Przechyl w prawo

Rys.5

Przekrój ogranicznik tak, aby jego strzałka wskazywała jedno z dwóch położień (pionowo dla 22,5°, poziomo dla 45°). Poluzuj śruby zaciskowe z przodu i z tyłu. Następnie pochyl do oporu podstawę narzędzia i unieruchom śrubami zaciskowymi.

Aby ustawić kąt cięcia 48° przestaw dźwignię do oporu na znacznik 48°. Przekrój ogranicznik tak, aby jego strzałka wskazywała kierunek poziomy. Następnie pochyl do oporu podstawę narzędzia i unieruchom śrubami zaciskowymi.

Rys.6

### Przechyl w lewo

Rys.7

Narzędzie może być pochylone w lewo o kąt 1°. Aby uzyskać kąt cięcia odchylny w lewo o 1°, poluzuj śruby zaciskające przednią i tylną, pochyl narzędzie lekko w prawo i przesuń dźwignię zmiany pochylenia w kierunku strzałki za znakiem -1. Następnie przechyl uchwyt narzędzia w lewo, równocześnie popchajając te dwie dźwignie. Unieruchom podstawę śrubami zaciskowymi.

### UWAGA:

- Przywrócenie pochylenia tarczy do kąta prostego powoduje samoczynny powrót dźwigni do położenia 0°.

### Prowadzenie narzędzia wzdłuż zadanej linii

Rys.8

### Używanie narzędzia bez relingu prowadzącego (osprzęt dodatkowy)

W przypadku cięć prostych wyrównaj punkt A w przedniej części podstawy z linią cięcia. W przypadku cięć pod kątem 45° wyrównaj z nią punkt B.

### Używanie narzędzia z relingiem prowadzącym (osprzęt dodatkowy)

W przypadku cięć prostych oraz pod kątem 45° zrównaj punkt A w przedniej części podstawy z linią cięcia.

### Włączanie

Rys.9

### ⚠ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzić czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu. Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady załączenia, który zapobiega przypadkowemu pociągnięciu za język spustowy przełącznika. Aby uruchomić narzędzie, wcisnąć przycisk blokady i pociągnij za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania

urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

### Pokrętło regulacji prędkości

#### Rys.10

Prędkość obrotów tarczy może być regulowana płynnie pokrętłem regulacyjnym w granicach od 2 000 do 5200 na minutę. Większą prędkość uzyskuje się obracając pokrętło w kierunku pozycji 6, a mniejszą - obracając pokrętło w kierunku pozycji 1.

Zapoznaj się z tabelą i wybierz właściwą prędkość cięcia obrabianego elementu. Ta właściwa prędkość może jednak różnić się w zależności od rodzaju elementu i jego grubości. Generalnie większe prędkości pozwalają cięć obrabiane elementy szybciej, ale wówczas skróceniu ulegnie okres użytkowania tarczy.

Cyfra	min <sup>-1</sup>
1	2 000
2	2 200
3	3 100
4	4 000
5	4 900
6	5 200

007677

#### ⚠ UWAGA:

- Pokrętło regulacji prędkości można maksymalnie obrócić do pozycji 6 i z powrotem do pozycji 1. Nie wolno próbować obrócić go na siłę poza pozycję 6 lub 1, gdyż funkcja regulacji prędkości może przestać działać.
- Pokrętło regulacji prędkości nie nadaje się dla tarcz niskoobrotowych, lecz służy do uzyskiwania prędkości odpowiednich dla obrabianego materiału. Należy używać wyłącznie tarcz przeznaczonych wyłącznie do pracy przy obrotach co najmniej 5200 na min.<sup>-1</sup>.

Narzędzia wyposażone w funkcję elektroniczną są łatwe w obsłudze ze względu na następujące cechy.

#### Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Kiedy narzędzie zostanie przeciążone i zasilający je przód osiągnie określona wartość, narzędzie zostanie automatycznie zatrzymane, aby ochronić silnik.

#### Kontrola stałej prędkości

Elektroniczna kontrola prędkości zapewnia stałą prędkość. Można uzyskać bardzo dokładne wykończenie powierzchni, ponieważ prędkość obrotowa jest utrzymywana na stałym poziomie, nawet pod obciążeniem.

#### Funkcja miękkiego rozruchu

Bezpieczny i miękki rozruch ze względu na tłumienie tzw. uderzenia rozruchowego.

## MONTAŻ

#### ⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

#### Przechowywanie klucza sześciokątnego

#### Rys.11

Klucz sześciokątny jest przechowywany w narzędziu. Aby go wyjąć należy go po prostu wyciągnąć.

Aby go schować, należy go całkowicie wsunąć do uchwytu.

#### Demontaż lub montaż tarczy

#### ⚠ UWAGA:

- Nie wolno stosować tarcz, które nie odpowiadają parametrom podanym w niniejszej instrukcji.
- Należy używać wyłącznie tarcz przeznaczonych wyłącznie do pracy przy obrotach co najmniej 5200 na min.<sup>-1</sup>.
- Tarczę należy montować w taki sposób, aby zęby znajdujące się w przedniej części narzędzia były skierowane ku górze.
- Do zakładania i zdejmowania tarczy należy używać wyłącznie klucza firmy Makita.

Aby wymontować tarczę, należy wcisnąć przycisk blokady odblokowujący górny ogranicznik.

#### Rys.12

Obróć dźwignię blokady, aby zablokować głowicę narzędziu na czas wymiany tarczy.

#### Rys.13

Kiedy przycisk blokady jest wciśnięty, a dźwignia obrócona, opuść uchwyt w taki sposób, aby kolek blokujący pasował do rowka utworzonego przez dźwignię blokady i prowadnicę ze skalą. Upewnij się, że kolek blokujący pasuje do rowka.

Naciśnij blokadę wałka, aby tarcza nie mogła się obracać i poluzuj śrubę sześciokątną odkręcając ją kluczem w lewo. Następnie wyciągnij śrubę sześciokątną i ściągnij kołnierz zewnętrzny oraz tarczę.

#### Rys.14

Aby zainstalować tarczę, wykonaj w odwrotnej kolejności procedurę demontażu. Upewnij się, że śruba z gniazdem sześciokątnym została mocno dokręcona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

#### Rys.15

#### Podłączenie odkurzacza

#### Rys.16

W celu zachowania czystości podczas operacji cięcia, podłącz do narzędzi odkurzacz firmy Makita. Następnie zgodnie z rysunkiem podłącz wąż odkurzacza do złączki.

# DZIAŁANIE

## Cięcie zwykłe

### ⚠ UWAGA:

- Narzędzie należy prowadzić spokojnie wzduż linii prostej. Stosowanie nadmiernej siły lub zmiana kierunku prowadzenia narzędzia powoduje przegrzanie silnika i stwarza zagrożenie wystąpienia niebezpiecznego odrzutu, który może być przyczyną poważnych obrażeń.
- Podczas cięcia nie zbliżaj części swojego ciała do okolicy pod narzędziem, zwłaszcza na początku. Nie stosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia. Pod podstawą narzędzia tarcza jest niczym nie osłonięta.

Narzędzie trzymać mocno i pewnie. Narzędzie zaopatrzone jest zarówno w uchwyt przedni jak i rękojeść tylną. Należy używać obu wspomnianych elementów, aby zapewnić pewny chwyt. Jeżeli pilarka trzymana jest oburącz, nie ma możliwości pokaleczenia rąk przez tarczę. Ustawić podstawę narzędzia na elemencie do cięcia w taki sposób, aby tarcza nie stykała się z nim. Następnie wcisnąć przycisk blokady, włączy narzędzie i zaczekaj, aż tarcza ociągnie pełną prędkość obrotów. Następnie powoli opuść głowicę do ustawionej głębokości cięcia i po prostu przesuwać narzędzie płynnie do przodu nad ciętym materiałem, trzymając płasko, aż do zakończenia cięcia.

Aby uzyskać gładkie rzazy, staraj się ciąć w linii prostej i utrzymywać stałą prędkość posuwu. Jeżeli narzędzie zborzy z zamierzonej linii cięcia, nie próbuj skręcać narzędziem ani wracać do niej na siłę. Można bowiem w ten sposób zakleszczyć tarczę, zwiększąc ryzyko niebezpiecznego odrzutu i ewentualnych poważnych obrażeń. Zwolnij przełącznik, odczekaj, aż tarcza zatrzyma się, a następnie wycofaj narzędzie. Ustaw narzędzie wzduż nowej linii cięcia i rozpoczęj cięcie na nowo. Należy ustawać się w taki sposób, aby wylatujące z narzędzia wióry i drobiny materiału były skierowane w stronę przeciwną do operatora.

### Rys.17

## Używanie narzędzia z relingiem prowadzącym (osprzęt dodatkowy)

### Rys.18

Ustaw narzędzie na tylnym koñcu relingu prowadzącego. Obróć dwie śruby regulacyjne w podstawie narzędzia tak, aby narzędzie przesuwało się g³adko bez klekotania. Narzędzie trzymać mocno i pewnie. Narzędzie zaopatrzone jest zarówno w uchwyt przedni jak i rękojeść tylną. Należy używać obu wspomnianych elementów, aby zapewnić pewny chwyt. Włącz narzędzie, opuść do ustawionej głębokości cięcia i trój za jednym razem pełną d³ugo¶ć. Krawędź osłony odpowiada linii cięcia.

Podczas cięcia skoñego z relingiem prowadzącym, przesuñ dźwignię przesuwną na podstawie narzędzia w taki sposób, aby narzędzie nie przewróci³o się na bok.

### Rys.19

Przesuñ dźwignię przesuwną na podstawie narzędzia w kierunku strza³ki, aby wskoczy³a do rowka w relingu prowadzącym.

## Prowadnica wzdu¿na (osprzęt dodatkowy)

### Rys.20

Poręczna prowadnica wzdu¿na pozwala wykonywać wyjątkowo dokładne cięcia proste. Wystarczy tylko ciasno nasunąć prowadnicę na krawędź elementu do cięcia i zablokować ją w tym położeniu za pomocą śrub w przedniej części podstawy. Umo¿liwia ona również wykonywanie powtarzalnych cięć o tej samej szerokości. Odwrócona prowadnica wzdu¿na spe³nia też rolę dodatkowej podstawy narzędzia.

## Cięcie wg³ebne

### Rys.21

### ⚠ OSTRZEŽENIE:

- Aby uniknąć odrzutu narzędzia, należy zawsze stosować się do następujących zaleceñ.

## Używanie narzędzia bez relingu prowadzącego

Umieść narzędzie na obrabianym materiale, tak aby tylna krawędź podstawy narzędzia opierała się o staly ogranicznik lub jego odpowiednik wykonany przez użytkownika.

## Używanie narzędzia z relingiem prowadzącym

Umieść narzędzie na obrabianym materiale, tak aby tylna krawędź podstawy narzędzia opierała się o staly ogranicznik lub jego odpowiednik przymocowany do relingu prowadzącego.

Trzymaj narzędzie mocno jedną ręką za przedni uchwyt, a drugą za rękojeść. Następnie wcisnij przycisk blokady, włączy narzędzie i zaczekaj, aż tarcza ociągnie pełną prędkość obrotów. Teraz naciśnij powoli głowicę do ustawionej głębokości cięcia i po prostu przesuñ narzędzie do przodu do wymaganego położenia cięcia wg³ebnego.

### UWAGA:

- Znaki na boku osłony tarczy pokazują krańcowe, tylne punkty cięcia tarczy (A dla średnicy 160 mm i B dla średnicy 165 mm) przy maksymalnej głębokości cięcia z użyciem relingu prowadzącego.

### Rys.22

## Przymiar (osprzęt dodatkowy)

Użycie przymiaru do cięcia ukoñnego (osprzęt dodatkowy) pozwala na wykonywanie dokładnych cięć ukoñnych.

Użycie zacisku (osprzęt dodatkowy) umo¿liwia pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu do sto³u.

## KONSERWACJA

### ⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.

### Regulacja dokładności cięcia 90° i 45° (w pionie i pod kątem 45°)

Ta regulacja została przeprowadzona fabrycznie. Jeżeli występują jednak pewne odstępstwa, wyreguluj za pomocą klucza sześciokątnego ustawienie śrub regulacyjnych, kontrolując równocześnie kąt 90° lub 45°, jaki tworzy tarcza z podstawą, wykorzystując w tym celu ekierkę, przymiar kąta prostego, itp.

Rys.23

Rys.24

### UWAGA:

- Regulacja precyzyjna kątów cięcia 22,5°, 48° i -1° nie może być przeprowadzona.

### Wymiana szczotek węglowych

Rys.25

Systematycznie wyjmować i sprawdzać szczotki węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne szczotki węglowe.

Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.

Rys.26

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

## AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

### ⚠ UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisany w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Tarcze tnące
- Reling prowadzący
- Prowadnicza wzdużna
- Przymiar do cięcia ukośnego
- Zacisk
- Klucz sześciokątny
- Zestaw blach do relingu prowadzącego
- Zestaw gumowych tarcz do relingu prowadzącego
- Zestaw tarcz pozycjonujących do relingu prowadzącego

## ROMÂNĂ

### Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Șurub de strângere	9-2. Trăgaciul întrerupătorului	16-1. Aspirator
1-2. Opritorul inferior al pânzei	10-1. Rondelă de reglare a vitezei	16-2. Racord de evacuare a prafului
2-1. Buton de oprire rapidă	11-1. Cheie inbus	18-1. Șuruburi de reglare
3-1. Buton de oprire rapidă	12-1. Buton de deblocare	19-1. Pârghie glisantă
4-1. Șuruburi de strângere	12-2. Pârghie de blocare	20-1. Rigla de ghidare
4-2. Talpa mașinii	13-1. Pârghie de blocare	21-1. Muchia posterioară a tălpii mașinii
5-1. Opritor pozitiv	14-1. Cheie inbus	21-2. Opritor fix
6-1. Pârghie	14-2. Pârghie de blocare a axului	23-1. Șurub de reglare pentru 90°
7-1. Pârghie de schimbare a înclinației	15-1. Șurub cu cap hexagonal	24-1. Șurub de reglare pentru 45°
8-1. Talpă	15-2. Flansă exterioră	25-1. Marcaj limită
8-2. Linie de tăiere	15-3. Pânză de ferăstrău	26-1. Șurubelnită
9-1. Buton de deblocare	15-4. Flansă interioră	26-2. Capacul suportului pentru perii

## SPECIFICAȚII

Model	SP6000
Diametrul pânzei de ferăstrău	165 mm
Adâncime maximă de tăiere	la 90°
	la 45°
	la 48°
Turația în gol ( $\text{min}^{-1}$ )	2.000 - 5.200
Lungime totală	341 mm
Greutate netă	4,1 kg
Clasa de siguranță	II/II

• Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

• Notă: Specificațiile pot varia în funcție de țară.

### Destinația de utilizare

Mașina este special destinată executării decupajelor prin plonjare. Pot fi executate în plus și tăieri longitudinale și transversale, drepte și oblice, în lemn, menținând un contact ferm cu piesa de prelucrat.

ENE067-1

### Sursă de alimentare

Mașina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe placă de identificare a mașinii. Având dublă izolație, conform cu Standardele Europene, se poate conecta la o priză de curent fără contacte de împământare.

ENF002-1

### Numai pentru țările europene

#### Emisie de zgomot și vibrații

Nivelele de zgomot normale ponderate A sunt

nivel de presiune acustică: 89: dB (A)

nivel de putere acustică: 100 dB (A)

Incertitudine: 3 dB(A)

ENG005-2

#### Purtați antifoane.

Valoarea accelerării vibrațiilor nu depășește  $2.5 \text{ m/s}^2$ .

Aceste valori sunt în conformitate cu EN60745.

ENH101-7

### CE-DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

#### Model; SP6000

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde și reglementări;

EN60745, EN55014, EN61000 în conformitate cu directivele consiliului european 2004/108/CE, 98/37/CE.

**CE2006**

000230

Tomoyasu Kato

Director

Producător responsabil:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONIA

Reprezentant autorizat în Europa:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15  
8JD, ANGLIA

GEB031-1


## REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru ferăstrăul circular. Dacă folosiți această mașină incorrect sau fără a respecta normele de securitate, puteți suferi vătămări corporale grave.

#### Pericol:

1. **Tineți-vă mâinile la distanță față de zona de**

- tăiere și pânză.** **Tineți a doua mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.** Dacă ambele mâini sunt fixate pe ferăstrău, acestea nu pot fi tăiate de pânză.
- Nu introduceți mâinile sub piesa prelucrată sau sub talpa mașinii.** Apărătoarea nu vă poate proteja împotriva pânzei sub piesa prelucrată. Nu încercați să îndepărtați materialul tăiat în timp ce pânza se mișcă.
  - ATENȚIE:** Pânzele se rotesc liber după oprire. Așteptați ca pânza să se opreasă înainte de a apuca materialul tăiat.
  - Reglați adâncimea de tăiere la grosimea piesei de prelucrat.** Sub piesa de prelucrat trebuie să fie vizibil mai puțin decât un dinte complet al pânzei.
  - Nu țineți niciodată piesa pe care o tăiați în mâini sau pe picioare. Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Este important să sprijiniți piesa de prelucrat în mod corespunzător, pentru a minimiza expunerea corpului, riscul de întepenire a pânzei sau de pierdere a controlului.



000157

- Tineți mașina electrică de suprafețele de apucare izolate atunci când executați o operație la care mașina aşchieitoare poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** Contactul cu un cablu aflat sub tensiune va pune sub tensiune și piesele metalice ale mașinii electrice, rezultând în electrocutarea utilizatorului.
- Când spintecați, folosiți întotdeauna o riglă de ghidare sau un ghidaj cu margine dreaptă.** Aceasta va spori precizia de tăiere și va reduce riscul de întepenire a pânzei.
- Folosiți întotdeauna pânze cu găuri pentru arbore de dimensiuni și forme corecte (romboidale respectiv rotunde).** Pânzele care nu se potrivesc cu sistemul de montare al ferăstrăului vor funcționa excentric, provocând pierderea controlului.
- Nu folosiți niciodată șaibe sau șuruburi pentru pânză deteriorate sau necorespunzătoare.** Șaibele și șurubul pentru pânză au fost special concepuți pentru acest ferăstrău, în vederea obținerii unei performanțe optime și a siguranței în

exploatare.

#### 9. Cauzele și modul de prevenire al reculului:


- Reculul este o reacție bruscă la întepenirea, frecarea sau abaterea de la coliniaritate a pânzei de ferăstrău și cauzează o deplasare necontrolată a ferăstrăului în sus și către operator;
- când pânza este întepenită sau prinse strâns de închiderea fantei, pânza se blochează și reacția motorului respinge rapid mașina către operator;
- dacă pânza se răsușește sau nu mai este coliniară cu linia de tăiere, dinții de la marginea posterioară a pânzei se pot înginge față superioară a lemnului cauzând extragerea pânzei din fantă și saltul acesteia către operator.

Reculul este rezultatul utilizării incorecte a ferăstrăului și/sau al procedeeelor sau condițiilor de lucru necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor măsuri de precauție adecvate prezentate în continuare.


- Mențineți o priză fermă cu ambele mâini pe ferăstrău și poziționați-vă brațele astfel încât să contracarați forțele de recul.** Poziționați-vă corpul de-o parte sau de celalaltă a pânzei, însă nu pe aceeași linie cu aceasta. Reculul poate provoca un salt înapoi al ferăstrăului, însă forțele de recul pot fi controlate de operator, dacă se adoptă măsuri de precauție adecvate.
- Atunci când pânza se freacă, sau atunci când intrerupeți tăierea indiferent de motiv, eliberați butonul declanșator și mențineți ferăstrăul nemîscat în material până când pânza se oprește complet.** Nu încercați niciodată să scoateți ferăstrăul din piesa prelucrată sau să trageți ferăstrăul înapoi cu pânza aflată în mișcare deoarece există risc de recul. Investigați cauza frecării pânzei și luați măsuri de eliminare a acesteia.
- Atunci când reporniți ferăstrăul din piesa prelucrată, centrați pânza de ferăstrău în fantă și verificați ca dinții ferăstrăului să nu fie angrenați în material.** Dacă pânza de ferăstrău se freacă, aceasta poate urca pe piesă sau poate recula din aceasta la repornirea ferăstrăului.
- Sprijiniți panourile mari pentru a minimiza riscul de întepenire și reculare a pânzei.** Panourile mari tind să se încovoeze sub propria greutate. Sub panou trebuie amplasate suporturi pe ambele laturi, lângă linia de tăiere și lângă marginea panoului.

Pentru minimizarea riscului de întepenire și reculare a pânzei. Atunci când operația de tăiere necesită așezarea ferăstrăului pe piesa de prelucrat, ferăstrăul trebuie așezat pe porțiunea

mai mare a piesei și nu pe porțiunea mai mică ce urmează a fi retezată.




000154



000156

- Nu folosiți pânze uzate sau deteriorate.** Pânzele neascușite sau reglate necorespunzător generează o fantă îngustă care cauzează fricțiune, întepenirea pânzei și recul. Păstrați pânza ascușită și curată. Cleul și râșina întările pentru pânze încetinește ferăstrăul și sporesc riscul de recul. Păstrați pânza curată prin demontarea de pe mașină și curățarea ei cu soluție de îndepărtat cleul și râșina, apă fierbinte sau petrol lampant. Nu folosiți niciodată benzină.
- Pârghiiile de reglare și blocare a adâncimii și înclinației de tăiere trebuie să fie strânse și fixate înainte de începerea tăierii.** Deplasarea reglajului pânzei în timpul tăierii poate cauza frecare și recul.
- Aveți deosebită grijă atunci când execuții o "decupare prin plonjare" în pereteii existenți sau în alte zone măscate.** Pânza poate tăia obiecte care pot provoca un recul.
- Tineți ÎNTOTDEAUNA mașina ferm cu ambele mâini.** Nu vă poziționați NICIODATĂ mâna, piciorul sau orice parte a corpului sub talpa mașinii sau în spatele ferăstrăului, în special când execuții retezări. Dacă apare un recul, ferăstrăul poate sări ușor înapoi peste mâna dumneavoastră,

provocând vătămări corporale grave.




- Nu forțați niciodată ferăstrăul.** Forțarea ferăstrăului poate genera tăieturi neuniforme, reducerea preciziei și posibile reculuri. Împingeți ferăstrăul înainte la o viteză care să permită pânzei să tăie fără să încetinească.
- Verificați închiderea corectă a apărătoarei înainte de fiecare utilizare.** Nu folosiți ferăstrăul dacă apărătoarea nu se mișcă liber și nu acoperă pânza instantaneu. Nu blocați sau legați niciodată apărătoarea cu pânza expusă. Dacă scăpați accidental ferăstrăul, apărătoarea se poate îndoia. Asigurați-vă că apărătoarea se mișcă liber și nu atinge pânza sau orice altă piesă, la toate unghurile și adâncimile de tăiere.
- Verificați funcționarea și starea arcului de revenire al apărătoarei.** Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare. Apărătoarea ar putea funcționa anevoie din cauza unor piese defecte, acumulări cleioase sau depunerii de resturi.
- Asigurați-vă că placa de ghidare a ferăstrăului nu se va deplasa în timpul executării "tăierii prin plonjare", când înclinația pânzei nu este reglată la 90°.** Deplasarea laterală a pânzei va cauza întepenirea acestora și foarte posibil un recul.
- Aveți grijă întotdeauna ca apărătoarea să acopere pânza înainte de a așeza ferăstrăul pe banc sau pe podea.** O pânză neprotejată, aflată în rotație liberă, va provoca deplasarea ferăstrăului înapoi, tăind orice obiecte din calea ei. Aveți în vedere timpul necesar pentru oprirea completă a pânzei după eliberarea comutatorului.
- Fiți deosebit de atenți când tăiați lemn umed, cherestea impregnată sub presiune, sau lemn cu noduri.** Reglați viteză de tăiere pentru a menține un avans lin al mașinii fără reducerea vitezei pânzei.
- Evități tăierea cuielor.** Inspectați piesa de

**prelucrat și eliminați toate cuiele din cherestea înainte de tăiere.**

16. Așezați porțiunea mai lată a tălpii ferăstrăului pe acea porțiune a piesei de prelucrat care este sprijinită solid, și nu pe porțiunea care va cădea în urma tăierii. Spre exemplu, figura 1 ilustrează modul **CORECT** de tăiere a capătului unei plăci, iar figura 2 ilustrează modul **ERONAT** de tăiere. Dacă piesa de prelucrat este scurtă sau mică, fixați-o. **NU ÎNCERCAȚI SĂ ȚINETI PIESELE SCURTE CU MÂNA!**

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Nu încercați niciodată să tăiați cu ferăstrăul circular fixat în poziție răsturnată într-o menghină. Acest mod de utilizare este extrem de periculos și poate conduce la accidente grave.



000029

18. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să nu inhalați praful și evitați contactul cu pielea. Respectați instrucțiunile de siguranță ale furnizorului
19. Nu opriți pânza aplicând o presiune laterală asupra pânzei de ferăstrău.
20. Folosiți întotdeauna pânzele recomandate în acest manual. Nu folosiți discuri abrazive.
21. Purtăți o mască de protecție contra prafului și mijloace de protecție a auzului când folosiți mașina.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

### ⚠️AVERTISMENT:

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea regulilor din manualul de instrucțiuni poate cauza vătămări personale grave

## DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

### ⚠️ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

### Reglarea adâncimii de aşchiere

Fig.1

### ⚠️ATENȚIE:

- După reglarea adâncimii de tăiere, strângeți întotdeauna ferm șurubul de strângere.

Slăbiți șurubul de strângere de la ghidajul de reglare a adâncimii și deplasați opritorul inferior al pânzei la adâncimea dorită pe placă gradată. La adâncimea de tăiere dorită, strângeți ferm șurubul de strângere.

Pentru tăieturi mai curate și mai sigure, reglați adâncimea de tăiere astfel încât sub piesa de prelucrat să nu fie proiectat mai mult de un singur dinte al pânzei. Utilizarea unei adâncimi de tăiere corecte ajută la reducerea potențialului de apariție a RECULULUI care poate provoca vătămări corporale.

### NOTĂ:

- Reglarea opritorului inferior al pânzei la adâncimea dorită pe placă gradată permite ajustarea grosieră a adâncimii de tăiere. Pentru reglarea precisă a adâncimii de tăiere, măsurăți distanța reală cu care este proiectată pânza de ferăstrău sub talpa mașinii.

## **Butonul de oprire rapidă pentru adâncimi de tăiere de 2 până la 3 mm când se utilizează şina de ghidare (accesoriu)**

**Fig.2**

Această mașină dispune de un buton de oprire rapidă pentru adâncimi de tăiere de 2 până la 3 mm pe carcasa angrenajului, lângă mânerul posterior, atunci când se utilizează şina de ghidare. Acesta este utilizat pentru evitarea apariției aşchiilor în tăietura din piesa de prelucrat. Executați o primă trecere de tăiere de 2 până la 3 mm și apoi execuția unei trecerile normale.

Pentru a obține adâncimea de tăiere de 2 până la 3 mm, apăsați butonul de oprire către până de ferestrău. Această metodă este convenabilă atunci când doriti să evitați apariția aşchiilor la piesa prelucrată.

Pentru a elibera limitatorul adâncimii de tăiere în vederea revenirii la adâncimea de tăiere liberă, trageți butonul înapoi.

**Fig.3**

## **Tăierea înclinată**

**Fig.4**

## **Înclinarea spre dreapta**

**Fig.5**

Rotiți opritorul pozitiv astfel încât săgeata de pe acesta să fie orientată între cele două poziții (vertical pentru  $22,5^\circ$ , orizontal pentru  $45^\circ$ ). Slăbiți suruburile de strângere din față și din spate. Apoi, inclinați talpa mașinii până când se oprește și fixați talpa cu suruburile de strângere.

Pentru a obține un unghi de înclinare de  $48^\circ$ , deplasăți pârghia la marcul de  $48^\circ$  până când se oprește. Rotiți opritorul pozitiv astfel încât săgeata să fie orientată în poziție orizontală. Apoi, inclinați talpa mașinii până când se oprește și fixați talpa cu suruburile de strângere.

**Fig.6**

## **Înclinarea spre stânga**

**Fig.7**

Mașina poate fi înclinată spre stânga cu un unghi de  $1^\circ$ . Pentru a obține unghiul de înclinare de  $1^\circ$  spre stânga, slăbiți suruburile de strângere din față și din spate, inclinați puțin mânerul mașinii spre dreapta și împingeți simultan cele două pârghii de schimbare a înclinației în direcția săgeții marcate cu -1. Apoi inclinați mânerul mașinii spre stânga împingând concomitent cele două pârghii. Fixați talpa cu suruburile de strângere.

## **NOTĂ:**

- Readucerea pânzei în unghi drept are ca efect revenirea automată la  $0^\circ$  a pârghiei de schimbare a înclinației.

## **Vizarea**

**Fig.8**

**La utilizarea mașinii fără şina de ghidare (accesoriu)**  
Pentru tăieri drepte, aliniați poziția A din partea din față a tălpii cu linia dumneavoastră de tăiere. Pentru tăieri înclinate la  $45^\circ$ , aliniați poziția B.

## **La utilizarea mașinii cu şina de ghidare (accesoriu)**

Atât pentru tăieri drepte cât și pentru tăieri înclinate la  $45^\circ$ , aliniați întotdeauna poziția A din partea din față a tălpii cu linia dumneavoastră de tăiere.

## **ACTIONAREA ÎNTRERUPĂTORULUI**

**Fig.9**

### **⚠ ATENȚIE:**

- Înainte de a brașa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator, este prevăzut un buton de deblocare. Pentru a porni mașina, apăsați butonul de deblocare și apăsați butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

## **Rondelă de reglare a vitezei**

**Fig.10**

Viteza mașinii poate fi reglată continuu între 2000 și 5200 rotații pe minut prin rotirea rondelei de reglare. Vitezele mai mari se obțin prin rotirea rondelei în direcția numărului 6; vitezele mai mici se obțin prin rotirea rondelei în direcția numărului 1.

Consultați tabelul pentru a selecta viteza corectă pentru piesa care trebuie tăiată. Este posibil totuși ca viteza corectă să difere în funcție de tipul sau grosimea piesei de prelucrat. În general, vitezele mai mari vă permit să tăiați piesele mai rapid, însă durata de exploatare a pânzei se va reduce.

Număr	min <sup>-1</sup>
1	2.000
2	2.200
3	3.100
4	4.000
5	4.900
6	5.200

007677

### **⚠ ATENȚIE:**

- Rondela de reglare a vitezei poate fi rotită numai până la poziția 6 și înapoi la poziția 1. Nu forțați rondela peste pozițiile 6 sau 1, deoarece funcția de reglare a vitezei se poate defecta.
- Rondela de reglare a vitezei nu este destinată pentru folosirea pânzelor de ferestrău de turărie joasă, ci pentru obținerea unei viteze adecvate pentru materialul piesei de prelucrat. Folosiți numai pânze de ferestrău concepute pentru minim 5200 min<sup>-1</sup>.

Mașinile echipate cu funcție electronică sunt ușor de manevrat datorită următoarelor caracteristici:

#### Protecție la suprasarcină

Dacă mașina este supraîncărcată și curentul depășește un anumit nivel, mașina se oprește automat pentru a proteja motorul.

#### Reglare constantă a vitezei

Reglare electronică a vitezei pentru obținerea unei viteze constante. Permite obținerea unei finisări de calitate deoarece viteza de rotație este menținută constantă în condiții de sarcină.

#### Funcție de pornire lină

Pornire lină datorată suprimării şocului de pornire.

## MONTARE

#### ⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

#### Depozitarea cheii inbus

Fig.11

Cheia inbus este depozitată la mașină. Pentru a scoate cheia inbus, trageți de ea.

Pentru a instala cheia inbus, poziționați-o pe mâner și introduceți-o până când se blochează.

#### Demontarea sau montarea pânzei de ferăstrău

#### ⚠ ATENȚIE:

- Nu folosiți pânze de ferăstrău ale căror caracteristici nu corespund cu cele specificate în aceste instrucții.
- Folosiți numai pânze de ferăstrău concepute pentru minim 5200 min<sup>-1</sup>.
- Asigurați-vă că pânza este montată cu dinții îndreptați în sus în partea frontală a mașinii.
- Folosiți numai cheia Makita la montarea și demontarea pânzei.

Pentru a demonta pânza, apăsați butonul de deblocare pentru a debloca opritorul superior.

Fig.12

Rotiți pârghia de blocare ca să blocați capul ferăstrăului în vederea înlocuirii pânzei.

Fig.13

Cu butonul de deblocare apăsat și pârghia de blocare rotită, coborați mânerul astfel încât știftul de blocare să se angreneze în canelură formată de pârghia de blocare și ghidajul de reglare a adâncimii cu placă gradată. Asigurați-vă că știftul de blocare se angrenează în canelură.

Apăsați complet pârghia de blocare a axului astfel încât pânza să nu se poată roti și folosiți cheia pentru a deșuruba surubul cu cap hexagonal în sens anti-orar. Apoi îndepărtați surubul cu cap hexagonal, flanșă exteroară și pânza.

#### Fig.14

Pentru a monta pânza, executați în ordine inversă operațiile de demontare. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATI STRÂNS BINE ŞURUBUL CU CAP HEXAGONAL ÎN SENS ORAR.

#### Fig.15

#### Conecțarea unui aspirator

#### Fig.16

Dacă doriti să executați operații de tăiere curate, conectați la mașina dumneavoastră un aspirator Makita. Conectați un furtun al aspiratorului la racordul de evacuare a prafului în modul prezentat în figură.

## FUNCȚIONARE

#### Sectionarea (tăierea obișnuită cu ferăstrăul)

#### ⚠ ATENȚIE:

- Aveți grijă să deplasați mașina lent înainte, în linie dreaptă. Forțarea sau răsucirea mașinii vor avea ca efect supraîncălzirea motorului și reculuri periculoase, prezintând risc de vătămare gravă.
- Nu apropiati niciodată nicio parte a corpului aflată sub talpa mașinii atunci când secționați, în special la pornire. Există pericol de vătămări corporale grave. Pânza este expusă sub talpa mașinii.

Tineți mașina ferm. Mașina este prevăzută cu un mâner frontal și unul posterior. Folosiți-le pe ambele pentru a apuca ferm mașina. Dacă ambele mâini sunt fixate pe ferăstrău, acestea nu pot fi tăiate de pânză. Așezați partea din față a tălpii pe piesa de prelucrat fără ca pânza să intre în contact cu aceasta. Apoi apăsați butonul de deblocare și porniți mașina, după care așteptați ca pânza să atingă viteza maximă. Apoi împingeți încet în jos capul ferăstrăului până la adâncimea de tăiere prestabiliată și deplasați pur și simplu mașina înainte pe suprafața piesei de prelucrat, menținând-o în poziție orizontală și avansând lent până la finalizarea tăierii.

Pentru a obține tăieturi curate, mențineți o linie de tăiere dreaptă și o viteză de avans uniformă. Dacă nu reușiți să urmăriți corect linia de tăiere preconizată, nu încercați să rotiți sau să forțați mașina înapoi către linia de tăiere. Această acțiune poate bloca pânza și poate provoca reculuri periculoase cu posibile vătămări grave. Eliberați butonul declanșator, așteptați ca pânza să se opreasă și apoi retrageți mașina. Realiniați mașina cu noua linie de tăiere și reîncepeți tăierea. Încercați să evitați pozițiile care expun operatorul

#### Fig.17

#### La utilizarea cu șina de ghidare (accesoriu)

#### Fig.18

Așezați mașina pe capătul posterior al șinei de ghidare. Rotiți două șuruburi de reglare de pe talpa mașinii astfel încât mașina să gliseze lin, fără bătăi. Tineți mașina ferm. Mașina este prevăzută cu un mâner frontal și unul posterior. Folosiți-le pe ambele pentru a apuca ferm

mașina. Porniți mașina, presați-o în jos până la adâncimea de tăiere prestatibilită și tăiați pe întreaga lungime a apărătoarei de așchii dintr-o singură mișcare. Muchia apărătoarei de așchii corespunde cu muchia de tăiere.

Atunci când execuți tăieri înclinate cu șina de ghidare, deplasați pârghia glisantă de pe talpa mașinii astfel încât mașina să nu se răstoarne într-o parte.

**Fig.19**

Deplasați pârghia glisantă de pe talpa mașinii în direcția săgeții astfel încât să se angreneze în canelura cu degajare interioară a șinei de ghidare.

### Rigla de ghidare (accesoriu)

**Fig.20**

Rigla de ghidare practică vă permite să execuți tăieturi drepte extrem de precise. Lipiți pur și simplu rigla de ghidare pe latura piesei de prelucrat și fixați-o în poziție cu șuruburile de la partea din față și din spate a tălpii. Aceasta permite, de asemenea, executarea tăieturilor repetate cu lățime uniformă.

Răsturnarea riglei de ghidare funcționează și pe post de suport al tălpiei mașinii.

### Decuparea

**Fig.21**

#### AVERTISMENT:

- Pentru a evita reculul, aveți grijă să respectați următoarele instrucțiuni.

#### La utilizarea mașinii fără șina de ghidare

Așezați mașina pe piesa de prelucrat cu capătul posterior al tălpiei lipit de un opritor fix sau ceva asemănător conceput de operator.

#### La utilizarea mașinii cu șina de ghidare

Așezați mașina pe șina de ghidare cu capătul posterior al tălpiei lipit de un opritor fix sau ceva asemănător, care este fixat la șina de ghidare.

Tineți mașina ferm cu o mână de mânerul frontal și cu cealaltă de mânerul mașinii. Apoi apăsați butonul de deblocare și porniți mașina, după care așteptați ca pânza să atingă viteza maximă. Apoi împingeți încet în jos capul ferăstrăului până la adâncimea de tăiere prestatibilită și deplasați pur și simplu mașina înainte în poziția de pătrundere dorită.

#### NOTĂ:

- Marcajele de pe latura apărătoarei pânzei indică punctele de tăiere față și spate absolute ale pânzei de ferăstrău (A pentru diametrul de 160 mm și B pentru diametrul de 165 mm), la adâncimea maximă de tăiere și folosirea șinei de ghidare.

**Fig.22**

## Dispozitivul de ghidare (accesorii)

Folosirea calibrului pentru tăieri oblice la 45° (accesoriu) permite tăierea precisă și realizarea îmbinărilor la 45°.

Folosirea bridei (accesoriu) asigură fixarea fermă a piesei de prelucrat pe masă.

## INTREȚINERE

#### ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debranșat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.

### Reglarea preciziei de tăiere la 90° și 45° (tăiere verticală și la 45°)

Acest reglaj este efectuat din fabrică. Dacă însă apare o deregulare, ajustați șuruburile de reglare cu o cheie înbus în timp ce verificați unghiul de 90° sau 45° al pânzei față de talpă folosind un echer sau un vinclu etc.

**Fig.23**

**Fig.24**

#### NOTĂ:

- Reglarea preciziei de tăiere la 22,5°, 48° și -1° nu este posibilă.

### Înlocuirea periilor de carbon

**Fig.25**

Detaşați periile de carbon și verificați-le în mod regulat. Schimbați-le atunci când s-au uzat până la marcapul limită. Perile de carbon trebuie să fie în permanență curate și să alunecă ușor în suport. Ambele perii de carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte perii identice.

Folosiți o surubelnită pentru a îndepărta capacul suportului periilor de carbon. Scoateți periile de carbon uzate și fixați capacul pentru periile de carbon.

**Fig.26**

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparatiile și reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

## ACCESORII

### ⚠ ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumnavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesori sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesori, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Pânze de ferăstrău
- řină de ghidare
- Rigla de ghidare
- Calibră pentru tăieri oblice
- Bridă
- Cheie inbus
- Set de table pentru ţina de ghidare
- Set de plăci de cauciuc pentru ţina de ghidare
- Set de table de poziționare pentru ţina de ghidare

## DEUTSCH

### Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Klemmschraube	10-1. Geschwindigkeitsstellrad	18-1. Einstellschrauben
1-2. Unterer Grenzstopper für Blatt	11-1. Sechskantschlüssel	19-1. Schiebehebel
2-1. Schnellstopptaste	12-1. Entsperrungstaste	20-1. Parallelanschlag (Führungsschiene)
3-1. Schnellstopptaste	12-2. Entsperrungshebel	21-1. Hintere Kante des Gleitschuhs
4-1. Klemmschrauben	13-1. Entsperrungshebel	21-2. Fester Stopp
4-2. Gleitschuh	14-1. Sechskantschlüssel	23-1. Einstellschraube für 90°
5-1. Feststopper	14-2. Spindelarretierung	24-1. Einstellschraube für 45°
6-1. Hebel	15-1. Sechskantschraube	25-1. Grenzmarke
7-1. Umschalthebel für Gehrungswinkel	15-2. Außenflansch	26-1. Schraubenbenzieher
8-1. Fuß	15-3. Sägeblatt	26-2. Kohlenhalterdeckel
8-2. Schnittlinie	15-4. Innenflansch	
9-1. Entsperrungstaste	16-1. Staubsauger	
9-2. Schalter	16-2. Staubsaugeranschluss	

## TECHNISCHE DATEN

Modell	SP6000
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Max. Schnitttiefe	90°
	45°
	48°
Leeraufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	2.000 - 5.200
Gesamtlänge	341 mm
Netto-Gewicht	4,1 kg
Sicherheitsklasse	II / II

• Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis

• Anm.: Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.

### Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde speziell für Tauchschnitte entwickelt. Außerdem können mit dem Werkzeug Längs- und Querschnitte sowie Gehrungsschnitte mit Winkeln in Holz bei engem Kontakt mit dem Werkstück durchgeführt werden.

ENE067-1

Diese Werte wurden in Übereinstimmung mit EN60745 gemessen.

ENH101-7

### Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Es besitzt in Übereinstimmung mit den europäischen Normen eine Zweiach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden.

ENG002-1

Wir erklären auf unsere eigene Verantwortung, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen oder standardisierten Dokumenten steht:

EN60745, EN55014, EN61000 befindet sowie in Übereinstimmung mit den Ratsverordnungen 2004/108/EC, 98/37/EC.

### CE2006

000230

Tomoyasu Kato

Direktor

Verantwortlicher Hersteller:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autorisierte Vertretung in Europa:

**Makita International Europe Ltd.**

### Nur für europäische Länder

### Geräusche und Vibrationen

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen

Schalldruckpegel: 89 dB (A)

Schallleistungspegel: 100 dB (A)

Abweichung: 3 dB(A)


ENG005-2

## Besondere Sicherheitsgrundsätze

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Gerät dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für die Kreissäge zu missachten. Wenn dieses Werkzeug fahrlässig oder nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann es zu schweren Personenschäden kommen.

### Gefahr:

1. Halten Sie Ihre Hände vom Schnittbereich und vom Blatt fern. Lassen Sie Ihre zweite Hand am Zusatzgriff oder auf dem Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge halten, können sie nicht ins Blatt geraten.
2. Greifen Sie nie unter das Werkstück oder den Gleitschuh. Unter dem Werkstück bietet Ihnen die Schutzvorrichtung keinen Schutz. Versuchen Sie niemals, das abgesägte Material zu entfernen, während das Sägeblatt läuft.  
**VORSICHT:** Sägeblatt läuft nach dem Abschalten nach. Warten Sie auf den Stillstand des Sägeblatts, bevor Sie das abgesägte Material entfernen.
3. Stellen Sie die Schnitttiefe nach der Dicke des Werkstücks ein. Unter dem Werkstück sollte weniger als ein voller Zahn der Blattzahnung sichtbar sein.
4. Halten Sie das zu schneidende Werkstück niemals in Ihren Händen oder über Ihrem Bein. Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen Plattform. Es ist wichtig, dass Sie das Werkstück korrekt abstützen, um Körperverletzungen, ein Verkanten des Blattes oder den Verlust der Kontrolle möglichst zu vermeiden.



Typische Abbildung einer richtigen Handhaltung, Werkstückabstützung und Kabelführung (falls relevant).

000157

5. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie einen Vorgang ausführen, bei dem das Schnittwerkzeug verborgene Kabel oder das

eigene Stromkabel berühren kann. Der Kontakt mit einem Strom führenden Kabel setzt auch hervorstehende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Strom und führt zu einem Stromschlag beim Bediener.

6. Verwenden Sie bei Längsschnitten immer einen Parallelanschlag oder eine Führungsschiene. Dies verbessert die Präzision des Schnittes und verringt die Gefahr des Verkantens des Sägeblatts.
7. Verwenden Sie stets Blätter der richtigen Größe und Durchmesser (Diamant/rund) des Spindellochs. Sägeblätter, die nicht den Montageteilen der Säge entsprechen, laufen exzentrisch und führen zum Kontrollverlust.
8. Verwenden Sie niemals defekte oder vom Original abweichende Unterlegscheiben oder Bolzen. Die Unterlegscheiben und der Bolzen wurden eigens für Ihre Säge entwickelt, um einen Betrieb mit optimaler Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
9. Ursachen für Rückschläge und geeignete Vorkehrungen:
  - Ein Rückschlag entsteht als plötzliche Reaktion auf ein eingeklemmtes, fest sitzendes oder falsch ausgerichtetes Sägeblatt und führt zum unkontrollierten Springen der Säge aus dem Werkstück zum Bediener.
  - Wenn das Sägeblatt abgeklemmt ist oder durch den sich nach unten abschließenden Schlitz fest eingefasst ist, verkantet es sich und die Motorkraft lässt die Säge schnell in Richtung des Bedieners springen.
  - Wenn sich das Sägeblatt im Schnitt verdreht oder verschiebt, können die Zähne an der hinteren Kante des Sägeblatts in die Oberfläche des Holzes reinragen und dazu führen, dass das Sägeblatt aus dem Schlitz tritt und zurück in Richtung des Bedieners springt.


Rückschläge werden durch eine falsche Handhabung der Säge und/oder unsachgemäße Bedienschritte oder -umstände verursacht und können durch die unten aufgeführten Maßnahmen vermieden werden.

- Halten Sie die Säge stets mit beiden Händen gut fest, und legen Sie Ihre Arme so an, dass Sie Rückschläge abwehren können. Stellen Sie sich seitlich zum Sägeblatt hin, jedoch niemals in gleicher Ebene mit dem Sägeblatt. Ein Rückschlag könnte dazu führen, dass die Säge nach hinten springt. Rückschlagkräfte können jedoch bei korrekten Vorkehrungen vom Bediener kontrolliert werden.
- Wenn das Sägeblatt sich verkantet oder Sie den Sägenvorgang aus irgendeinem

**Grund unterbrechen, betätigen Sie den Auslöser, und halten Sie die Säge bis zum kompletten Stillstand des Sägeblatts im Material, ohne sie dabei zu bewegen. Versuchen Sie niemals, bei laufendem Sägeblatt die Säge aus dem Werkstück zu entfernen oder nach hinten herauszuziehen, da dies zu einem RÜCKSCHLAG führen kann.** Überprüfen Sie die Ursache für das Verkanten des Sägeblatts und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.

- **Wenn Sie die Säge im Werkstück erneut starten, setzen Sie das Sägeblatt mittig in den Schlitz ein, und stellen Sie sicher, dass die Sägezähne nicht in das Material greifen.** Falls sich das Sägeblatt verkantet, kann es beim erneuten Starten des Werkzeugs hochspringen oder vom Werkstück zurückschlagen.
- **Große Werkstücke müssen abgestützt werden, um die Gefahr eines eingeklemmten Sägeblatts oder eines Rückschlags zu vermeiden.** Große Werkstücke neigen dazu, sich unter ihrem Eigengewicht durchzubiegen. Stützen müssen von beiden Seiten unter dem Werkstück angebracht werden, nahe der Schnittlinie und der Werkstückkante.


Um ein Einklemmen oder einen Rückschlag möglichst zu vermeiden. Wenn sich ein Aufsetzen der Säge auf das Werkstück beim Arbeiten nicht vermeiden lässt, setzen Sie die Säge auf den größeren Teil des Werkstücks und sägen Sie den kleineren Teil ab.



**Stützen Sie das Brett oder Werkstück nicht zu weit von der Schnittstelle ab.**


000156

- **Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter.** Stumpfe oder falsch eingesetzte Sägeblätter führen zu einem sehr engen Schlitz, der eine hohe Reibung, ein Verkanten des Sägeblatts und einen Rückschlag zur Folge hat. Verwenden Sie nur scharfe und saubere Sägeblätter. Getrocknete Gummi- und Holzreste auf dem Sägeblatt verringern die Geschwindigkeit der Säge und erhöhen das Risiko eines Rückschlags. Halten Sie das Sägeblatt sauber, indem Sie es vom Werkzeug entfernen, es mit einem Gummi- und Teerentferner, heißem Wasser oder Waschpetroleum reinigen. Verwenden Sie niemals Benzin.
- **Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der Hebel der Tiefeneinstellung und die Knebelmuttern fest angezogen sind.** Wenn sich während des Sägens das Sägeblatt verschiebt, kann dies zum Verkanten oder einem Rückschlag des Sägeblatts führen.
- **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen Tauchschnitt in Wänden oder anderen abgeschirmten Bereichen ausführen.** Das vorstehende Sägeblatt kann sonst Gegenstände absägen, die einen Rückschlag verursachen können.
- **Halten Sie das Werkzeug STETS mit beiden Händen gut fest.** Halten Sie NIEMALS Ihre Hand, Bein oder andere Körperteile unter die Werkzeugbasis oder hinter die Säge, vor allem nicht, wenn Sie Trennschnitte vornehmen. Im Fall eines Rückschlags kann unter Umständen die Säge über Ihre Hand zurückspringen, was schwere Personenschäden verursachen kann.



**Um einen Rückschlag zu vermeiden, stützen Sie das Brett oder das Werkstück nahe der Schnittstelle ab.**

000154




000194

- Verwenden Sie die Säge niemals mit Gewalt. Ein Forcieren der Säge kann zu unebenen Schnitten, zu Ungenauigkeiten und möglicherweise zu Rückschlägen führen. Schieben Sie die Säge mit einer Geschwindigkeit vor, die es ermöglicht, dass das Sägeblatt mit konstanter Geschwindigkeit sägt.
- 10. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die bewegliche Schutzhülle korrekt schließt. Verwenden Sie die Säge niemals, wenn die Schutzhülle sich nicht ungehindert bewegen lässt und das Blatt nicht unverzüglich umschließt. Die bewegliche Schutzhülle darf niemals mit freigelegtem Blatt festgeklemmt oder festgebunden werden. Wenn Sie die Säge versehentlich fallen lassen, kann sich die bewegliche Schutzhülle verbiegen. Prüfen Sie, dass die Schutzhülle frei beweglich ist und das Sägeblatt oder andere Teile in keinem Schnittwinkel und keiner Schnitttiefe berührt.
- 11. Überprüfen Sie die Funktion und den Zustand der Feder für die bewegliche Schutzhülle. Wenn Schutzhülle und Feder nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie vor der Inbetriebnahme gewartet werden. Die bewegliche Schutzhülle kann aufgrund von beschädigten Teilen, Gummirückständen oder Ablagerungen unter Umständen in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt sein.
- 12. Gewährleisten Sie, dass die Führungsplatte der Säge nicht während des Tauchschnitts verrutscht, wenn die Gehrungseinstellung des Blattes nicht 90° beträgt. Ein seitliches Verrutschen des Blattes führt zu einem Verkanten und wahrscheinlich zu einem Rückschlag.
- 13. Achten Sie stets darauf, dass die bewegliche Schutzhülle das Sägeblatt abdeckt, bevor Sie die Säge auf die Werkbank oder den Boden legen. Ein ungeschütztes, noch nachlaufendes Sägeblatt führt dazu, dass die Säge nach hinten läuft und dabei alles zersägt, was ihr im Weg steht. Beachten Sie, dass das Sägeblatt nach dem Auslösen des Schalters einige Zeit bis zum

Stillstand benötigt.

14. Seien Sie beim Sägen von feuchtem Holz, Spanplatten oder Holz, das Astlöcher enthält, besonders vorsichtig. Stellen Sie die Schnittgeschwindigkeit so ein, dass ein gleich bleibender Vorschub des Werkzeugs ohne eine Verringerung der Geschwindigkeit möglich ist.
15. Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden. Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel und entfernen Sie diese ggf. vor Arbeitsbeginn.
16. Setzen Sie das Werkzeug mit der großen Auflagefläche des Gleitschuhs auf den Teil des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und nicht auf das abzuschneidende Material. Als Beispiele zeigt Abb. 1 den RICHTIGEN und Abb. 2 den FALSCHEN Weg für das Absägen des Bretttendes. Wenn das Werkstück zu kurz oder zu klein ist, spannen Sie es ein. VERSUCHEN SIE NIEMALS, KURZE WERKSTÜCKE PER HAND ZU HALTEN!

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Versuchen Sie niemals, die Kreissäge nach unten gerichtet in einen Schraubstock zu spannen. Dies ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.



000029

18. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers.
19. Bremsen Sie die Blätter nicht durch seitlichen Druck auf das Sägeblatt ab.
20. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Sägeblätter. Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
21. Tragen Sie bei der Arbeit eine Staubmaske und Hörschutz.

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

### ⚠️ WARENUNG:

Die FÄLSCHE VERWENDUNG oder Nichtbefolgung der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsgrundsätze kann ernste Verletzungen zur Folge haben.

## FUNKTIONSBesCHREIBUNG

### ⚠️ ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

### Einstellen der Schnitttiefe

#### Abb.1

### ⚠️ ACHTUNG:

- Ziehen Sie die Klemmschraube nach dem Einstellen der Schnitttiefe stets fest an.

Lösen Sie die Klemmschraube an der Tiefenführung und verschieben Sie den unteren Grenzstopper für das Blatt auf die gewünschte Tiefe an der Maßstabsplatte. Ziehen Sie die Klemmschraube an der gewünschten Tiefe fest an.

Für einen sauberen, sicheren Schnitt stellen Sie die Schnitttiefe so ein, dass nur maximal ein Sägeblattzahn unter dem Werkstück herausragt. Die Verwendung der richtigen Schnitttiefe minimiert die Gefahr von RÜCKSCHLAGEN, die zu Personenschäden führen können.

### ANMERKUNG:

- Das Einstellen des unteren Grenzstopper für das Blatt auf die gewünschte Tiefe an der Maßstabsplatte erlaubt eine grobe Schnitttiefe. Für eine exakte Schnitttiefe messen Sie den tatsächlich vorstehenden Teil des Sägeblattes unter dem Gleitschuh des Werkzeugs.

### Schnellstopptaste für 2 bis 3 mm Schnitttiefe bei Verwendung der Führungsschiene (Zubehör)

#### Abb.2

Wenn eine Führungsschiene verwendet wird, verfügt dieses Werkzeug am Getriebegehäuse neben dem hinteren Griff über eine Schnellstopptaste für 2 bis 3 mm Schnitttiefe. Diese wird verwendet, um ein Beschädigen des Werkstückes beim Schneiden zu vermeiden. Machen Sie einen Durchgang des ersten Schnitts von 2 bis 3 mm und anschließend einen weiteren Durchgang des normalen Schnitts.

Um die 2 bis 3 mm Schnitttiefe zu erzielen, drücken Sie die Stopptaste in Richtung des Sägeblattes hinein. Dies ist sehr praktisch, um ein Zerkratzen des Werkstücks zu vermeiden.

Zum Lösen der Schnitttiefe aus dieser Position für eine freie Schnitttiefe, ziehen Sie die Taste einfach heraus.

#### Abb.3

### Gehrungsschnitt

#### Abb.4

### Neigen nach rechts

#### Abb.5

Drehen Sie den Feststopper so, dass der Pfeil darauf auf eine der zwei Positionen zeigt (vertikal für 22,5° und horizontal für 45°). Lösen Sie die Klemmschrauben vorn und hinten. Neigen Sie anschließend den Gleitschuh des Werkzeugs bis zum Anschlag, und sichern Sie ihn mit den Klemmschrauben.

Für einen Gehrungswinkel von 48° verschieben Sie den Hebel auf die 48°-Markierung soweit dies möglich ist. Drehen Sie den Feststopper so, dass der Pfeil darauf auf die horizontale Position zeigt. Neigen Sie anschließend die den Gleitschuh des Werkzeugs bis zum Anschlag, und sichern Sie ihn mit den Klemmschrauben.

#### Abb.6

## **Neigen nach links**

### **Abb.7**

Das Werkzeug kann um 1° Gehrungswinkel nach links geneigt werden. Zum Einstellen des Gehrungswinkels von 1° lösen Sie die Klemmschrauben vorn und hinten, neigen Sie den Werkzeuggriff leicht nach rechts und drücken Sie die beiden Umschalthebel für den Gehrungswinkel in Pfeilrichtung mit der Markierung -1. Neigen Sie dann den Werkzeuggriff nach links, während Sie diese beiden Hebel gleichzeitig drücken. Sichern Sie den Gleitschuh mit den Klemmschrauben.

## **ANMERKUNG:**

- Durch das Zurückfahren des Blattes zum rechten Winkel kehrt der Umschalthebel selbst auf 0° zurück.

## **Schnittlinie**

### **Abb.8**

#### **Bei Verwendung des Werkzeugs ohne Führungsschiene (Zubehör)**

Für Geradschnitte richten Sie die Position A an der Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie aus. Für 45°-Gehrungsschnitte richten Sie die Position B an der Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie aus.

#### **Bei Verwendung des Werkzeugs mit Führungsschiene (Zubehör)**

Für Geradschnitte und 45°-Gehrungsschnitte richten Sie immer die Position A an der Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie aus.

## **Einschalten**

### **Abb.9**

#### **△ACHTUNG:**

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Damit der Auslöseschalter nicht versehentlich gezogen wird, befindet sich am Werkzeug eine Entsperrungstaste. Zum Start des Werkzeugs müssen die Entsperrungstaste gedrückt und der Auslöseschalter gezogen werden. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

## **Geschwindigkeitstellrad**

### **Abb.10**

Die Drehzahl des Werkzeugs kann durch Drehen des Drehzahl-Stellrads stufenlos zwischen 2.000 und 5.200 Umdrehungen pro Sekunde eingestellt werden. Sie erreichen eine höhere Geschwindigkeit, wenn das Rad in Richtung der Zahl 6 gedreht wird; wird es in Richtung der Zahl 1 gedreht, verringert sich die Geschwindigkeit.

Wählen Sie anhand der Tabelle die geeignete Geschwindigkeit für das zu schneidende Werkstück. Die entsprechende Geschwindigkeit kann von der Art und der Dicke des Werkstücks abhängen. Allgemein gilt,

dass Sie bei höheren Geschwindigkeiten die Werkstücke schneller schneiden können, allerdings bei geringerer Lebenszeit des Sägeblattes.

Nummer	min <sup>-1</sup>
1	2.000
2	2.200
3	3.100
4	4.000
5	4.900
6	5.200

007677

#### **△ACHTUNG:**

- Das Geschwindigkeitsstellrad lässt sich nur bis 6 und zurück auf 1 drehen. Wird es gewaltsam über 6 oder 1 hinaus gedreht, lässt sich die Geschwindigkeit möglicherweise nicht mehr einstellen.
- Das Drehzahl-Stellrad dient nicht der Verwendung von Sägeblättern mit niedriger Nenndrehzahl, sondern um eine Drehzahl zu erreichen, die für das Material des Werkstücks geeignet ist. Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter mit einer Mindestdrehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>.

Die Werkzeuge verfügen über elektronische Funktionen und sind auf Grund der folgenden Merkmale einfach zu bedienen.

## **Überlastungsschutz**

Wird das Werkzeug überlastet und der Strom übersteigt ein bestimmtes Niveau, stoppt das Werkzeug automatisch, um den Motor zu schützen.

## **Regelung einer konstanten Geschwindigkeit**

Die elektronische Geschwindigkeitsregelung erreicht eine konstante Geschwindigkeit. Dadurch wird auch bei Belastung eine saubere Schnittfläche erreicht.

## **Soft-Start-Funktion**

Weiches Anlaufen auf Grund eines unterdrückten Anlaufuckles.

## **MONTAGE**

#### **△ACHTUNG:**

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

## **Aufbewahrung des Sechskantschlüssels**

### **Abb.11**

Der Sechskantschlüssel wird am Werkzeug aufbewahrt. Ziehen Sie den Sechskantschlüssel einfach heraus.

Zum Befestigen des Sechskantschlüssels schieben Sie diesen so weit wie möglich in den Griff.

## **Montage und Demontage des Sägeblatts**

### **⚠ ACHTUNG:**

- Verwenden Sie niemals Sägeblätter, die den in diesen Anleitungen angegebenen Kenngrößen nicht entsprechen.
- Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter mit einer Mindestdrehzahl von  $5.200 \text{ min}^{-1}$ .
- Montieren Sie das Sägeblatt so, dass seine Zähne an der Vorderseite der Maschine nach oben zeigen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Makita-Schlüssel zum Demontieren oder Montieren des Sägeblatts.

Zum Ausbauen des Sägeblatts drücken Sie die Entsperrungstaste hinein, um den oberen Grenzstopper zu lösen.

### **Abb.12**

Drehen Sie den Sperrhebel, um den Sägekopf für den Austausch eines Sägeblattes zu verriegeln.

### **Abb.13**

Senken Sie bei gedrückter Entriegelungstaste und gedrehtem Sperrhebel den Griff, sodass der Sperrstift in die Kerbe passt, die sich zwischen Sperrhebel und der Tiefenführung mit der Skalenplatte bildet. Prüfen Sie, dass der Sperrstift in die Kerbe passt.

Drücken Sie die Spindelarretierung, um ein Drehen des Sägeblatts zu verhindern, und lösen Sie die Sechskantschraube durch Linksdrehung des Schraubenschlüssels. Nehmen Sie dann Sechskantschraube, Außenflansch und Sägeblatt ab.

### **Abb.14**

Zum Montieren des Sägeblatts befolgen Sie die Entnahmeprozedur rückwärts. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE IM UHRZEIGERSINN FEST AN.

### **Abb.15**

#### **Anschließen eines Staubsaugers**

### **Abb.16**

Um größere Sauberkeit bei der Arbeit zu erzielen, schließen Sie einen Makita-Staubsauger an Ihr Werkzeug an. Schließen Sie den Schlauch eines Staubsaugers an den Staubschutzanschluss wie in der Abbildung dargestellt an.

## **ARBEIT**

### **Abschnitte sägen (gewöhnliches Sägen)**

### **⚠ ACHTUNG:**

- Schieben Sie das Werkzeug beim Schneiden stets sachte vor. Übermäßige Druckausübung oder Verdrehen des Werkzeugs bewirken eine Überhitzung des Motors und gefährliche Rückschläge, die möglicherweise zu schweren Verletzungen führen können.

- Halten Sie niemals ein Körperteil unter den Gleitschuh des Werkzeugs, wenn Sie Abschnitte sägen, vor allem nicht beim Anlaufen. Zuwidderhandlungen können zu schweren Personenschäden führen. Das Sägeblatt tritt unter dem Gleitschuh des Werkzeugs hervor.

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff. Das Werkzeug verfügt sowohl über einen vorderen als auch einen hinteren Griff. Verwenden Sie beide Griffe, um so bestmöglich das Werkzeug zu umfassen. Wenn Sie die Säge mit beiden Händen festhalten, vermeiden Sie Verletzungen durch das Sägeblatt. Setzen Sie das Vorderteil des Gleitschuhs auf das zu schneidende Werkstück auf, ohne dass das Sägeblatt mit ihm in Berührung kommt. Drücken Sie anschließend die Entriegelungstaste, schalten Sie das Werkzeug ein und warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl erreicht hat. Drücken Sie nun den Sägekopf langsam bis zur voreingestellten Schnitttiefe nach unten, und schieben Sie das Werkzeug flach und gleichmäßig über die Oberfläche des Werkstücks vor, bis der Schnitt vollendet ist.

Für saubere Schnitte halten Sie Ihre Schnittlinie gerade und die Geschwindigkeit gleichmäßig. Wenn der Schnitt nicht genau Ihrer beabsichtigten Schnittlinie folgt, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zurück zur Schnittlinie zu drehen oder mit Gewalt zu schieben. Dies kann zum Einklemmen des Sägeblatts führen und somit zu einem gefährlichen Rückschlag und möglicherweise zu schweren Verletzungen. Betätigen Sie den Schalter, warten Sie auf den Stillstand des Sägeblatts und ziehen Sie dann das Werkzeug zurück. Setzen Sie das Werkzeug an der neuen Schnittlinie an und starten Sie den Säevorgang erneut. Vermeiden Sie Positionen, die den Bediener gefährden

### **Abb.17**

#### **Bei Verwendung mit Führungsschiene (Zubehör)**

### **Abb.18**

Platzieren Sie das Werkzeug am hinteren Ende der Führungsschiene. Drehen Sie die Einstellschrauben auf dem Gleitschuh des Werkzeugs so, dass sich das Werkzeug weich ohne Klappern verschieben lässt. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff. Das Werkzeug verfügt sowohl über einen vorderen als auch einen hinteren Griff. Verwenden Sie beide Griffe, um so bestmöglich das Werkzeug zu umfassen. Schalten Sie das Werkzeug ein, drücken Sie das Werkzeug bis zur voreingestellten Schnitttiefe und schneiden Sie den Splitterschutz entlang der vollen Länge mit einem Schub. Die Kante des Splitterschutzes entspricht der Schnittkante.

Bei einem Gehrungsschnitt mit der Führungsschiene schieben Sie den Schiebehebel am Gleitschuh des Werkzeugs so, dass das Werkzeug nicht auf die Seite fallen kann.

### **Abb.19**

Schieben Sie den Schiebehebel am Gleitschuh des Werkzeugs in die Pfeilrichtung, sodass er in die Hinterschnitkerbe in der Führungsschiene eingreift.

### **Parallelanschlag (Führungsschiene) (Zubehör)**

#### **Abb.20**

Der praktische Parallelanschlag ermöglicht die Ausführung besonders genauer Geradschnitte. Schieben Sie den Parallelanschlag einfach fest anliegend gegen die Werkstückkante, und sichern Sie ihn mit der Feststellschraube an der Vorder- und Rückseite des Gleitschuhs. Wiederholte Schnitte auf gleiche Breite sind ebenfalls möglich.

Durch Umkippen des Parallelanschlages (Führungsschiene) kann dieser auch als Hilfsgleitschuh für das Werkzeug dienen.

### **Tauchsägen (Ausschneiden)**

#### **Abb.21**

#### **⚠️WARNUNG:**

- Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Anweisungen, um einen Rückschlag zu vermeiden.

#### **Bei Verwendung des Werkzeugs ohne Führungsschiene**

Platzieren Sie das Werkzeug auf dem Werkstück mit der hinteren Kante des Werkzeugs gegen einen festen Stopp oder ähnliches, der vom Bediener eingerichtet wird.

#### **Bei Verwendung des Werkzeugs mit Führungsschiene**

Platzieren Sie das Werkzeug auf der Führungsschiene mit der hinteren Kante des Werkzeugs gegen einen festen Stopp oder ähnliches, der auf die Führungsschiene geklemmt wird.

Halten Sie das Werkzeug mit einer Hand am Vordergriff und mit der anderen am Werkzeuggriff fest. Drücken Sie anschließend die Entriegelungstaste, schalten Sie das Werkzeug ein und warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl erreicht hat. Drücken Sie nun den Sägekopf langsam bis zur voreingestellten Tiefe, und schieben Sie das Werkzeug einfach in Richtung der gewünschten Tauchposition.

#### **ANMERKUNG:**

- Die Markierungen an der Seite der Blattführung zeigen die absoluten vorderen und absoluten hinteren Schnittpunkte des Sägeblatts (A für Durchmesser 160 mm und B für Durchmesser 165 mm) bei maximaler Schnitttiefe und unter Verwendung der Führungsschiene.

#### **Abb.22**

### **Führungsgerät (Zubehör)**

Die Verwendung der Gehrungsfugenlehre (Zubehör) ermöglicht exakte Gehrungsschnitte mit Winkeln und Passarbeiten.

Die Verwendung der Klemme (Zubehör) gewährleistet einen sicheren Halt des Werkstücks auf dem Werktaisch.

## **WARTUNG**

#### **⚠️ACHTUNG:**

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.

### **Einstellen der 90°- und 45°-Schnittgenauigkeit (Vertikal- und 45°-Schnitt)**

Diese Einstellung wurde werkseitig vorgenommen. Sollte sie verstellt sein, müssen die Einstellschrauben mit einem Sechskantschlüssel nachjustiert werden, während das Sägeblatt mithilfe eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels, etc. in den Winkel von 90° oder 45° gebracht wird.

#### **Abb.23**

#### **Abb.24**

#### **ANMERKUNG:**

- Eine Anpassung auf genau 22,5°, 48° und -1° kann nicht durchgeführt werden.

### **Kohlenwechsel**

#### **Abb.25**

Nehmen Sie die Kohlen regelmäßig heraus und wechseln Sie sie. Wenn sie bis zur Grenzmarke verbraucht sind, müssen sie ausgewechselt werden. Die Kohlen müssen sauber sein und locker in ihre Halter hineinfallen. Die beiden Kohlen müssen gleichzeitig ausgetauscht werden. Verwenden Sie ausschließlich gleiche Kohlen.

Schrauben Sie mit einem Schraubenzieher den Kohlenhalterdeckel ab. Wechseln Sie die verschlissenen Kohlen, legen Sie neue ein und schrauben Sie den Deckel wieder auf.

#### **Abb.26**

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

## ZUBEHÖR

### ⚠ ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- Sägeblätter
- Führungsschiene
- Parallelanschlag (Führungsschiene)
- Gehrungsfugenlehre
- Klemme
- Sechskantschlüssel
- Blattsatz für Führungsschiene
- Gummiblattsatz für Führungsschiene
- Positionsblattsatz für Führungsschiene

**MAGYAR****Az általános nézet magyarázata**

1-1. Szorítócsavar	9-2. Kapcsoló kioldógomb	16-2. Porcsatlakozó
1-2. Fűrészlap alsó ütközője	10-1. Sebességszabályozó tárcsa	18-1. Beállítócsavarok
2-1. Gyors ütközögomb	11-1. Imbuszkulcs	19-1. Csúszókar
3-1. Gyors ütközögomb	12-1. Kireteszelőgomb	20-1. Párhuzamvezető (vezetővonalzó)
4-1. Szorítócsavarok	12-2. Reteszelőkar	21-1. Talplemez hátlulsós széle
4-2. Szerzsám talplemeze	13-1. Reteszelőkar	21-2. Rögzített ütköző
5-1. Ütköző	14-1. Imbuszkulcs	23-1. Beállítócsavar 90 ° -hoz
6-1. Kar	14-2. Tengelyretesz	24-1. Beállítócsavar 45 ° -hoz
7-1. Ferdevágási szöget változtató szabályozókar	15-1. Hatlapfejű csavar	25-1. Határjelzés
8-1. Alaplemez	15-2. Külső illesztőperem	26-1. Csavarhúzó
8-2. Vágóvonal	15-3. Fűrészlap	26-2. Kefetartó sapka
9-1. Kireteszelőgomb	15-4. Belső illesztőperem	
	16-1. Porszívó	

**RÉSZLETES LEÍRÁS**

Modell	SP6000
Fűrészlap átmérője	165 mm
Max. vágási mélység	90°-nál
	45°-nál
	48°-nál
Üresjárat sebeség (perc <sup>-1</sup> )	2000 - 5200
Teljes hossz	341 mm
Tisza tömeg	4,1 kg
Biztonsági osztály	II / II

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelembevétel nélkül megváltozhatnak.
- Megjegyzés: A tulajdonságok országról országra különbözők.

ENE067-1

ENH101-7

**Rendeltetésszerű használat**

A szerszám leszűrvágások végzésére használható. Emellett hosszirányú és keresztrányú, ferde egyenes- és gérvágások végzésére is használható faanyagokban, ha közben szorosan érintkezik a munkadarabbal.

ENF002-1

**Tápegység**

A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültségű, egyfázisú váltakozófeszültségű hálózathoz csatlakoztatható. A szerszám az európai szabványok szerinti kettős szigeteléssel van ellátva, így táplálható földelővezeték nélküli csatlakozójazatból is.

ENG005-2

**Csak európai országokra vonatkozóan****Zaj és vibráció**

A tipikus A-súlyozású zajszintek a következők:

hangnyomásszint: 89: dB (A)

hangteljesítményszint: 100 dB (A)

Bizonytalanság: 3 dB(A)

**Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt.**

A jellegzetes frekvenciával súlyozott gyorsulási értékek négyzeteinek (rms) összegéből vont négyzetgyök értéke nem nagyobb mint 2.5 m/s<sup>2</sup>.

Ezek az értékek a EN60745 szabvánnyal összhangban lettek mérve.

**Az Európai Közösséggel (EC) előírásainak való megfelelései nyilatkozat****Típus; SP6000**

A kizárolagos felelősséggünkre kijelentjük, hogy ezen termék megfelel a következő szabványok előírásainak; EN60745, EN55014, EN61000, a Tanács 2004/108/EEC, 98/37/EC direktívával összhangban.

**CE2006**

  
000230  
Tomoyasu Kato  
Igazgató

Felelős gyártó:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Hivatalos képviselő Európában:

**Makita International Europe Ltd.**


Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

## Különleges biztonsági szabályok

**NE HAGYJA,** hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és megszokás váltsa fel a körfűrész biztonsági előírásainak szigorú betartását. Ha ezt a szerszámot felelőtlenül és helytelenül használja, akkor komoly személyi sérüléseket szenvedhet.

Veszély:

1. **Tartsa a kezét távol a vágási területektől és a fűrészlapót!** Tartsa a másik kezét a kisegítő fogantyún vagy a motor burkolatán. Ha mindenkor kezével a szerszámot fogja, azokat nem vághatja meg a fűrészlap.
2. **Ne nyúljon a munkadarab vagy a szerszám alaplemezre alá.** A védőlemez nem tudja megvédeni Önt a fűrészlapot a munkadarab alatt. Ne próbálja eltávolítani a levágott darabot ha a fűrészlap forog.  
**VESZÉLY:** A fűrészlap szabadon forog a kikapcsolás után. Várja meg, amíg a fűrészlap megáll, mielőtt megfogja a levágott darabot.
3. **Állítsa a vágási mélységet a munkadarab vastagságával megegyező értékre.** A munkadarab alatt a fűrészlapból egy teljes fognál kevesebbnek kel kilátszania.
4. **Soha ne fogja a kezében a vágni kívánt munkadarabot, sem pedig a lábára fektetve.** Rögzítse a munkadarabot egy szilárd padozaton. Nagyon fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása, a testének sérülését, a fűrészlap meghajlását vagy az uralom elvesztését elkerülni.



Tipikus példák a helyes kéz megtámasztásra, munkadarab megtámasztásra és a csatlakozószínre elvezetésére (ha alkalmazható).

000157

5. **Tartsa a szerszámot a szigetelt markolási felületeinél fogva amikor olyan műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, hogy a vágószerszám rejtett vezetékekbe vagy saját csatlakozószínjába ütközhet.** "Elő" vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják a kezelőt.
6. **Párhuzamos vágáskor mindenkor használja a párhuzamvezetőt vagy egy egyenes**

**szélvezetőt.** Ez javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrészlap meghajlásának esélyét.


7. **Mindig csak a megfelelő méretű és alakú (gyémánt vagy kerek) tengelyfurattal rendelkező fűrészlapokat használja.** Azok a fűrészlapok, amelyek nem illeszkednek a rögzítő alkatrészekhez, excentrikusan forognak forogni, ami irányithatatlanossághoz vezet.
8. **Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő fűrészlap alátétek vagy fejescsavarokat.** A fűrészlap alátétek és a fejescsavarok speciálisan ehhez a szerszámhoz lettek tervezve, az optimális teljesítmény és a biztonságos működés biztosítása érdekében.
9. **A visszarúgás okai és annak megelőzése a kezelő által:**

- a visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a beszorult, elhajlott vagy rosszul álló fűrészlap esetén, amely az irányithatatlan szerszám felemelkedését és kilöködését okozza a munkadarabról a kezelő irányába;
- amikor a fűrészlap beszorul vagy elhajlik az összezáródó fűrészjáratban, a fűrészlap megáll és a motor reakciója a gépet gyorsan a kezelő irányába lendíti;
- ha a fűrészlap megsavarodik vagy nem áll megfelelően a vágatban, a fűrészlap fogai és hátsó széle belevájja magát a munkadarab felső felületébe, miáltal a fűrészlap kiugrik a fűrészjáratból és a kezelő felé lendül.

A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak az eredménye és az alább leírt óvintézkedések betartásával elkerülhető.


- Fogja stabilan a szerszámot mindenkor kezével és irányitsa úgy a karjait, hogy ellen tudjon állni a visszarúgáskor fellépő erőknek. Igazitsa a testét a fűrészlap mindenkor oldalára de ne egy vonalba a fűrészlapnal. A visszarúgás a szerszám visszaugrását okozhatja, de a visszarúgáskor fellépő erőket a kezelő leküzdheti, ha a megfelelő óvintézkedések betartja.
- Amikor a fűrészlap meghajlott, vagy valamiért meg kell szakítania a vágási műveletet, engedje fel a kioldót és tartsa mozdulatlanul a fűrészt az anyagban amíg teljesen meg nem áll. Soha ne próbálja eltávolítani a fűrészt a munkadarabból vagy visszahúzni a fűrészt amíg a fűrészlap mozgásban van, mert visszarúgás léphet fel. Figyelje és korrigálja mindenkor a fűrészlap meglövőn a fűrészlap meghajlását.
- Amikor újra bekapcsolja a fűrészt a munkadarabban, állítsa középre a fűrészlapot a fűrészjáratban és győződjön meg róla, hogy a fűrész fogak nem kapaszkodnak az anyagba. Ha fűrészlap

- meghajlik, az kijöhet vagy visszarághat a munkadarabból a szerszám újraindításakor.
- A nagyméretű falapokat támassza alá a fűrészlap beszorulását és a visszarágást elkerülendő.** A nagyméretű falapok meghajolhatnak saját súlyuk alatt. Támasztéköt a falap minden oldalára kell tenni, a vágóvonal közelében és a lap szélétől nem messze.
- A fűrészlap beszorulásának és a visszarágások kockázatának minimalizálása érdekében. A vágás során a kezelőnek a fűrészt a munkadarabra kell fektetnie, a fűrésznek a nagyobb darabon kell támaszkodnia és a rövidebb darabot kell levágni.



**A visszarágás elkerülése érdekében támassza meg a deszkát vagy a lemezt a vágás közelében.**

000154




**Ne támassza meg a deszkát vagy a lemezt a vágástól távol.**

000156

- Ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapokat.** A nem elég éles vagy rosszul beállított fűrészlapok keskeny fűrészjáratot eredményeznek, amely túlzott súrlódáshoz, a fűrészlap meghajlásához és visszarágáshoz vezet. Tartsa a fűrészlapot élesen és tisztán. A fűrészlapokra keményedett kátrány és fagyanta lelassítja a fűrészt és megnöveli a visszarágás kockázatát. Tartsa tiszтn a fűrészlapot úgy, hogy először leszereli azt a szerszámról, majd megtisztítja gyanta és kátrányeltávolítóval, forró vízzel vagy kerozinnal. Soha ne használjon benzint.
- A fűrészlap mélységének és a ferdevágás szögének beállítására szolgáló**

reteszelsőkarokat meg kell húzni és rögzíteni kell a vágás megkezdése előtt. Ha a fűrészlap beállítása elmozdul a vágás alatt, akkor a fűrészlap meghajolhat, ami visszarágást eredményez.

- Különösen figyeljen oda amikor "leszűrő vágást" végez falakra vagy más nem belátható területekre.** A kiemelkedő fűrészlap tárgyakba vághat bele, ami visszaurágást okozhat.
- MINDIG tartsa szilárdan a szerszámot minden kezével. SOHA ne nyújtsa a kezét, lábat, vagy bármilyen más testrészét a szerszám alaplemeze alá vagy a fűrész mögé, különösen ha harántvágást végez.** Ha visszarágás történik, a fűrész könnyen visszaugorhat a kezein át, komoly sérüléseket okozva.




000194

- Soha ne erőltesse a fűrészt. A fűrész erőltetése egyenetlen vágásokat, a pontosság csökkenését és esetleg visszarágásokat okozhat.** Olyan sebességgel tolja előre a fűrészt, hogy a fűrészlap lassulás nélkül vágjon.

- Minden használat ellenőrizze, hogy a fűrészlapvédő megfelelően zár.** Ne működtesse a fűrészt, ha a fűrészlapvédő nem mozog akadálymentesen és nem zárja a fűrészlapot azonnal. Soha ne rögzítse vagy kösse ki a fűrészlapvédőt nyitott állásban. Ha a fűrész véletlenül leesik, akkor a védőlemez elhajolhat. Ellenőrizze, hogy a fűrészlapvédő szabadon mozog és nem ér a fűrészlaphoz vagy bármely más alkatrészhez, semmilyen vágási szögeln vagy vágási mélységnél.
- Ellenőrizze a fűrészlapvédő rugójának működését és állapotát.** Ha védő vagy a rugó nem működik megfelelően, azokat meg kell javítani a használat előtt. A fűrészlapvédő lassan mozoghat sérült alkatrészek, gyantalerakódások vagy hulladék felhalmozódása miatt.
- Biztosítsa, hogy a fűrész vezetőlemeze ne**


- mozduljon el "leszúró vágás" végzésekor, amikor a ferdevágási szög nem 90°-ra van állítva. A fűrészlap oldalra mozdulása annak meghajlását okozza és esetleg visszarúgást eredményezhet.
13. Mindig nézze meg, hogy a fűrészlapvédő befordítható fűrészlapot, mielőtt leteszi a fűrészt egy padra vagy a padlóra. A védetlen, szabadon forgó fűrészlap miatt a szerszám elmozdulhat, átvágva az útjába kerülő tárgyakat. Ne feleddje, hogy a fűrészlap megállásáig valamennyi idő eltelik a kápcsoló felengedése után.
  14. Különösen figyeljen oda nedves fa, vagy megfeszített fatörzs, vagy görcsös fa vágásakor. Állítsa be úgy a vágás sebességét, hogy a szerszám egyenletesen haladjon előre, a fűrészlap sebességének csökkenése nélkül.
  15. Kerülje a szegék átvágását. A vágás megkezdése előtt ellenőrizze a fatörzset, és húzza ki belőle az összes szeget.
  16. Tegye a fűrész alaplemezének szélesebb részét a munkadarab azon részére, amely szilárдан meg van támasztva, ne arra, amelyik leesik a vágás végén. Példaként az 1. ábra egy deszkavég levágásának HELYES módját mutatja, a 2. ábra pedig a HELYTELEN. Ha a munkadarab rövid vagy kicsi, le kell fogatni. **NE PRÓBÁLJA A RÖVID MUNKADARABOKAT KÉZBEN TARTANI!**

Fig. 1



000147

17. Soha ne próbáljon a körfűressel úgy vágni, hogy azt felfordítva befogja egy satuba. Ez különösen veszélyes és komoly sérülésekhez vezethet.



000029

18. Némelyik anyag mérgező vegyületet tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait.
19. Ne állítsa meg a tárcaátviteli nyomást fejt ki a fűrészlapra.
20. Mindig csak az ebben a kézikönyvben leírt fűrészlapokat használja. Ne használjon köszörűtárcsákat.
21. Viseljen pormaszket és hallásvédőt a szerszám használatakor.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Az ebben a használati utasításban közölt szabályok ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi sérülést eredményezhet.

Fig. 2



000150

# MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

## ⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőri vagy beállítja azt.

## A vágási mélység beállítása

### Fig.1

## ⚠️VIGYÁZAT:

- A vágási mélység beállítása után minden húzza meg a rögzítőcsavart.

Lazítsa meg a mélységezetőn található rögzítőcsavart és mozgassa a fűrészlap alsó ütközőjét a kívánt mélységértékhez a mérőlemezen. A kívánt vágási mélység beállítása után húzza meg a rögzítőcsavart.

A tisztább és biztonságosabb vágás érdekében úgy állítsa be a vágási mélységet, hogy a fűrészlapnak legfeljebb egy fog a nyúlón túl a munkadarabon. A megfelelően megvalósztott vágási mélység elősegíti a veszélyes VISSZARÚGÁSOK veszélyének csökkentését, amelyek személyi sérüléseket okozhatnak.

## MEGJEGYZÉS:

- A fűrészlap alsó ütközőjének beállítása a kívánt mélységre a mérőlemezen lehetővé teszi a vágási mélység durva megadását. A pontos vágási mélység meghatározásához mérje le a fűrészlap tényleges túlnyúlását a szerszám talplemezére alá.

## Gyors ütközögomb a 2 és 3 mm közötti

## mélységű vágásokhoz vezetősín

## használatakor (tartozék).

### Fig.2

Ez a szerszám fel van szerelve egy gyors ütközögombbal a 2 és 3 mm közötti mélységű vágásokhoz, a fogaskerék házon, a hárító markolat mellett, vezetősín használatakor. Ez a munkadarab vágás közbeni felszakadásnak elkerülésére szolgál. Először végezze el a vágást 2 és 3 mm közötti mélységgel, majd a következő menetben végezze a szokásos vágást.

A 2 és 3 mm közötti mélységű vágás eléréséhez nyomja be az ütközögombot a fűrészlap irányába. Ez alkalmas a munkadarab vágás közbeni felszakadásának megelőzésére.

A vágási mélység visszaállításához ebből az állásból a szabad mélységállításhoz csak vissza kell húzni a gombot.

## Fig.3 Ferdevágás

### Fig.4

## Döntés jobbra

### Fig.5

Fordítsa el az ütközöt úgy, hogy a rajta lévő nyíl a két pozíció egyikére mutasson (függőleges a 22,5°-hoz, vízszintes a 45°-hoz). Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat elől és hátul. Ezt követően döntse meg a szerszám talplemezét ütközésig és rögzítse a talplemez a rögzítőcsavarokkal.

48°-os ferdevágási szög beállításához mozgassa a szabályozókart a 48°-os jelzés felé amennyire csak lehetséges. Fordítsa el az ütközöt úgy, hogy a rajta lévő nyíl a vízszintes pozícióra mutasson. Ezt követően döntse meg a szerszám talplemezét ütközésig és rögzítse a talplemez a rögzítőcsavarokkal.

### Fig.6

## Döntés balra

### Fig.7

A szerszám balra 1°-os ferdevágási szögbe dönthető. Az 1°-os bal ferdevágási szög beállításához lazítsa meg a rögzítőcsavarokat elől és hátul, döntse kissé a szerszám markolatát jobbra és nyomja le a két ferdevágási szöget változtató szabályozókart egyidejűleg -1° jelzéssel ellátott nyíl irányába. Ezt követően döntse a szerszám markolatát balra a két szabályozókart lenyomva tartva. Rögzítse a talplemez a rögzítőcsavarokkal.

## MEGJEGYZÉS:

- A fűrészlap visszaállításával derékszögbe a változtató szabályozókar magától visszaáll a 0°-os állásba.

## Vezetés

### Fig.8

## Ha a szerszámot vezetősín (tartozék) nélkül használja

Egyenes vágásokhoz igazítsa a talplemez elején található A pozíciót a vágásvonalra. A 45°-os ferdevágáshoz igazítsa a B pontot a vonalra.

## Ha a szerszámot vezetősínnel (tartozék) használja

Az egyenes vágásokhoz és a 45°-os ferdevágásokhoz is igazítsa a talplemez elején található A pozíciót a vágásvonalhoz.

## A kapcsoló használata

### Fig.9

## ⚠️VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt minden ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

A kioldókapcsoló véletlen meghúzássának elkerülésére egy kireteszélőgomb van felszerelve. A szerszám beindításához nyomja be a kireteszélőgombot és húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

## Sebességszabályozó tárcsa

Fig.10

A szerszám sebessége folyamatosan állítható 2000 és 5200 percenkénti fordulatszámok között a szabályozótárcsa elforgatásával. Nagyobb sebességet eredményez a tárcsa elfordítása a 6 szám irányába; alacsonyabb sebességet eredményez, ha azt az 1 szám irányába fordítja.

Tájékozódjon a táblázatból a vágni kívánt munkadarabhoz leginkább megfelelő sebességekről. Ugyanakkor a megfelelő sebesség eltérő is lehet, a munkadarab típusának vagy vastagságának függvényében. Általában a magasabb sebesség a munkadarab gyorsabb vágását teszi lehetővé de a ekkor a fűrészlap élettartama lecsökken.

Number	$\text{min}^{-1}$
1	2,000
2	2,200
3	3,100
4	4,000
5	4,900
6	5,200

007677

## ⚠️VIGYÁZAT:

- A sebességszabályozó tárcsa csak a 6 számig fordítható el, visszafelé pedig az 1-ig. Ne eröltesse azt a 6 vagy 1 jelzéseken túl, mert a sebességszabályozó funkció nem fog tovább működni.
- A sebességszabályozó tárcsa nem az alacsony névleges sebességű fűrészlapok használatát teszi lehetővé, hanem a munkadarab anyagához leginkább megfelelő sebességek beállítását. Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek legalább  $5200 \text{ min}^{-1}$  sebességre vannak méretezve.

Az elektronikus funkciókkal ellátott szerszámokat könnyű működtetni a következő jellemzők miatt.

## Túlterhelésvédő

Amikor a szerszám túlterhelt és az áramerősség meghalad egy bizonyos szintet, a szerszám automatikusan kikapcsol a motor megóvása érdekében.

## Állandó fordulatszám-szabályozás

Elektronikus sebességszabályozás az állandó fordulatszám elérése érdekében. Lehetővé válik a finommegmunkálás, mivel a fordulatszám még terhelés alatt is ugyanaz marad.

## Lágyindítás

Lágyindítás az elfojtott indulási lökés miatt.

## ÖSSZESZERELÉS

### ⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

### Az imbuszkulcs tárolása

Fig.11

Az imbuszkulcs tárolási helye a szerszámon van. Az imbuszkulcsot csak ki kell húzni a kivételhez.

A imbuszkulcs elrakásához tegye azt a fogantyúra és illessze be addig ameddig csak lehetséges.

### A fűrészlap eltávolítása és felhelyezése

### ⚠️VIGYÁZAT:

- Ne használjon olyan fűrészlapokat, amelyek nem felelnek meg az ebben az útmutatóban leírt követelményeknek.
- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek legalább  $5200 \text{ min}^{-1}$  sebességre vannak méretezve.
- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap úgy lett felszerelve, hogy a fogak a szerszám elejénél felfelé mutatnak.
- A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításához csak a Makita kulcsot használja.

A fűrészlap eltávolításához nyomnia be a kireteszelőgombot a felső ütköző kioldásához.

Fig.12

Fordítsa el a reteszélőkart, hogy elreteszelje a fűrészfejet a fűrészlapcseréhez.

Fig.13

A lenyomott kireteszelő gombbal és az elfordított reteszélő karral engedje le a markolatot úgy, hogy a rögzítőcsap illeszkedjen a reteszélő kar és a merőlemez mélységezettő alkotta vájatba. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsap illeszkedik a vájatba.

Nyomnia le teljesen a tengelyreteszt, hogy a fűrészlap ne tudjon elfordulni, és lazítsa meg a hatlapfejű csavart a kulccsal, azzal az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva. Ezután csavarja le a csavart, és vegye le a külös illesztőperemet és a fűrészlapot.

Fig.14

A fűrészlap felszereléséhez kövesse a leszerelési eljárást fordított sorrendben. GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A HATLAPFEJŰ CSAVART AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁNAK IRÁNYÁBAN MEGHÚZTA.

Fig.15

### Porszívó csatlakoztatása

Fig.16

Amikor tiszta vágást szeretné végezni, csatlakoztasson egy Makita porszívót a szerszámhoz. Csatlakoztassa a porszívó csövét a porcsatlakozóhoz az ábrának megfelelően.

# ÜZEMELTETÉS

## Keresztvágás (egyszerű fűrészselés)

### ⚠VIGYÁZAT:

- Figyeljen oda, hogy a szerszámot egyenes vonal mentén, folyamatosan tolja előre. A szerszám erőltetése vagy csavarása a motor túlmelegedéséhez vezet, valamint veszélyes visszarúgásokat eredményez, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak.
- Soha ne közelítse semmilyen testrészt a szerszám talplemez alatti részéhez keresztvágáskor, különösen nem annak elkezdésekor. Ha mégis így tesz, azzal komoly személyi sérüléseket okozhat. A fűrészlap kinyílik a szerszám talplemeze alá.

Erősen fogja a szerszámat. A szerszám előlő fogantyúval és hátulsó markolattal van ellátva. Használja mindenkor a szerszám fogásához. Ha mindenkor kezével a fűrészt fogja, azokat nem vághatja meg a fűrészlap. Helyezze a talplemez elejét a vágni kívánt munkadarabra úgy, hogy a fűrészlap ne érjen semmihez. Ezután nyomja le a kireteszélő gombot és kapcsolja be a szerszámot, majd várja meg, amíg a fűrészlap teljes fordulatszámon forog. Most nyomja le a fűrészfejet lassan a beállított vágási mélységgel és egyszerűen mozgassa előre a szerszámot a munkadarab felületén azt vízszintesen tartva és egyenletesen haladva előre a fűrészselés befejeződésig. A hibátlan vágásokhoz haladjon a fűréssel egyenesen, egyenletes előrehaladási sebességgel. Ha vágás nem követi pontosan a tervezett vágónonalat, ne próbálja a szerszámot visszaerőltetni vagy visszafordítani a vágónonalhoz. Ha mégis így tesz, az a fűrészlap beszorulását okozhatja és veszélyes visszarúgásokhoz vezethet, amelyek komoly sérüléseket okozhatnak. Engedje fel a kapcsolót, várja meg, amíg a fűrészlap leáll, majd húzza ki a szerszámot. Igazitsa újra a szerszámot az új vágónonalra és kezdje újra a vágást. Igyekezzen elkerülni, hogy olyan testhelyzetet vegyen fel, amelyben kiteszi magát a fűrészről kilépő forgácsoknak és fűrészpornak.

Fig.17

### Ha vezetősínnel (tartozék) használja

Fig.18

Helyezze a szerszámot a vezetősín hátsó végére. Fordítás el a szerszám talplemezen található két beállítócsavart úgy, hogy a szerszám akadály nélkül csússzon, kattogás nélkül. Erősen fogja a szerszámat. A szerszám előlő fogantyúval és hátulsó markolattal van ellátva. Használja mindenkor a szerszám fogásához. Kapcsolja be a szerszámot, nyomja le azt az előre beállított vágási mélységgel és vágjon a felszakadásgátlóval a teljes hossz mentén egy menetben. A felszakadásgátló széle a vágónak felel meg.

Amikor ferdevágást végez vezetősínnel, csúsztassa a szerszám talplemezen található csúszókart úgy, hogy a szerszám ne essen le az oldalán.

Fig.19

Mozgassa a csúszókart a szerszám talplemezen a nyíl irányába úgy, hogy az beakadjon az alávágási vájatba a vezetősnél.

### Párhuzamvezető (vezetővonalzó) (tartozék)

Fig.20

A praktikus párhuzamvezető extra pontos egyenes vágások elvégzését teszi lehetővé. Egyszerűen illessze a párhuzamvezetőt a munkadarab oldalához és rögzítse azt a talplemez elején és hátulján található csavarokkal. Ezzel lehetőség van több azonos szélességű vágást végezni egymás után.

A párhuzamvezető (vezetővonalzó) aláfordítva úgy működik, mint a szerszám egy kiegészítő talplemeze.

### Leszúró vágás (kivágás)

Fig.21

#### ⚠FIGYELMEZTETÉS:

- A visszarúgás elkerülése érdekében figyeljen oda a következő utasítások betartására.

#### Ha a szerszámot vezetősín nélkül használja

Helyezze a szerszámot a munkadarabra úgy, hogy a szerszám talplemezének hátulsó szélét megtámasztja egy rögzített ütközön vagy egy a kezelő által tervezett hasonló ponton.

#### Ha a szerszámot vezetősínnel használja

Helyezze a szerszámot a vezetősínré úgy, hogy a szerszám talplemezének hátulsó szélét megtámasztja egy rögzített ütközön vagy egy a kezelő által tervezett hasonló ponton.

Erősen fogja a szerszámot egyik kezével az előlő fogantyújánál, a másikkal pedig a markolatánál. Ezután nyomja le a kireteszélő gombot és kapcsolja be a szerszámot, majd várja meg, amíg a fűrészlap teljes fordulatszámon forog. Most lassan nyomja le a fűrészt az előre beállított vágási mélységgel és mozgassa előre a szerszámot a kívánt leszúrási pontig.

### MEGJEGYZÉS:

- A fűrészlapvédő oldalán található jelzések az fűrészlap abszolút előlő és hátulsó vágási pontjait mutatják (A a 160 mm-es átmérő és B a 165 mm-es átmérő esetén) a maximális vágási mélység esetén, vezetősín használatakor.

Fig.22

### Vezetőeszköz (kiegészítők)

A gérvágó mérce (tartozék) pontos gérvágást tesz lehetővé különböző szögeknél és illesztési munkánál.

A szorító (tartozék) a munkadarab biztos rögzítését teszi lehetővé az asztalhoz.

## KARBANTARTÁS

### ⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdene.

### A 90°-os és 45°-os vágások (függőleges és 45°-os vágások) pontosságának beállítása

Ezt a beállítást a gyárban már elvégezték. De ha ez nem megfelelő, akkor egy imbuszkulcs segítségével állítsa be a beállítócsavarokat, a fűrészlap és a talplemez közötti 90°-os vagy 45°-os szöget egy háromszögvonalzóval, derékszögű vonalzóval, stb. ellenőrizve.

Fig.23

Fig.24

### MEGJEGYZÉS:

- A 22,5°-os, 48°-os és -1°-os vágások pontossága nem állítható.

### A szénkefék cseréje

Fig.25

A szénkefeket cserélje és ellenőrizze rendszeresen. Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a határvonalig. Tartsa tisztán a szénkefeket és biztositsa hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma szénkefeket.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkefeket, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat.

Fig.26

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

## TARTOZÉKOK

### ⚠ VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámahoz. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezetten rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Fűrészlapok
- Vezetőszín
- Párhuzamvezető (vezetővonalzó)
- Gérvágó mérce
- Szorító
- Imbuszkulcs
- Lapkészlet a vezetőszínhez
- Gumi lapkészlet a vezetőszínhez
- Pozícionáló lapkészlet a vezetőszínhez

## SLOVENSKÝ

### Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Utáhovacia skrutka	10-1. Otočný ovládacia rýchlosť	18-1. Nastavovacie skrutky
1-2. Dolný doraz kotúča	11-1. Šesthranný francúzsky klúč	19-1. Posúvacia páka
2-1. Tlačidlo na rýchle zastavenie	12-1. Tlačidlo odomknutia	20-1. Ochranné zariadenie na pozdĺžne rezanie (vodiaca linka)
3-1. Tlačidlo na rýchle zastavenie	12-2. Závorníková páka	21-1. Zadná strana podložky prístroja
4-1. Nastavovacie skrutky	13-1. Závorníková páka	23-1. Nastavovacia skrutka pre 90°
4-2. Podložka prístroja	14-1. Šesthranný francúzsky klúč	24-1. Nastavovacia skrutka pre 45°
5-1. Pozičivny doraz	14-2. Posúvačový úzaver	25-1. Medzná značka
6-1. Páčka	15-1. Šestboká skrutka	26-1. Šraubovák
7-1. Posúvacia páka uhlá úkosu	15-2. Vonkajšia obruba	26-2. Veko držiaka uhlíka
8-1. Základňa	15-3. Čepel pily	
8-2. Čiara rezania	15-4. Vnútorná obruba	
9-1. Tlačidlo odomknutia	16-1. Vysávač	
9-2. Spúšť	16-2. Prachový otvor	

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SP6000	
Priemer ostria	165 mm	
Maximálna hĺbka rezu	pri 90°	56 mm
	pri 45°	40 mm
	pri 48°	38 mm
Otáčky naprázdno ( $\text{min}^{-1}$ )	2000 - 5200	
Celková dĺžka	341 mm	
Hmotnosť netto	4,1 kg	
Trieda bezpečnosti	II / II	

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny lišiť.

ENE067-1

ENH101-7

### Určenie použitia

Tento nástroj je určený špeciálne na vykonávanie zárezov zapichovaním. Okrem toho je určený na vykonávanie pozdĺžnych a priečnych priamych rezov a zrezávania v uhloch do dreva s pevným kontaktom s obrobkom.

ENG002-1

### Napájanie

Nástroj sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napätiom rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a môže pracovať len s jednofázovým striedavým napätiom. V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a može byť preto napájaný zo zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

ENG005-2

### Len pre Európske krajiny

#### Hľuk a vibrácie

Typické hladiny akustického tlaku záťaže sú hľadina akustického tlaku: 89: dB (A)

hľadina akustického výkonu: 100 dB (A)

Neurčitosť: 3 dB(A)

#### Používajte pomôcky na ochranu sluchu.

Typická väžená hodnota efektívneho zrýchlenia nieje väčšia než 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Tieto hodnoty boli odmerané v súlade s EN60745.

## PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU

### Model; SP6000

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo standardizovanými dokumentmi;  
EN60745, EN55014, EN61000 v súlade so Smernicami výboru, 2004/108/EC, 98/37/EC.

### CE2006



000230  
Tomoyasu Kato  
riadičel'

Zodpovedný výrobca:

### Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO

Autorizovaný zástupca v Európe:

### Makita International Europe Ltd.


Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLICKO

## Zvláštne bezpečnostné zásady

**NIKDY nepripustite, aby pohodlie a blízka znalosť produktu (získané opakoványm používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre kotúčovú pilu. V prípade nebezpečného alebo nesprávneho používania tohto nástroja môžete utriepť vážne telesné poranenie.**

### Nebezpečenstvo:

1. **Ruky držte mimo oblasti rezania a ostria.** Druhú ruku držte na pomocnej rúčke alebo kryte motora. Ak držíte pilu oboma rukami, neporezete si ich ostrím.
2. **Nesiahajte pod obrobok alebo základňu nástroja.** Kryt vás neochráni pred ostrím pod obrobkom. Nepokúšajte sa odstraňovať rezaný materiál, kým sa ostrie pohybuje.
3. **Pozor: Ostrie sa po vypnutí postupne zastavia.** Kým uchopíte odrezaný materiál, počkajte, kým sa ostrie nezastaví.
4. **Hĺbku rezania prispôsobte hrúbke obrobku.** Pod obrobkom by malo byť viditeľné menej ako celý zub zo zubov ostria.
5. **Nikdy nedržte rezaný obrobok rukami alebo krížom na nohách. Zaistite obrobok k stabilnému povrchu.** Je dôležité správne obrobok podopriť, aby sa minimalizovalo vystavenie tela, zovretie ostria alebo strata kontroly.



Typické zobrazenie správneho opevnia ruky, podopretia obrobku a vedenia napájaciego prívodu (ak je to použiteľné).

000157

5. **Pri práci držte elektrický nástroj za izolované úchopné povrhy, lebo rezací nástroj sa môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom.** Kontakt so "živým" vodičom tiež vystaví kovové časti elektrického nástroja "živému" prúdu a spôsobí obsluhe úder elektrickým prúdom.
6. **Pri pozdižom rezaní vždy používajte ochranné zariadenie alebo priame vodidlo.** Zlepšte tak presnosť rezania a zmenšte pravdepodobnosť zovretia ostria.
7. **Vždy používajte ostria so správnu veľkosťou a tvarom otvorov na hriadeľ (brúsne verzu okrúhle).** Ostria, ktoré nezodpovedajú


montážnemu vybaveniu pily, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly.

8. **Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo maticové skrutky pre ostrie.** Podložky alebo maticové skrutky pre ostrie boli špeciálne vyrobené pre vašu pilu na dosiahnutie optimálneho výkonu a bezpečnej prevádzky.
9. **Príčiny spätného nárazu a ako im obsluha zabráni:**
  - spätný náraz je náhla reakcia na zovreté, pritlačené alebo vyosené pilové ostrie, spôsobujúce nekontrolované nadvihnutie a odhodenie pily od obrobku smerom k obsluhujúcej osobe;
  - ked' sa ostrie zovrie alebo tesne pritlačí zovierajúcim sa zárezom, ostrie stratí rýchlosť a reakcia motora rýchlo odraží jednotku dozadu smerom k obsluhujúcej osobe;
  - ak sa ostrie v reze skrúti alebo vyosí, zuby na zadnom okraju ostria sa môžu zarypnúť do horného povrchu dreva a spôsobiť zdvihnutie ostria zo záreza a dozadu smerom k obsluhujúcej osobe.

Spätný náraz je výsledok nesprávneho používania pily a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a možno sa mu vyhnúť vykonaním príslušných protiopatrení uvedených nižšie.


- **Pilu držte pevne oboma rukami a ramená držte tak, aby ste odolali sile spätného nárazu.** Telo držte na jednej strane ostria, nie v líniu ostria. Spätný náraz by mohol spôsobiť odskočenie pily dozadu, ale spätný náraz môže obsluhujúca osoba ovládnuť, ak vykoná príslušné protiopatrenia.
- **Ked' sa ostrie zovrie alebo ked' z nejakého dôvodu prerušíte rezanie, uvoľnite spínač a držte pilu bez pohnutia v materiále, kým sa ostrie úplne nezastaví.** Nikdy neskúsajte nevyberať pilu z rozrobeného rezu ani ju neťahajte dozadu, kým sa ostrie pohybuje, inak môže dôjsť k spätnému nárazu. Zistite a vykonajte nápravné kroky a eliminujte príčinu zovierania ostria.
- **Pri opäťovnom spúštaní pily v obrobku vycentrujte pilové ostrie v záreze a skontrolujte, či zuby pily nie sú vnorené do materiálu.** Ak je pilové ostrie zovreté, môže sa vysunúť alebo späť odraziť od obrobku pri opäťovnom spustení pily.
- **Veľké panely podoprite, aby sa minimalizovalo riziko zovretia alebo spätného nárazu.** Veľké panely sa zvyknú prehýbať vlastnou vähou. Podpory treba umiestniť pod panel na oboch stranach do blízkosti línie rezu a do blízkosti okraja panela.

Ako minimalizovať riziko zovretia ostria alebo spätného nárazu. Ak je pri rezaní potrebné, aby sa píla operala o obrobok, mala by sa opierať o väčšiu časť obrobku, pričom menšia časť sa odreže.



Aby nedošlo k spätnému nárazu, podoprite dosku alebo panel v blízkosti rezu.

000154




Nepodpierajte dosku alebo panel ďaleko od rezu.

000156

- Nepoužívajte tupé alebo poškodené ostria.** Nezaostrené alebo nesprávne pripravené ostria vytvárajú úzky zárez, čo spôsobuje nadmerné trenie, zovretie ostria a spätný náraz. Ostrie udržiavajte ostré a čisté. Guma a živica z dreva stvrdenuté na ostriach spomaľujú pílu a zvyšujú riziko možnosti vzniku spätného nárazu. Ostrie udržiavajte čisté - najskôr ho vyberte z nástroja, potom ho vyčistite odstraňovačom gumy a živice, horúcou vodou alebo petrolejom. Nikdy nepoužívajte benzín.
- Uzámykacie páčky nastavenia hľbky a skosenia ostria musia byť pred rezaním utiahnuté a zaistené.** Ak sa nastavenia ostria počas rezania pohnie, môže spôsobiť zovretie a spätný náraz.
- Budťe zvlášť opatrní pri vykonávaní "zapichovacieho rezu" do existujúcich stien či iných neprehľadných povrchov.** Prečnievajúce ostrie môže zarezať do objektov, ktoré môžu zapríčiniť spätný náraz.
- VŽDY držte nástroj pevne oboma rukami.** **NIKDY nepokladajte ruku, nohu či ľubovoľnú časť tela pod základnú nástroja**

alebo za pílu, najmä pri vykonávaní priečnych rezov. Ak dôjde k spätnému nárazu, píla by mohla ľahko odskočiť dozadu na vašu ruku, čo by mohlo spôsobiť vázne telesné poranenie.




000194

- Nikdy pilu nepritláčajte.** Pritláčaním píly vznikne nerovnomerný rez, zniží sa presnosť a hrozí možný spätný náraz. Tlačte pílu dopredu takou rýchlosťou, aby ostrie rezalo bez spomalenia.
- 10. Pred každým použitím skontrolujte kryt, či je správne uzavretý. Nepoužívajte pílu, ak sa kryt nepohybuje voľne a neuzatvára ostrie ihneď. Nikdy neupínajte ani neupevňujte kryt s odhaleným ostrím. Ak vám pila nechtiac spadne, kryt sa môže ohnúť. Skontrolujte, či sa kryt pohybuje voľne a nedotýka sa ostrie ani žiadnej inej časti pri všetkých reznych ulohach a hĺbkach.
- 11. **Skontrolujte funkčnosť a stav vratnej pružiny krytu.** Ak kryt a pružina nefungujú správne, pred použitím ich treba opraviť. Kryt môže fungovať lenivo, keď má poškodené časti, lepkavé uloženia alebo námosy.
- 12. **Zabezpečte, aby sa vodiaca doska píly nezdvihla pri vykonávaní "zapichovacieho rezu", keď je nastavenie sklonu ostria iné ako 90°.** Bočné posuvy ostria spôsobia zovretie a pravdepodobne spätný náraz.
- 13. **Predtým, ako pílu položíte na stôl alebo dlážku, pozrite sa, či kryt zakrýva ostrie.** Nechránené zastavujúce sa ostrie spôsobí spätný pohyb píly, pričom prerze všetko, čo jej bude stať v ceste. Majte na pamäti čas, ktorý trvá ostriu, kým sa zastaví po uvolnení spínača.
- 14. **Zvlášť budťe opatrní pri rezaní vlhkého dreva, tlakom spracovaného stavebného dreva alebo dreva obsahujúceho hrčie.** Nastavte rýchlosť rezania tak, aby sa udržiaval hladký posuv nástroja bez znižovanie rýchlosť ostria.
- 15. **Nerežte klince.** **Pred rezaním skontrolujte, či na stavebnom dreve nie sú klince a prípadne ich odstráňte.**
- 16. **Širšiu časť základne píly položte na tú časť**

obrobku, ktoré je pevne podopretá, nie na časť, ktorá odpadne po vykonaní rezu. Príklad - obr. 1 ukazuje SPRÁVNY spôsob odrezania konca dosky a obr. 2 ukazuje NESPRÁVNY spôsob. Ak je obrobok krátky alebo malý, upnite ho svorkou. KRÁTKE KUSY NIKDY NEDRŽTE V RUKE!

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Nikdy neskúšajte píliť s kotúčovou pílovou uchytienou vo zveráku hore nohami. To by mohlo spôsobiť závažné nehody, lebo je to veľmi nebezpečné.



000029

18. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, aby ste ich nevdychovali alebo sa ich nedotýkali. Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy

dodávateľa.

19. Ostria nezastavujte bočným tlakom na pilové ostrie.
20. Vždy používajte ostria odporúčané v tomto návode. Nepoužívajte žiadne rozbrusovacie kotúče.
21. Pri práci s nástrojom používajte protiprachovú masku a ochranu sluchu.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

### ⚠ VAROVANIE:

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode môže viesť k väčšemu zraneniu.

## POPIS FUNKCIE

### ⚠ POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

## Nastavanie húbky rezu

Fig.1

### ⚠ POZOR:

- Po nastavení húbky rezu vždy bezpečne dotiahnite nastavovaciu skrutku.

Uvoľnite nastavovaciu skrutku na pravítku húbky a posuňte dolný doraz kotúča na požadovanú húbku na tabuli meradla. Pri požadovanej húbke rezu dotiahnite pevne nastavovaciu skrutku.

Čistejší, bezpečnejší rez dosiahnete takým nastavením húbky rezu, aby pod obrobkom prečnieval len jeden zub. Správna húbka rezu pomáha znížiť prípadné nebezpečné nárazy, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb.

### POZNÁMKA:

- Nastavanie spodného dorazu kotúča na požadovanú húbku na tabuli meradla umožňuje hrubú húbku rezu. Odmeranie skutočného prečievania pilového kotúča pod podložkou nástroja pomôže pri nastavení presnej húbky rezu.

## Tlačidlo rýchleho zastavenia stop pre húbku rezu 2 -- 3 mm pri použití vodiacej lišty (príslušenstvo)

Fig.2

Tento nástrój má na kryte prevodu vedľa zadnej rukoväte tlačidlo rýchleho zastavenia pre húbku rezu 2 -- 3 mm pri použití vodiacej lišty. Používa sa na zabránenie vniknutia úlomku na obrobku do rezu. Spravte prvý rez 2 -- 3 mm a potom druhý zvyčajný rez.

Rez s húbkou 2 -- 3 mm dosiahnete tlačením tlačidla stop proti kotúča píly. Tým sa vyhnete úlomkom na obrobku.

Potiahnutím tlačidla späť uvoľnite híbku rezu z tejto polohy pre volnú híbku rezu.

**Fig.3**

### Skosené rezanie

**Fig.4**

### Naklonenie vpravo

**Fig.5**

Pozitívny doraz otočte tak, aby jeho šípka smerovala na jednu alebo dve polohy (vertikálna pre  $22,5^\circ$ , horizontálna pre  $45^\circ$ ). Uvoľnite nastavovacie skrutky vpred a vzadu. Potom nakloňte podložku nástroja, až kým nezastane a podložku zaistite nastavovacími skrutkami.

Uhol úkosu  $48^\circ$  nastavíte posunutím páky na značku  $48^\circ$  až pokiaľ je to možné. Otočte pozitívny doraz tak, aby jeho šípka smerovala na horizontálnu polohu. Potom nakloňte podložku nástroja, až kým nezastane a podložku zaistite nastavovacími skrutkami.

**Fig.6**

### Naklonenie vľavo

**Fig.7**

Nástroj je možné nakloniť vľavo na uhol úkosu  $1^\circ$ . Ľavý úkosový uhol  $1^\circ$  nastavíte tak, že uvoľníte nastavovacie skrutky vpred a vzadu, rukoväť nástroja nakloníte mierne vpravo a stlačte zároveň dve páky posunu uhla úkosu v smere šípky s označením -1. Potom nakloňte rukoväť nástroja vľavo a zároveň tlačte naraz tieto dve páky. Podložku zaistite nastavovacími skrutkami.

### POZNÁMKA:

- Ked' sa kotúč vráti do pravého uhla, vráti sa zároveň zaraďovacia páka sama na  $0^\circ$ .

### Zameriavanie

**Fig.8**

### Pri použíti nástroja bez vodiacej lišty (príslušenstvo)

Priame rezy dosiahnete vyravnaním polohy A na prednej strane podložky s vašou líniou rezu. Úkosový rez  $45^\circ$  dosiahnete jeho vyravnaním s polohou B.

### Pri použíti nástroja s vodiacou lištou (príslušenstvo)

Pri priamych rezoch aj úkosových  $45^\circ$  rezoch vždy vyravnajte polohu A na prednej strane podložky s vašou líniou rezu.

### Zapínanie

**Fig.9**

### ⚠POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Aby nedochádzalo k náhodnému vytiahnutiu spúšťacieho spínača, nachádza sa tu odomykacie tlačidlo. Nástroj spustíte stlačením uzamykacieho tlačidla a potiahnutím spúšťacieho tlačidla. Zastavíte ho uvolnením spínača.

### Otočný ovládač rýchlosťi

**Fig.10**

Otočením nastavovacieho číselníka je možné rýchlosť nástroja plynulo nastaviť v rozsahu od 2 000 o 5 200 otáčok za minútu. Vyššiu rýchlosť dosiahnete otočením číselníka v smere číslice 6; nižšiu rýchlosť dosiahnete otočením číselníka v smere číslice 1.

Pozrite si tabuľku a zvolte si vhodný typ rýchlosťi pre obrobok, ktorý chcete rezať. Aj keď vhodná rýchlosť sa môže lísiť v závislosti od typu hrúbky obrobku. Vo všeobecnosti vám vyššie rýchlosťi umožnia rezať obrobky rýchlejšie, ale životnosť čepele sa tým zníži.

Číslo	min. <sup>-1</sup>
1	2000
2	2200
3	3100
4	4000
5	4900
6	5200

007677

### ⚠POZOR:

- Nastavovacie počítadlo rýchlosťi je možné otočiť len do 6 a potom naspať do 1. Nepokúšajte sa prejsť za 6 alebo za 1, pretože nastavovacie počítadlo rýchlosťi pravdepodobne už nebude fungovať.
- Číselník nastavenia rýchlosťi nie je určený na použitie nízkorýchlosných plových kotúčov, ale na dosiahnutie rýchlosťi, ktorá je vhodná vzhľadom na materiál obrobku. Používajte len plové kotúče určené pre rýchlosť minimálne  $5200\text{ min}^{-1}$ .

Nástroje vybavené elektronickou funkciou sa ľahko používajú vďaka nasledovným funkciám.

### Ochrana proti pretáženiu

Pri pretážení nástroja a toku prúdu nad určitú úroveň sa nástroj automaticky zastaví, aby bol chránený motor.

### Riadenie nemennej rýchlosťi

Riadenie elektrickej rýchlosťi pre dosiahnutie konštantnej rýchlosťi. Vhodné na dosiahnutie hladkého povrchu, pretože rýchlosť otáčania zostáva konštantnou aj v podmienkach zataženia.

### Funkcia reštartovania

Nástroj sa mäkkoo spustí, pretože je odstránený spúšťiaci náraz.

## MONTÁŽ

### ⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

## **Uskladnenie šesthranného francúzskeho**

### **kľúča**

**Fig.11**

Kľúč sa uskladňuje na nástroji. Kľúč sa vyberá vytiahnutím.

Kľúč na skrutky so šesthrannou hlavou namontujete tak, že ho umiestnite na držadlo a vložíte čo najdalej.

## **Vybratie alebo vloženie pílového kotúča**

### **⚠️POZOR:**

- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré nemajú vlastnosti uvedené v tomto návode.
- Používajte len pílové kotúče určené pre rýchlosť minimálne  $5200 \text{ min}^{-1}$ .
- Uistite sa, že kotúč je vložený tak, aby zuby smerovali k prednej časti nástroja.
- Na vloženie alebo vybratie kotúča používajte výhradne kľúče spoločnosti Makita.

Kotúč vyberiete tak, že zatlačíte poistné tlačidlo a odistite horný doraz.

**Fig.12**

Otočte poistnú páku, zaistite tak hlavu píly pred výmenou kotúča.

**Fig.13**

Poistné tlačidlo je zatlačené a poistná páka otočená, znižte rukoväť tak, aby poistný kolík zapadol do zárezu vytvoreného poistnou pákou a hĺbkovým vodidlom s tabuľou meradla. Skontrolujte, či poistný kolík zapadá do zárezu.

Úplne stlačte posúvačový uzáver tak, aby sa kotúč nemohol otáčať a príslušným kľúčom uvoľníte skrutku so šesthrannou hlavou proti smeru hodinových ručičiek. Potom vyberte skrutku so šesthrannou hlavou, vonkajšiu prírubu a kotúč.

**Fig.14**

Pílový kotúč vkladajte opačným postupom ako pri vyberaní. **UISTITE SA, ŽE SKRUTKA SO ŠESTHRANNOU HLAVOU JE BEZPEČNE DOTIAHNUTÁ V SMERE HODINOVÝCH RUČÍCKIEK.**

**Fig.15**

## **Pripojenie vysávača**

**Fig.16**

Ak chcete rezať bez prachu, k nástroju pripojte vysávač Makita. Potom podľa obrázka pripojte hadicu vysávača k otvoru na odsávanie prachu.

## **PRÁCA**

### **Priečne rezanie (bežné pílenie)**

### **⚠️POZOR:**

- Nástroj pomaly posúvajte vpred v rovnnej líni. Tlácením alebo krútením nástroja sa prehreje motor a vzniknú nebezpečné nárazy, ktoré môžu spôsobiť vázne zranenie.

- Pri priamom pílení, predovšetkým na začiatku, dbajte, aby ste sa žiadnu časťou tela nedostali pod podložku nástroja. Inak by ste sa mohli väzne zraní. Kotúč presahuje pod podložku nástroja.

Nástroj držte pevne. Na nástroji je predné držadlo a zadná rukoväť. Nástroj sa drží najlepšie za obidve držadlá. Ak obidvomi rukami držíte pílu, nemôžete si ich porezať. Nastavte prednú stranu predložky na obrobok tak, aby sa pri rezaní nedotýkala kotúča. Potom zatlačte poistné tlačidlo a zapnite nástroj a počkajte, kým kotúč nenadobudne plnú rýchlosť. Teraz pomaly zatlačte hlavu píly a predvolete hĺbku rezu a nadol nástroj len posúvajte vpred po povrchu obrobku, postupujte plynulo až do skončenia pílenia.

Čisté rezanie dosiahnete, keď bude vaša línia rezu priama a rýchlosť rezania jednotná. Ak rez nedodržiava vašu predpokladanú líniu rezu, nesnažte sa otobiť alebo tlačiť nástroj späť do línie rezu. Kotúč sa môže zadrieť a spôsobiť nebezpečné nárazy a prípadné vázne zranenie. Uvoľnite spínač, počkajte, kým sa kotúč zastaví a potom odtiahnite nástroj. Znovu nasmerujte nástroj na novú líniu rezu a začnite rezať znova. Snažte sa vyhnúť polohovaniu, ktoré ohrozenie operátora.

**Fig.17**

### **Pri použíti nástroja s vodiacou lištou (príslušenstvo)**

**Fig.18**

Nástroj umiestnite na zadnú stranu vodiacej lišty. Otočte dve nastavovacie skrutky na podložke nástroja tak, aby sa nástroj posúval plynulo bez zadržávania. Nástroj držte pevne. Na nástroji je predné držadlo a zadná rukoväť. Nástroj sa drží najlepšie za obidve držadlá. Zapnite nástroj, zatlačte ho na predvolenú hĺbku rezu a ďahom pozdĺžne režte po celej dĺžke krytu proti trieskam. Okraj krytu proti trieskam sa zhoduje s rezou hranou. Pri úkosovom rezaní s vodiacou lištou posúvajte posuvnú páku na podložke nástroja tak, aby na boku nespadol.

**Fig.19**

Posuvnú páku posúvajte na podložke nástroja v smere šípky, aby sa zasunula vyrezaná ryha do vodiacej lišty.

### **Pravítko na pozdĺžne rezanie (vodiace pravítko) (príslušenstvo)**

**Fig.20**

Pomocou pravítka na pozdĺžne rezanie môžete robiť výnimočne presné priame rezy. Pohodlne posúvajte pravítko k strane obrobku a skrutkami na prednej a zadnej strane podložky ho zaistite v polohe. Pomocou neho je možné urobiť opakovane rezy s jednotnou šírkou.

Preklopené pravítko na pozdĺžne rezanie (vodiace pravítko) slúži nástroju tiež ako podpodložka.

## Zapichovacie rezanie (vyrezávanie)

Fig.21

### ⚠VAROVANIE:

- Dodržiavajte nasledujúce inštrukcie, aby ste sa vyhli nárazom.

### Pri použíti nástroja bez vodiacej lišty

Nástroj umiestnite na obrobok zadnou hranou podložky nástroja k pevnému dorazu alebo niečomu podobnému, čo zostrojil operátor.

### Pri použíti nástroja s vodiacou lištou

Nástroj umiestnite na vodiacu lištu zadnou hranou podložky nástroja k pevnému dorazu alebo niečomu podobnému, čo je pripomienené na vodiacej lište.

Nástroj držte pevne obidvomi rukami za predné a zadné držadlo. Potom zatlačte poistné tlačidlo a zapnite nástroj a počkajte, kým kotúč nenadobudne plnú rýchlosť. Teraz pomaly zatlačte nadol hlavu píly, aby ste nastavili hĺbku rezu a len posúvajte nástroj vpred do požadovanej polohy zapichovania.

### POZNÁMKA:

- Značky na bokoch pílového krytu označujú absolútny predný a absolútny zadný bod rezania pílového kotúča (A pre priemer 160mm a B pre priemer 165 mm) pri maximálnej hĺbke rezu a použití vodiacej lišty.

Fig.22

### Vodiace zariadenie (príslušenstvo)

Pomocou pokosníka (príslušenstvo) môžete robiť presné pokosové rezy s uhlami a kovaním.

Upínač (príslušenstvo) drží pevne obrobok na stole.

## ÚDRŽBA

### ⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

### Nastavenie presnosti rezu $90^\circ$ a $45^\circ$

#### (vertikálny a $45^\circ$ rez)

To nastavenie bolo uskutočnené v závode. Ak je však vypnuté, nastavte nastavovacie skrutky príslušným klúčom pri kontrole  $90^\circ$  alebo  $45^\circ$  uhla kotúča k podložke pomocou trojuholníkového pravítka, príložného uholníka atď.

Fig.23

Fig.24

### POZNÁMKA:

- Nie je možné vykonať nastavenie presnosti rezu  $22,5^\circ$ ,  $48^\circ$  a  $-1^\circ$ .

## Výmena uhlíkov

Fig.25

Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich. Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich držiakov. Oba uhlíky treba vymieňať súčasne. Používajte výhradne rovnaké uhlíky.

Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká naspať.

Fig.26

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

## PRÍSLUŠENSTVO

### ⚠POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použíti iného príslušenstva či nástavcov može hrozíť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Pílové kotúče
- Vodiaci lišta
- Ochranné zariadenie na pozdĺžne rezanie (vodiacia linka)
- Meradlo zrezania
- Svorka
- Šesthranný francúzsky klúč
- Rozvod pre vodiacu lištu
- Gumový rozvod pre vodiacu lištu
- Polohový rozvod pre vodiacu lištu

## ČESKÝ

### Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Upínací šroub	9-2. Spoušť	16-1. Odsavač prachu
1-2. Dolní koncová zarážka kotouče	10-1. Otočný volič otáček	16-2. Prachový otvor
2-1. Tlačítko rychlého zastavení	11-1. Imbusový klíč	18-1. Stavěcí šrouby
3-1. Tlačítko rychlého zastavení	12-1. Odjišťovací tlačítko	19-1. Posuvná páčka
4-1. Upínací šrouby	12-2. Pojistná páčka	20-1. Podélné pravítko (Vodicí pravítko)
4-2. Základna nástroje	13-1. Pojistná páčka	21-1. Zadní hrana základny nástroje
5-1. Pozitivní zarážka	14-1. Imbusový klíč	21-2. Pevná zarážka
6-1. Páčka	14-2. Zámek hřidele	23-1. Regulační šroub pro 90°
7-1. Posuvná páčka úhlu úkosu	15-1. Šroub s šestihranou hlavou	24-1. Regulační šroub pro 45°
8-1. Základna	15-2. Vnější přírubu	25-1. Mezní značka
8-2. Ryska řezání	15-3. Pílový list	26-1. Šroubovák
9-1. Odjišťovací tlačítko	15-4. Vnitřní přírubu	26-2. Víčko držáku uhlíku

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SP6000
Průměr listu	165 mm
Max. hloubka řezu	pod úhlem 90°
	pod úhlem 45°
	pod úhlem 48°
Otáčky naprázdno (min <sup>-1</sup> )	2 000 - 5 200
Celková délka	341 mm
Hmotnost netto	4,1 kg
Třída bezpečnosti	II / II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

• Poznámka: Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

ENE067-1

ENH101-7

### Určení nástroje

Nástroj je určen speciálně k provádění zapichovacích řezů. Kromě toho lze provádět podélné a příčné rovné řezy a úhlové pokosové řezy v dřevě při pevném kontaktu s dílem.

ENF002-1

### Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. V souladu s evropskými normami má dvojítu izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez zemnicího vodiče.

ENG005-2

### Pouze pro evropské země

#### Hluk a vibrace

Typické A-vážené hladiny hluku

Hladina akustického tlaku: 89: dB(A)

Hladina akustického výkonu: 100 dB(A)

Nejistota: 3 dB(A)

#### Používejte pomůcky na ochranu sluchu.

Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není větší než 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Tyto hodnoty byly změřeny v souladu s EN60745.

### PROHLÁŠENÍ O SHODE S NORMAMI EU

Model; SP6000

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty;

EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se směrnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2006

000230

Tomoyasu Kato

ředitel

Odpovědný výrobce:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO

Oprávněný zástupce v Evropě:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, VELKÁ BRITÁNIE

GEB031-1


### Zvláštní bezpečnostní zásady

**NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování bezpečnostních**

**pravidel platných pro okružní pilu. Budete-li tento nástroj používat nebezpečným nebo nesprávným způsobem, můžete utrpět vážné zranění.**

#### **Nebezpečí:**

- Udržujte ruce mimo oblast řezání a kotouče.** Druhou ruku držte na pomocném držadle nebo krytu motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůžete si pořezat ruce.
- Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl nebo základnu nástroje.** Kryt vás nechrání před dotykem kotouče z dolní strany. Neodstraňuje odřezaň materiál, pokud se pohybuje kotouč. **UPOZORNĚNÍ:** Kotouče po vypnutí nástroje dobíhají. Před uchopením uřezaného materiálu počkejte, dokud se kotouč nezastaví.
- Nastavte hloubku řezu na tloušťku dílu.** Pod dílem by měl být viditelný méně než jeden celý zub pilového kotouče.
- Nikdy nedržte řezaný díl v rukou ani si jej nepokládejte na nohy. Uchytěte díl ke stabilní podložce.** Je důležité zajistit rádné upevnění dílu, aby se omezilo na minimum riziko ohrožení těla, zachycení kotouče nebo ztráty kontroly.



Typické vyobrazení správného držení rukou, podepření dílu a vedení napájecího kabelu (je-li použit).

000157


- Při provádění operací, kdy se může řezný nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního napájecího kabelu, držte elektrický nástroj za izolovaná místa.** V případě styku s vodičem pod napětím se dostanou pod napětí také obnažené kovové díly elektrického nástroje a tyto mohou způsobit zranění elektrickým proudem.
- Při rozřezávání vždy používejte podélné pravítko nebo přímé vodítka.** Zlepšuje se tak přesnost řezu a snižuje riziko zachycení kotouče.
- Vždy používejte kotouče správné velikosti a tvaru (diamantové versus kruhové) otvoru.** Kotouče neodpovídající upínacímu systému pily se budou pohybovat výstředně a způsobí ztrátu kontroly nad nástrojem.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby kotouče.** Podložky a šrouby kotouče jsou navrženy speciálně pro tuto pilu a zajišťují optimální funkci

a provozní bezpečnost.

#### **Příčiny a prevence zpětného rázu:**


- Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutý, zachycený nebo nesprávně seřízený pilový kotouč, která způsobuje nekontrolované zvednutí pily z dílu a jeho vržení směrem k obsluze.
  - Je-li kotouč sevřen nebo pevně zachycen uzavřením spáry, dojde k zastavení kotouče a reakce motoru vrhne jednotku s velkou rychlosí směrem k obsluze.
  - Pokud se kotouč v řezu zkroutí nebo vychylí, mohou se zuby na zadním okraji kotouče zařezat do horního povrchu dřeva, čímž dojde ke zvednutí kotouče ze spáry a vrhnutí nástroje směrem o obsluze.
- Zpětný ráz je důsledkem špatného použití pily a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek. Lze se mu vyhnout přijetím odpovídajících opatření, která jsou uvedena níže.
- Pilu držte pevně oběma rukama. Paže umístěte tak, abyste byli schopni odolat silám vznikajícím při zpětném rázu. Tělo udržujte na straně od nástroje. Nestojte přímo za kotoučem.** Zpětný ráz by mohl způsobit vrhnutí pily zpět. Pokud pracovník přijme odpovídající opatření, je schopen kontrolovat síly vznikající při zpětném rázu.
  - Pokud kotouč vázne nebo z jakéhokoliv důvodu chcete přerušit řezání, uvolněte spoušť a držte pilu bez pohybu v materiálu, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy pilu nevytahujte z materiálu ani jej netahejte směrem zpět, je-li v pohybu kotouč. V opačném případě může dojít ke zpětnému rázu.** Zjistěte příčinu váznutí kotouče a přijměte odpovídající nápravná opatření.
  - Spouštějte pilu opakován v dílu, umístěte pilový kotouč do středu drážky a zkontrolujte, zda zuby kotouče nejsou zakousnuty do materiálu.** Pokud pilový kotouč vázne, může se při opakovém spuštění pily zvednout nebo vystřelit z dílu.
  - Velké desky podepřete, abyste omezili na minimum riziko skřípnutí kotouče a zpětného rázu.** Velké desky mají tendenci prověšovat se svojí vlastní váhou. Podpřejte je nutno umístit pod panel na obou stranách v blízkosti ryzky řezu a okraje desky.

Omezení rizika skřípnutí kotouče a zpětného rázu. Pokud řezání vyžaduje vedení pily po povrchu dílu, měla by se pila nacházet na větší části dílu a nikoliv na menší odpadající části dílu.




Podepřením desky nebo panelu v blízkosti řezu zamezíte zpětnému rázu.

000154



000194



Desku nebo panel nepodpírejte ve větší vzdálenosti od řezu.


000156

- Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče.** Nenaostřené nebo nesprávně nastavené kotouče řežou úzkou drážkou, čímž dochází k nadmernému tření, váznutí kotouče a zpětnému rázu. Udržujte kotouč ostrý a čistý. Pryž a pryskyřice zatvrnuta na kotouči pilu zpomaluje a zvyšuje potenciální riziko zpětného rázu. Při čištění z pily nejdříve demontujte kotouč a poté jej vyčistěte prostředkem na odstraňování pryže a pryskyřice, horkou vodou nebo petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzín.
- Před zahájením řezání musí být dotažen a zajištěny pojistné páčky nastavení hloubky a úkosu.** Dojde-li během řezání ke změně nastavení kotouče, kotouč může váznout a může vzniknout zpětný ráz.
- Při provádění „zapichovacího řezu“ do stávajících stěn nebo jiných uzavřených míst zachovávejte zvýšenou opatrnost.** Vyčnívající kotouč se může zařezat do předmětu, které mohou způsobit zpětný ráz.
- Nástroj VŽDY držte pevně oběma rukama.** **NIKDY neumístíte ruce, nohy nebo jakoukoliv jinou část těla pod základnu nástroje nebo za pilu,** zejména při příčném řezání. Dojde-li ke zpětnému rázu, může pila snadno odskočit směrem zpět přes vaše ruce a způsobit vám tak vážné poranění.

- Nikdy na pilu nevyvíjíte příliš velkou sílu.** Příliš velký tlak na pilu může způsobit nerovné řezy, snížení přesnosti a možný zpětný ráz. Pilu tlačte dopředu takovou rychlosí, aby kotouč řezal bez zpomalení.
- Před každým použitím zkонтrolujte rádné uzavření krytu.** Neprovozujte pilu, pokud se kryt nepohybuje volně a okamžitě neuzavře kotouč. Nikdy neupínejte ani neuchycujte kryt tak, aby zůstal kotouč nechráněný. Pokud pilu náhodně upustíte, může se kryt ohnout. Zkontrolujte, zda se kryt volně pohybuje a zda se ve všech úhlech a hloubkách řezu nedotýká kotouče ani žádné jiné součásti.
- Zkontrolujte funkci a stav vratné pružiny krytu.** Pokud kryt a pružina nepracují správně, musí být před zahájením provozu opraveny. Kryt se může pohyboval pomalu z důvodu poškozených dílů, lepkavých usazenin nebo nahromadění odpadního materiálu.
- Zajistěte, aby se vodicí lišta pily při provádění zapichovacího řezu, kdy není úhel sklonu kotouče nastaven na 90°, neposunula.** Postranní posunutí kotouče způsobí ohnutí a pravděpodobně i zpětný ráz.
- Před položením pily na pracovní stůl nebo podlahu se vždy přesvědčte, zda kryt zakrývá kotouč.** Nechráněný dobíhající kotouč způsobí pohyb nástroje směrem zpět, při kterém pila pořeže všechny předměty v cestě. Nezapomeňte, že zastavení kotouče po uvolnění spínače trvá určitou dobu.
- Při řezání vlhkého dřeva, tlakově impregnovaného dřeva nebo dřeva obsahujícího suky postupujte se zvýšenou opatrností.** Rychlosí řezání upravte tak, aby byl zajištěn plynulý pohyb nástroje bez snížení otáček kotouče.
- Nerězte hřebíky.** Před zahájením řezání zkонтrolujte a odstraňte z dřeva všechny připadné hřebíky.
- Širší stranu základny pily položte na tu část dílu, která je pevně podepřena a nikoliv na část, která po provedení řezu odpadne.** Příklad

na obrázku 1 ilustruje SPRÁVNÝ způsob odřezání konce desky a obrázek 2 NESPRÁVNÝ způsob. Pokud je díl krátký nebo malý, upněte jej. NIKDY NEDRŽTE KRÁTKÉ DÍLY RUKOU!

Fig. 1




000147

Fig. 2



000150

17. Nikdy se nepokoušejte řezat okružní pilou uchycenou vzhůru nohama ve svěráku. Tento postup je mimořádně nebezpečný a může způsobit vážné nehody.



000029

18. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.  
19. Nezastavujte pilové kotouče vyvinutím postrannního tlaku.

20. Vždy používejte kotouče doporučené v této příručce. Nepoužívejte žádné brusné kotouče.  
21. Při používání nástroje nosete protiprachovou masku a ochranu sluchu.

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

### ⚠ VAROVÁNÍ:

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování bezpečnostních zásad uvedených v tomto návodu může vést k vážnému zranění.

## POPIS FUNKCE

### ⚠ POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

## Nastavení hloubky řezu

Fig.1

### ⚠ POZOR:

- Po nastavení hloubky řezu vždy pevně dotáhněte upínací šroub.

Uvolněte upínací šroub na vodítku pro nastavení hloubky a přesuňte dolní koncovou zarážku kotouče na požadovanou hloubku na měřicí desce. Na požadované hloubce řezu dotáhněte pevně upínací šroub.

Chcete-li dosáhnout čistších a bezpečnějších řezů, nastavte hloubku řezu tak, aby pod řezaný díl nevyčníval více než jeden Zub listu. Použití správných hloubek řezu pomáhá omezovat nebezpečí ZPĚTNÝCH RÁZŮ, které mohou způsobit zranění.

### POZNÁMKA:

- Nastavením dolní koncové zarážky kotouče na požadovanou hloubku na měřicí desce se nastavuje hrubá hloubka řezu. Přesnou hloubku řezu lze nastavit na základě měření skutečného vyčnívání pilového kotouče pod základnu nástroje.

## Tlačítka rychlého zastavení pro hloubku řezu 2 až 3 mm při použití vodicí kolejnice (příslušenství)

Fig.2

Tento nástroj je vybaven tlačítkem rychlého zastavení pro hloubku řezu 2 až 3 mm při použití vodicí kolejnice. Tlačítko je umístěno na skříni převodovky vedle zadního držadla. Používá se jako prevence rozštěpení hran řezu v dílu. Nejdříve proveďte 2 až 3 mm hluboký výchozi řez a při dalším průchodu řeze s obvyklou hloubkou.

Chcete-li provést řez o hloubce 2 až 3 mm, přesuňte tlačítko směrem k pilovému kotouči. Tento postup je výhodný jako prevence rozštěpení hran řezu v dílu.

Chcete-li z této hloubky řezu přejít na volnou hloubku řezu, stačí tlačítko přesunout zpět.

Fig.3

## Šikmé řezání

Fig.4

### Sklopení doprava

Fig.5

Otočte pozitivní zarážku tak, aby šipka na zarážce směřovala do jedné ze dvou poloh (svisele pro 22,5°, vodorovně pro 45°). Povolte upínací šrouby vepředu a vzadu. Poté sklápejte základnu nástroje, dokud se nezastaví a zajistěte základnu upínacími šrouby. Chcete-li nastavit úhel úkosu 48°, přesuňte páčku do polohy 48° co nejdále to půjde. Otočte pozitivní zarážku tak, aby šipka na zarážce byla ve vodorovné poloze. Poté sklápejte základnu nástroje, dokud se nezastaví a zajistěte základnu upínacími šrouby.

Fig.6

### Sklopení doleva

Fig.7

Nástroj lze sklopit na levý úhel úkosu 1°. Chcete-li nastavit levý úhel úkosu 1°, povolte upínací šrouby vepředu a vzadu, sklopte držadlo nástroje mírně doprava a současně posuňte dvě posuvné páčky úhlu úkosu ve směru šípky, která je označena symbolem -1. Držte tyto dvě páčky současně stisknuté a sklopte držadlo nástroje doleva. Zajistěte základnu upínacími šrouby.

#### POZNÁMKA:

- Při návratu kotouče na pravý úhel se páčka přesune sama do polohy 0°.

## Zaměřování

Fig.8

### Použití nástroje bez vodicí kolejnice (příslušenství)

Požadujete-li přímé řezy, vyrovnejte polohu A na přední straně základny s ryskou řezání. Pokud chcete provádět šikmé řezy 45°, vyrovnejte s ryskou řezání polohu B.

### Použití nástroje s vodicí kolejnicí (příslušenství)

Požadujete-li jak přímé tak šikmé 45° řezy, vždy vyrovnejte polohu A na přední straně základny s ryskou řezání.

## Zapínání

Fig.9

### ⚠POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

Jako prevence náhodného stisknutí spouště je k dispozici odjišťovací tlačítko. Chcete-li nástroj uvést do chodu, zamákněte odjišťovací tlačítko a stiskněte spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

## Otočný volič rychlosti

Fig.10

Otačky nástroje lze otáčením regulačního knoflíku plynule seřizovat mezi 2 000 až 5 200 otáčkami za minutu. Vyšší rychlosti se dosahujete, pokud voličem otačíte ve směru číslice 6; nižší rychlost dosáhnete,

otačíte-li ve směru číslice 1.

Odpovídající rychlosť pro řezaný díl zvolte pomocí tabulky. Rychlosť se však může lišit podle typu nebo tloušťky zpracovávaného materiálu. Obecně platí, že vyšší rychlosti umožňují rychlejší řezání dílů, ale současně dochází ke zkrácení životnosti listu.

Počet	min <sup>-1</sup>
1	2 000
2	2 200
3	3 100
4	4 000
5	4 900
6	5 200

007677

### ⚠POZOR:

- Otočný voličem rychlosti lze otáčet pouze do polohy 6 a zpět do polohy 1. Voličem neotáčejte silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše funkce regulace otáček.
- Otočný volič otáček není určen pro nízkootáčkové pilové kotouče, ale k dosažení rychlosti, která je vhodná pro zpracovávaný materiál. Používejte pouze pilové kotouče, které jsou určeny pro minimální otáčky 5 200 min<sup>-1</sup>.

Následující funkce a vlastnosti elektronických nástrojů umožňují jejich snadné provozování.

### Ochrana proti přetížení

Je-li nástroj přetížen a hodnota proudu překročí určitou úroveň, nástroj se automaticky vypne, aby se chránil motor.

### Nastavení konstantní rychlosti

Elektronický regulátor rychlosti pro dosažení konstantní rychlosti. Pomocí této funkce lze získat hladký povrch, protože se rychlosť otáčení udržuje na konstantní hodnotě i při zatížení.

### Funkce měkkého spuštění

Měkké spuštění potlačením počátečního rázu.

## MONTÁŽ

### ⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnuty a vytažený ze zásuvky.

### Uložení imbusového klíče

Fig.11

Imbusový klíč se ukládá na nástroji. Chcete-li imbusový klíč použít, stačí jej vytáhnout.

Chcete-li uložit imbusový klíč, položte jej na rukojet a zasuňte ho do nejdále dostupného výklopného otvoru.

## **Demontáž a instalace pilového kotouče**

### **⚠️POZOR:**

- Nepoužívejte pilové kotouče nesplňující technické parametry uvedené v této příručce.
- Používejte pouze pilové kotouče, které jsou určeny pro minimální otáčky 5 200 min<sup>-1</sup>.
- Dbejte, aby byl list nainstalován tak, aby na přední straně nástroje směřovaly zuby nahoru.
- Při instalaci a demontáži listu používejte pouze klíč Makita.

Chcete-li demontovat kotouč, zamáčknutím odjišťovacího tlačítka odblokujte horní koncovou zarážku.

**Fig.12**

Otočte pojistnou páčku tak, aby byla hlava pily zablokována v poloze pro výměnu kotouče.

**Fig.13**

Stiskněte a přidržte odjišťovací tlačítko, otočte pojistnou páčku a spusťte držadlo dolů tak, aby pojistný čep zapadl do drážky vytvořené pojistnou páčkou a vodítkem pro nastavení hloubky s měřicí deskou. Dbejte, aby pojistný čep zapadl do drážky.

Stiskněte úplně zámek hřídele tak, aby se kotouč neotácel, a poté pomocí klíče povolte šroub s šestihranou hlavou proti směru hodinových ručiček. Následně demontujte šroub s šestihranou hlavou, vnější přírubu a kotouč.

**Fig.14**

Při instalaci listu použijte opačný postup demontáže. DBEJTE NA ŘÁDNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBU S ŠESTIHRANOU HLAVOU VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK.

**Fig.15**

**Připojení odsavače prachu**

**Fig.16**

K zajištění čistoty během řezání připojte k nástroji odsavač prachu Makita. Připojte k prachovému otvoru hadici odsavače prachu, jak je ilustrováno na obrázku.

## **PRÁCE**

### **Řezání úseku (běžné řezání)**

### **⚠️POZOR:**

- Nástroj zlehka posunujte dopředu po přímé rysce. Pokud na nástroj budete tlačit nebo jej zkroutíte, dojde k přehřátí motoru a nebezpečnému zpětnému rázu s rizikem těžkého zranění.
- Při řezání a zejména při zahajování řezu nikdy nevkládejte žádnou část svého těla pod základnu nástroje. V opačném případě se můžete vážně poranit. Kotouč je pod základnou nástroje nekrytý.

Uchopte pevně nástroj. Nástroj je vybaven přední rukojetí a zadním držadlem. Použijte obojí k pevnému uchopení nástroje. Budete-li pilu držet oběma rukama,

nemůžete si ruce pořezat kotoučem. Ustavte přední stranu základny na řezaný díl bez toho, aby došlo ke kontaktu s kotoučem. Poté zamáčkněte odjišťovací tlačítko, nástroj zapněte a počkejte, dokud kotouč nedosáhne plných otáček. Nyní pomalu tlačte dolů hlavu pily na přednastavenou hloubku řezu a jednoduše posuňte nástroj dopředu po povrchu dílu. Udržujte jej rovně a pomalu posuňte až do ukončení řezu.

Chcete-li dosáhnout čistých řezů, udržujte přímou dráhu řezu a rovnoměrnou rychlosť posunu. Pokud řez nesleduje přesně dráhu zamýšleného řezu, nepokoušejte se o otočení nebo násilné přesunutí nástroje zpět na rysku řezu. V opačném případě by mohlo dojít k ohnutí kotouče, nebezpečnému zpětnému rázu a potenciálnímu vážnému poranění. Uvolněte spínač, počkejte na zastavení kotouče a poté nástroj vytáhněte. Ustavte nástroj na novou dráhu řezu a zahajte řez znovu. Pokuste se vyvarovat takového umístění nástroje, při kterém je obsluha vystavena odletujícímu materiálu.

**Fig.17**

**Použití nástroje s vodicí kolejnicí (příslušenství)**

**Fig.18**

Umístejte nástroj na zadní konec vodicí kolejnice. Otočte dva stavěcí šrouby na základně nástroje tak, aby se nástroj posunoval hladce bez klepnání. Uchopte pevně nástroj. Nástroj je vybaven přední rukojetí a zadním držadlem. Použijte obojí k pevnému uchopení nástroje. Spusťte nástroj, zatlačte jej na přednastavenou hloubku řezu a provedte řez podle chrániče proti rozřepení po celé délce. Okraj chrániče proti rozřepení odpovídá hraně řezu.

Při šíkmém řezání pomocí vodicí kolejnice přesuňte posuvnou páčku na základně nástroje tak, aby nástroj nepadal na bok.

**Fig.19**

Přesuňte posuvnou páčku na základně nástroje ve směru šipky tak, aby se zajistila v drážce vodicí kolejnice.

### **Podélné pravítko (vodicí pravítko)**

#### **(příslušenství)**

**Fig.20**

Praktické podélné pravítko umožňuje provádění vysoko přesných přímých řezů. Jednoduše posuňte podélné pravítko těsně k boku dílu a zajistěte jej v této poloze pomocí šroubů na přední a zadní straně základny. Pravítko také umožňuje opakování provádění řezů se stejnou šírkou.

Při pěvračení podélného pravítka (vodicího pravítka) toto slouží také jako pomocná základna nástroje.

## Zapichování (vyřezávání)

Fig.21

### ⚠ VAROVÁNÍ:

- Má-li být zamezeno zpětným rázům, dodržujte následující pokyny.

### Použití nástroje bez vodicí kolejnice

Umístěte nástroj na díl tak, že se zadní hrana základny nástroje nachází proti pevné zarážce nebo ekvivalentu stanovenému operátorem.

### Použití nástroje s vodicí kolejnicí

Umístěte nástroj na vodicí kolejnici tak, že se zadní hrana základny nástroje nachází proti pevné zarážce nebo ekvivalentu uchycenému na vodicí kolejnici.

Držte nástroj pevně jednou rukou za přední rukojet' a druhou rukou za držadlo nástroje. Poté zamáčkněte odjíšťovací tlačítko, nástroj zapněte a počkejte, dokud kotouč nedosáhne plných otáček. Nyní pomalu tlačte dolů hlavu pily na přednastavenou hloubku řezu a jednoduše posunujte nástroj dopředu do požadované polohy zapichování.

### POZNÁMKA:

- Značky na boku krytu kotouče označují absolutní přední a absolutní zadní body fezání pilového kotouče (A pro průměr 160 mm a B pro průměr 165 mm) při maximální hloubce řezu a použití vodicí kolejnice.

Fig.22

### Vodicí zařízení (příslušenství)

Měřidlo pokusu (příslušenství) umožňuje provádění přesných pokosových řezů s daným úhlem a dokončovacích prací.

Pomocí svorky (příslušenství) se zajišťuje pevné uchycení dílu na pracovním stole.

## ÚDRŽBA

### ⚠ POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.

### Nastavení přesnosti pro 90° a 45° řez (svislý řez a 45° řez)

Toto seřízení bylo provedeno u výrobce. Pokud však není seřízení správné, otáčejte pomocí imbusového klíče stavěcím šrouby a kontrolujte úhel kotouče (90° nebo 45°) vzhledem k základně pomocí trojúhelníkového pravítka, přiložného úhelníku, apod.

Fig.23

Fig.24

### POZNÁMKA:

- Nastavení přesnosti pro řez 22,5°, 48° a -1° nelze provést.

## Výměna uhlíků

Fig.25

Uhlíky pravidelně vyjmějte a kontrolujte. Jsou-li opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba uhlíky je třeba vyměnovat současně. Používejte výhradně stejné uhlíky.

Pomoci šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Fig.26

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ⚠ POZOR:

- Pro vaš nástroj Makita, popsán v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Pilové kotouče
- Vodicí kolejnice
- Podélné pravítko (Vodicí pravítko)
- Měřidlo pokusu
- Svorka
- Imbusový klíč
- Sestava desek pro vodicí kolejnice
- Sestava prýžových desek pro vodicí kolejnice
- Sestava polohových desek pro vodicí kolejnice





Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan