

INCUBATOR ELECTRIC

FISA TEHNICA



1. Caracteristici constructive:

Tipul incubatorului: staionar

Destinatia incubatorului: pentru gospodariile mici, individuale

Putere nominala: 100W

Consum mediu: maxim 50W/ora

Element de incalzire: rezistenta electrica capsulata

Functionarea elementului de incalzire: termostata

Controlul temperaturii de incubare: cu modul electronic

Omogenizarea aerului in incubator: cu ventilator actionat electric

Temperatura de incubare: $38^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ (la temperatura mediului ambiant cuprinsa intre $+20^{\circ}\text{C}$ si $+25^{\circ}\text{C}$ sau sub izolatie termica)

Rotirea oualelor: pentru modelul IO-102, rotire manuala de doua ori pe zi cu 180°
pentru modelul IO-103, rotire simultana, actionand de doua ori pe zi manerul si rotindu-l stanga/dreapta

Capacitate maxima de incubare: 70 oua de gaina pentru varianta IO-10
51 de oua de gaina pentru varianta IO-103

Randament: 70%, cu conditia respectarii instructiunilor de utilizare a incubatorului

Greutatea unitara a incubatorului: 2.0kg pentru modelul IO-102
2.5kg pentru modelul IO-103

Dimensiuni de gabarit: 480x480x240mm

Nivel de zgomot in functiune: 20dB

2. Conditii pentru mediul de utilizare

Mediul ambiant pentru utilizarea incubatorului: **numai la interior** (preferabil in camera locuita)

ferit de: expunere directa la soare, surse excesive de caldura, curenti de aer.

Temperatura recomandata a mediului ambiant: intre $+20^{\circ}\text{C}$ si $+25^{\circ}\text{C}$

Umiditatea recomandata a mediului ambiant: intre 45% si 70%